

Betonkontakt

Technisches Merkblatt Stand: 30.05.25

Anwendung:

Fundamo Betonkontakt ist eine lösemittelfreie, schnell trocknende Haftbrücke für nachfolgende Systemputze und Ansetzbinder, insbesondere auf glatten Betonflächen und ist für den Innen- und Außenbereich geeignet. Fundamo Betonkontakt verbessert die mechanische Haftung von Grundputzen, Zementputzen, Kalkzementputzen, Maschinenputzgips, Fertigputzgips und sonstigen dichten, nicht saugenden Untergründen als Putzhaftbrücke nach DIN V 18550.

- Haftbrücke für Systemputze und Ansetzbinder auf glattem Beton
- wetterbeständig
- gebrauchsfertig

Einsatzgebiete:

Fundamo Betonkontakt wird dort eingesetzt, wo Betonflächen verputzt werden sollen. Diese Vorbehandlung verhindert die schädliche Reaktion zwischen Beton und Gips. Er bietet dem Putzmörtel eine bessere Verankerung und gleicht die Betonsaugfähigkeit aus.

Untergrund:

Der Untergrund muss sauber, trocken, fettfrei von Schalölen und sonstigen, die Haftung mindernden, Rückständen und Ausblühungen sein. Fundamo Betonkontakt nicht auf nasse und vereisten Flächen aufbringen. Es gelten die Vorschriften der DIN 18550. VOB Teil C, DIN 18363 ist zu beachten.

Verarbeitung:

Fundamo Betonkontakt ist vor dem Auftragen unverdünnt aufzurühren. Die Verarbeitung erfolgt mit Bürste, Noppen-, Lammfellroller oder maschinell mit einer geeigneten Förderpumpe (z.B. InoBEAM von Fa. Inotec). Von Zeit zu Zeit aufrühren. Fundamo Betonkontakt trocknet schnell an.

Verbrauch:

ca. 200 - 350 ml/m² je nach Untergrund.

Lagerung:

Fundamo Betonkontakt im geschlossenen Eimern kühl und frostfrei lagern. Angebrochene Eimer gut verschlossen halten und bald verarbeiten. Eine Lagerung von 12 Monaten sollte nicht überschritten werden.

Lieferform:

6 kg Kunststoffgebinde

Entsorgung:

Eingetrocknete Reste können auch als Baustellenabfall nach Abfallschlüssel-Nr. 170701 oder im Hausmüll entsorgt werden. Flüssige Reste unter Berücksichtigung der behördlichen Abfallbeseitigungsvorschriften (Abfallschlüssel-Nr. 080112) entsorgen. VOC-Gehalt: EU-Grenzwert, für dieses Produkt (Kat. h/wb): 30g/l VOC (2010). Dieses Produkt enthält < 1g/l VOC.

Deklaration der Inhaltsstoffe:

Acrylatharz, Wasser, Silikate, Additive, Konservierungsmittel (Methylisothiazolinon)

Reinigung der Werkzeuge:

Arbeitsgeräte wie Pinsel, Deckenbürsten usw. müssen sofort nach Gebrauch mit Wasser gereinigt werden, da sie sonst verkleben.



Betonkontakt

Hinweis:

Die technischen Angaben beziehen sich auf Laborbedingungen 20°C / 65% r. F.

Augen und Haut schützen. Spritzer auf der Haut mit Wasser und Seife abwaschen. Bei Kontakt mit den Augen sofort mit viel Wasser abwaschen und Arzt konsultieren. Das Produkt darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Näheres siehe Sicherheitsdatenblatt.

Die Angaben dieses Merkblattes beruhen auf unseren werkseitigen Untersuchungen und Erprobungen, sowie auf Praxiserfahrungen. Unsere Verarbeitungshinweise sind jedoch wegen der unterschiedlichen Gegebenheiten am Bau unverbindlich. Wir empfehlen dem Anwender, sich vor Beginn der Arbeiten mit den in Frage kommenden Produkten und Arbeitstechniken in einem Versuch vertraut zu machen. Dieses technische Merkblatt verliert bei Erscheinen einer neuen Ausgabe seine Gültigkeit.