



UNICLIC
Patentiertes Klick-System für SPC-Designböden

Eiche Solaris

- ◇ Natürliche Holzoptik
- ◇ Grosse Fläche verlegbar (bis 400 m²)
- ◇ Integrierte Unterlagsmatte
- ◇ Wasserresistent
- ◇ Nur 4,5 mm Aufbauhöhe
- ◇ Format 1220 x 180 mm
- ◇ Nutzschicht 0,3 mm
- ◇ Kartoninhalt: 11 Dielen = 2,416 m²
- ◇ Geeignet für Fußbodenheizung
- ◇ Patentierte Uniclic-Verbindung
- ◇ Emissionsarm (Zertifiziert A+)
- ◇ Nutzungsklasse 23/31
- ◇ Phthalate- und Weichmacherfrei

Vor der Verlegung zu beachten:

- Mengenbedarf +10% der Fläche
- Unterboden sauber, hart, eben, stabil und fest
- Unebenheiten ausgleichen (max. 3 mm pro 1,2 m)
- Dielen horizontal liegend im Raum für mindestens 24 Stunden akklimatisieren empfohlen!
- **Wichtig:** Raumtemperatur = Bodentemperatur beim Einbau
- Nutzungstemperatur 15°C bis 60°C

Bei der Verlegung zu beachten:

- Auf Linoleum, Holz/Holzstoffplatten: 0,2 mm PE Baufolie zur Entkoppelung zwingend erforderlich!
- Die Dielen müssen richtig eingeklickt sein
- Dehnfugen zu Wänden und feststehenden Gegenständen von 8-10 mm vorsehen
- Maximale freistehende Feldgröße 20 x 20 m (400 m²) ohne Dehnfuge verlegbar
- Verwenden Sie **keine** zusätzliche Unterlagsmatte



Sämtliche Abbildungen können farblich vom Originalprodukt abweichen.

Artikel-Nr.	HHM	Bezeichnung	EAN	Pack/PAL
106302142	309754	Specht Classic SPC Silent, Eiche Solaris	7640370942697	36