



## TUBA TEPPICHSCHAUM FIBRASOFT 600ML, D

WM 1300603

Bestellnummer: 0100603

Version 3.0

Überarbeitet am 21.10.2019

Druckdatum 21.10.2019

### ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens

#### 1.1 Produktidentifikator

Handelsname : TUBA TEPPICHSCHAUM FIBRASOFT 600ML, D  
Identifikationsnummer : 61232

#### 1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird

Verwendung des Stoffs/des Gemisches : Reinigungsmittel

#### 1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Firma : Erdal-Rex GmbH  
Rheinallee 96  
55120 Mainz  
Telefon : +49613196402  
Telefax : +4961319642413  
Email-Adresse : Produktsicherheit@werner-mertz.com  
Verantwortliche/ausstellende Person  
Ansprechpartner : Produktentwicklung / Produktsicherheit

#### 1.4 Notrufnummer

+49(0)6131-19240

### ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren

#### 2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs

##### Einstufung (VERORDNUNG (EG) Nr. 1272/2008)

Aerosole, Kategorie 1 H222: Extrem entzündbares Aerosol.  
H229: Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten.

Augenreizung, Kategorie 2 H319: Verursacht schwere Augenreizung.

#### 2.2 Kennzeichnungselemente

##### Kennzeichnung (VERORDNUNG (EG) Nr. 1272/2008)

Gefahrenpiktogramme :



Signalwort : Gefahr

Gefahrenhinweise : H222 Extrem entzündbares Aerosol.  
H229 Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten.  
H319 Verursacht schwere Augenreizung.

Sicherheitshinweise : P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.  
**Prävention:**



## TUBA TEPPICHSCHAUM FIBRASOFT 600ML, D

WM 1300603

Bestellnummer: 0100603

Version 3.0

Überarbeitet am 21.10.2019

Druckdatum 21.10.2019

|                    |                                                                                                           |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| P210               | Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. |
| P211               | Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen.                                                 |
| P251               | Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch.                                             |
| P261               | Einatmen von Aerosol vermeiden.                                                                           |
| <b>Reaktion:</b>   |                                                                                                           |
| P312               | Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen.                                                 |
| <b>Lagerung:</b>   |                                                                                                           |
| P410 + P412        | Vor Sonnenbestrahlung schützen. Nicht Temperaturen über 50 °C/122 °F aussetzen.                           |
| <b>Entsorgung:</b> |                                                                                                           |
| P501               | Inhalt/ Behälter einer anerkannten Abfallentsorgungsanlage zuführen.                                      |

### 2.3 Sonstige Gefahren

Dieser Stoff/diese Mischung enthält keine Komponenten in Konzentrationen von 0,1 % oder höher, die entweder als persistent, bioakkumulierbar und toxisch (PBT) oder sehr persistent und sehr bioakkumulierbar (vPvB) eingestuft sind.  
Vorsicht! Behälter steht unter Druck.

## ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

### 3.2 Gemische

Chemische Charakterisierung : Formuliertes Produkt

#### Gefährliche Inhaltsstoffe

| Chemische Bezeichnung                  | CAS-Nr.<br>EG-Nr.<br>Registrierungsnummer    | Einstufung                                                                                                           | Konzentration<br>(% w/w) |
|----------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Alkylethercarbonsäure, Na <sup>+</sup> | 33939-64-9                                   | Eye Dam. 1; H318                                                                                                     | >= 1 - < 2               |
| C12/C14-Alkyldimethylaminoxid          | 308062-28-4<br>931-292-6<br>01-2119490061-47 | Acute Tox. 4; H302<br>Skin Irrit. 2; H315<br>Eye Dam. 1; H318<br>Aquatic Acute 1; H400<br>Aquatic Chronic 2;<br>H411 | >= 0,25 - < 1            |



## TUBA TEPPICHSCHAUM FIBRASOFT 600ML, D

WM 1300603

Bestellnummer: 0100603

Version 3.0

Überarbeitet am 21.10.2019

Druckdatum 21.10.2019

|                                                         |                                           |                                                                                                                                                                                                                                        |                  |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Ammoniak, wässrige Lösung                               | 1336-21-6<br>215-647-6                    | Skin Corr. 1B; H314<br>Aquatic Acute 1; H400<br>STOT SE 3; H335<br>Aquatic Chronic 2;<br>H412<br><br>SCL<br>≥ 25 % 2; H411<br>≥ 5 % 3; H335<br>5 - < 25 % 3; H335<br>5 - < 25 % 1B; H314<br>2,5 - < 5 % 3; H412<br>1 - < 2,5 % 2; H315 | ≥ 0,025 - < 0,25 |
| Substanzen mit einem Arbeitsplatzexpositionsgrenzwert : |                                           |                                                                                                                                                                                                                                        |                  |
| Butan                                                   | 106-97-8<br>203-448-7<br>01-2119474691-32 | Flam. Gas 1; H220<br>Press. GasH280                                                                                                                                                                                                    | ≥ 5 - < 10       |
| Propan                                                  | 74-98-6<br>200-827-9<br>01-2119486944-21  | Flam. Gas 1; H220<br>Press. GasH280                                                                                                                                                                                                    | ≥ 1 - < 2        |

Die Erklärung der Abkürzungen finden Sie unter Abschnitt 16.

### ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen

#### 4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen

- |                     |                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Allgemeine Hinweise | : Betroffene aus dem Gefahrenbereich bringen.<br>Arzt konsultieren.<br>Dem behandelnden Arzt dieses Sicherheitsdatenblatt vorzeigen.                                                                                                      |
| Nach Einatmen       | : An die frische Luft bringen.<br>Nach schwerwiegender Einwirkung Arzt hinzuziehen.                                                                                                                                                       |
| Nach Hautkontakt    | : Beschmutzte Kleidung und Schuhe sofort ausziehen.<br>Mit Seife und viel Wasser abwaschen.<br>Bei anhaltenden Beschwerden einen Arzt aufsuchen.                                                                                          |
| Nach Augenkontakt   | : Unverletztes Auge schützen.<br>Vorhandene Kontaktlinsen, wenn möglich, entfernen.<br>Sofort mit viel Wasser mindestens 15 Minuten lang ausspülen, auch unter den Augenlidern.<br>Bei anhaltender Augenreizung einen Facharzt aufsuchen. |
| Nach Verschlucken   | : Mund mit Wasser ausspülen und reichlich Wasser nachtrinken.<br>KEIN Erbrechen herbeiführen.<br>Weder Milch noch alkoholische Getränke verabreichen.<br>Nie einer ohnmächtigen Person etwas durch den Mund einflößen.<br>Arzt aufsuchen. |

#### 4.2 Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen

- |          |                                |
|----------|--------------------------------|
| Symptome | : Reizung                      |
| Risiken  | : Keine Information verfügbar. |



## TUBA TEPPICHSCHAUM FIBRASOFT 600ML, D

WM 1300603

Bestellnummer: 0100603

Version 3.0

Überarbeitet am 21.10.2019

Druckdatum 21.10.2019

### 4.3 Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

Behandlung : Für Ratschläge eines Spezialisten soll sich der Arzt an die Giftzentrale wenden.

## ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung

### 5.1 Löschmittel

Geeignete Löschmittel : Löschmaßnahmen auf die Umgebung abstimmen.

### 5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Besondere Gefahren bei der Brandbekämpfung : Ablaufendes Wasser von der Brandbekämpfung nicht ins Abwasser oder in Wasserläufe gelangen lassen.

Gefährliche Verbrennungsprodukte : Keine gefährlichen Verbrennungsprodukte bekannt

### 5.3 Hinweise für die Brandbekämpfung

Besondere Schutzausrüstung für die Brandbekämpfung : Im Brandfall umgebungsluftunabhängiges Atemschutzgerät tragen.

Weitere Information : Zur Kühlung geschlossener Behälter Wassersprühstrahl einsetzen. Kontaminiertes Löschwasser getrennt sammeln, darf nicht in die Kanalisation gelangen. Brandrückstände und kontaminiertes Löschwasser müssen entsprechend den örtlichen behördlichen Vorschriften entsorgt werden. Dosen zur Sicherheit im Brandfall separat und abgesichert lagern.

## ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

### 6.1 Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren

Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen : Persönliche Schutzausrüstung verwenden.  
Für angemessene Lüftung sorgen.  
Alle Zündquellen entfernen.  
Personen in Sicherheit bringen.  
Sich vor sich ansammelnden Dämpfen, die explosive Konzentrationen bilden können, hüten. Dämpfe können sich in tief liegenden Bereichen ansammeln.

### 6.2 Umweltschutzmaßnahmen

Umweltschutzmaßnahmen : Vorsorge treffen, dass das Produkt nicht in die Kanalisation gelangt. Weiteres Auslaufen oder Verschütten verhindern, wenn dies ohne Gefahr möglich ist.

### 6.3 Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung

Reinigungsverfahren : Mechanisch aufnehmen.

### 6.4 Verweis auf andere Abschnitte



## TUBA TEPPICHSCHAUM FIBRASOFT 600ML, D

WM 1300603

Bestellnummer: 0100603

Version 3.0

Überarbeitet am 21.10.2019

Druckdatum 21.10.2019

Persönliche Schutzausrüstung siehe unter Abschnitt 8., Das aufgenommene Material gemäß Abschnitt Entsorgung behandeln., Siehe Punkt 15 für spezifische, nationale gesetzliche Bestimmungen.

### ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

#### 7.1 Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung

- Hinweise zum sicheren Umgang : Dämpfe und Sprühnebel nicht einatmen. Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. Persönliche Schutzausrüstung siehe unter Abschnitt 8. Im Anwendungsbereich nicht essen, trinken oder rauchen. Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen. Behälter nur unter einem Abzug öffnen. Behälter vorsichtig öffnen, da Inhalt unter Druck stehen kann.
- Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz : Explosionsgeschützte Ausrüstung verwenden. Von Zündquellen fernhalten - Nicht rauchen. Nicht gegen Flamme oder auf glühenden Gegenstand sprühen. Maßnahmen gegen elektrostatisches Aufladen treffen.
- Hygienemaßnahmen : Die beim Umgang mit Chemikalien üblichen Vorsichtsmaßnahmen sind zu beachten. Bei der Arbeit nicht essen und trinken. Bei der Arbeit nicht rauchen. Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände waschen.

#### 7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten

- Anforderungen an Lagerräume und Behälter : Behälter steht unter Druck. Vor Sonnenbestrahlung und Temperaturen über 50 °C schützen. Auch nach Gebrauch nicht gewaltsam öffnen oder verbrennen. Nicht gegen Flamme oder auf glühenden Gegenstand sprühen. Im Originalbehälter lagern. An einem kühlen Ort aufbewahren. Hinweise auf dem Etikett beachten. Elektrische Einrichtungen/Betriebsmittel müssen dem Stand der Sicherheitstechnik entsprechen. Im Originalbehälter bei Raumtemperatur lagern.
- Lagerklasse (TRGS 510) : 2B, Druckgaspackungen (Aerosolpackungen)
- Sonstige Angaben : Keine Zersetzung bei bestimmungsgemäßer Lagerung und Anwendung. Vor Frost, Hitze und Sonnenbestrahlung schützen.

#### 7.3 Spezifische Endanwendungen

- Bestimmte Verwendung(en) : Reinigungsmittel

### ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen

#### 8.1 Zu überwachende Parameter

| Inhaltsstoffe       | CAS-Nr.                                                                                           | Werttyp (Art der Exposition) | Zu überwachende Parameter            | Stand      | Grundlage   |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|------------|-------------|
| Butan               | 106-97-8                                                                                          | AGW                          | 1.000 ppm<br>2.400 mg/m <sup>3</sup> | 2006-01-01 | DE TRGS 900 |
| Weitere Information | : DFG: Senatskommission zur Prüfung gesundheitsschädlicher Arbeitsstoffe der DFG (MAK-Kommission) |                              |                                      |            |             |
| Propan              | 74-98-6                                                                                           | AGW                          | 1.000 ppm<br>1.800 mg/m <sup>3</sup> | 2006-01-01 | DE TRGS 900 |



## TUBA TEPPICHSCHAUM FIBRASOFT 600ML, D

WM 1300603

Bestellnummer: 0100603

Version 3.0

Überarbeitet am 21.10.2019

Druckdatum 21.10.2019

Weitere  
Information

: DFG: Senatskommission zur Prüfung gesundheitsschädlicher Arbeitsstoffe der DFG (MAK-Kommission)

### DNEL

**C12/C14-  
Alkyldimethylaminoxid  
308062-28-4:**

: Anwendungsbereich: Arbeitnehmer  
Expositionswege: Hautkontakt  
Mögliche Gesundheitsschäden: Langzeit - systemische Effekte  
Wert: 11 mg/kg

Anwendungsbereich: Arbeitnehmer  
Expositionswege: Einatmung  
Mögliche Gesundheitsschäden: Langzeit - systemische Effekte  
Wert: 15,5 mg/m<sup>3</sup>

Anwendungsbereich: Verbraucher  
Expositionswege: Hautkontakt  
Mögliche Gesundheitsschäden: Langzeit - systemische Effekte  
Wert: 5,5 mg/kg

Anwendungsbereich: Verbraucher  
Expositionswege: Einatmung  
Mögliche Gesundheitsschäden: Langzeit - systemische Effekte  
Wert: 3,8 mg/m<sup>3</sup>

Anwendungsbereich: Verbraucher  
Expositionswege: Verschlucken  
Mögliche Gesundheitsschäden: Langzeit - systemische Effekte  
Wert: 0,44 mg/kg

**Ammoniak, wässrige Lösung  
1336-21-6:**

: Anwendungsbereich: Arbeitnehmer  
Expositionswege: Einatmung  
Mögliche Gesundheitsschäden: Akut - lokale Effekte  
Wert: 36 mg/m<sup>3</sup>

Anwendungsbereich: Arbeitnehmer  
Expositionswege: Einatmung  
Mögliche Gesundheitsschäden: Langzeit - lokale Effekte  
Wert: 14 mg/m<sup>3</sup>

Anwendungsbereich: Arbeitnehmer  
Expositionswege: Einatmung  
Mögliche Gesundheitsschäden: Akut - systemische Effekte, Langzeit - systemische Effekte  
Wert: 47,6 mg/m<sup>3</sup>

Anwendungsbereich: Verbraucher  
Expositionswege: Einatmung  
Mögliche Gesundheitsschäden: Akut - lokale Effekte  
Wert: 7,2 mg/m<sup>3</sup>

Anwendungsbereich: Verbraucher  
Expositionswege: Einatmung  
Mögliche Gesundheitsschäden: Langzeit - lokale Effekte  
Wert: 2,8 mg/m<sup>3</sup>

Anwendungsbereich: Verbraucher  
Expositionswege: Einatmung  
Mögliche Gesundheitsschäden: Akut - systemische Effekte, Langzeit



## TUBA TEPPICHSCHAUM FIBRASOFT 600ML, D

WM 1300603

Bestellnummer: 0100603

Version 3.0

Überarbeitet am 21.10.2019

Druckdatum 21.10.2019

- systemische Effekte

Wert: 23,8 mg/m<sup>3</sup>

Anwendungsbereich: Arbeitnehmer

Expositionswege: Hautkontakt

Mögliche Gesundheitsschäden: Langzeit - systemische Effekte, Akut

- systemische Effekte

Wert: 6,8 mg/kg

Anwendungsbereich: Verbraucher

Expositionswege: Verschlucken

Mögliche Gesundheitsschäden: Akut - systemische Effekte, Langzeit

- systemische Effekte

Wert: 6,8 mg/kg

Anwendungsbereich: Verbraucher

Expositionswege: Hautkontakt

Mögliche Gesundheitsschäden: Langzeit - systemische Effekte, Akut

- systemische Effekte

Wert: 68 mg/kg

### PNEC

C12/C14-  
Alkyldimethylaminoxid  
308062-28-4:

: Süßwasser

Wert: 0,0335 mg/l

Meerwasser

Wert: 0,00335 mg/l

STP

Wert: 24 mg/kg

Oral

Wert: 11,1 mg/kg

Süßwassersediment

Wert: 5,4 mg/kg

Meeressediment

Wert: 0,524 mg/kg

Boden

Wert: 1,02 mg/kg

Ammoniak, wässrige Lösung  
1336-21-6:

: Süßwasser

Wert: 0,0011 mg/l

Meerwasser

Wert: 0,0011 mg/l

intermittierende Freisetzung

Wert: 0,0068 mg/l

intermittierende Freisetzung

Wert: 0,089 mg/l

### 8.2 Begrenzung und Überwachung der Exposition

#### Persönliche Schutzausrüstung



## TUBA TEPPICHSCHAUM FIBRASOFT 600ML, D

WM 1300603

Bestellnummer: 0100603

Version 3.0

Überarbeitet am 21.10.2019

Druckdatum 21.10.2019

|                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <u>Augenschutz</u>                                            | : nicht erforderlich bei bestimmungsgemäßem Umgang                                                                                                                                                                                              |
| <u>Handschutz</u>                                             |                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Material                                                      | : nicht erforderlich bei bestimmungsgemäßem Umgang<br><br>Bei längerem oder wiederholtem Kontakt Handschuhe benutzen.<br>Chemikalienschutzhandschuh aus Butylkautschuk oder<br>Nitrilkautschuk der Kategorie III gemäß EN 374-1: 2003 (0,4 mm). |
| Anmerkungen                                                   | : Beachten Sie die Angaben des Herstellers in Bezug auf<br>Durchlässigkeit und Durchbruchzeit sowie die besonderen<br>Bedingungen am Arbeitsplatz (mechanische Belastung,<br>Kontaktdauer).                                                     |
| <u>Haut- und Körperschutz</u>                                 | : nicht erforderlich bei bestimmungsgemäßem Umgang                                                                                                                                                                                              |
| <u>Atemschutz</u>                                             | : Für ausreichende Belüftung sorgen, besonders in geschlossenen<br>Räumen.<br>Bei unzureichender Belüftung Atemschutzgerät anlegen.<br>Empfohlener Filtertyp:<br>ABEK-P3-Filter                                                                 |
| <b><u>Begrenzung und Überwachung der Umweltexposition</u></b> |                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Allgemeine Hinweise                                           | : Vorsorge treffen, dass das Produkt nicht in die Kanalisation gelangt.<br>Weiteres Auslaufen oder Verschütten verhindern, wenn dies ohne<br>Gefahr möglich ist.                                                                                |

### ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

#### 9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

|                                  |                                |
|----------------------------------|--------------------------------|
| Aussehen                         | : Aerosol                      |
| Farbe                            | : weißlich                     |
| Geruch                           | : charakteristisch             |
| Geruchsschwelle                  | : Keine Daten verfügbar        |
| pH-Wert                          | : ca. 9                        |
| Schmelzpunkt/Schmelzbereich      | : Keine Daten verfügbar        |
| Siedepunkt/Siedebereich          | : -5 °C                        |
| Flammpunkt                       | : -60 °C                       |
| Verdampfungsgeschwindigkeit      | : Keine Daten verfügbar        |
| Entzündbarkeit (fest, gasförmig) | : Extrem entzündbares Aerosol. |
| Entzündbarkeit (Flüssigkeiten)   | : Keine Daten verfügbar        |
| Brenngeschwindigkeit             | : Keine Daten verfügbar        |
| Untere Explosionsgrenze          | : Keine Daten verfügbar        |



## TUBA TEPPICHSCHAUM FIBRASOFT 600ML, D

WM 1300603

Bestellnummer: 0100603

Version 3.0

Überarbeitet am 21.10.2019

Druckdatum 21.10.2019

|                                          |                         |
|------------------------------------------|-------------------------|
| Obere Explosionsgrenze                   | : Keine Daten verfügbar |
| Dampfdruck                               | : Keine Daten verfügbar |
| Relative Dampfdichte                     | : Keine Daten verfügbar |
| Relative Dichte                          | : Keine Daten verfügbar |
| Dichte                                   | : ca. 0,929 g/cm3       |
| Wasserlöslichkeit                        | : löslich               |
| Löslichkeit in anderen Lösungsmitteln    | : Keine Daten verfügbar |
| Verteilungskoeffizient: n-Octanol/Wasser | : Keine Daten verfügbar |
| Zündtemperatur                           | : Keine Daten verfügbar |
| Thermische Zersetzung                    | : Keine Daten verfügbar |
| Viskosität, dynamisch                    | : Keine Daten verfügbar |
| Viskosität, kinematisch                  | : Keine Daten verfügbar |
| Explosive Eigenschaften                  | : Keine Daten verfügbar |
| Oxidierende Eigenschaften                | : Keine Daten verfügbar |

### 9.2 Sonstige Angaben

kein(e,er)

## ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität

### 10.1 Reaktivität

Stabil unter angegebenen Lagerungsbedingungen., Keine gefährlichen Reaktionen bekannt bei bestimmungsgemäßem Umgang.

### 10.2 Chemische Stabilität

Keine Zersetzung bei bestimmungsgemäßer Lagerung und Anwendung.

### 10.3 Möglichkeit gefährlicher Reaktionen

Gefährliche Reaktionen : Stabil unter angegebenen Lagerungsbedingungen., Keine Zersetzung bei bestimmungsgemäßer Verwendung.

### 10.4 Zu vermeidende Bedingungen

Zu vermeidende Bedingungen : Vor Frost, Hitze und Sonnenbestrahlung schützen.  
Hitze, Flammen und Funken.

### 10.5 Unverträgliche Materialien

Zu vermeidende Stoffe : Keine Daten verfügbar

### 10.6 Gefährliche Zersetzungsprodukte

Gefährliche Zersetzungsprodukte : Es sind keine gefährlichen Zersetzungsprodukte bekannt.  
Sonstige Angaben : Es sind keine gefährlichen Zersetzungsprodukte bekannt.



## TUBA TEPPICHSCHAUM FIBRASOFT 600ML, D

WM 1300603

Bestellnummer: 0100603

Version 3.0

Überarbeitet am 21.10.2019

Druckdatum 21.10.2019

### ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

#### 11.1 Angaben zu toxikologischen Wirkungen

##### Produkt

|                                                             |                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ätz-/Reizwirkung auf die Haut                               | : Kann bei empfindlichen Personen Hautreizungen verursachen.                                     |
| Schwere Augenschädigung/-reizung                            | : Nach den Einstufungskriterien der EU ist das Produkt als nicht augenreizend zu betrachten.     |
| Sensibilisierung der Atemwege/Haut                          | : Keine Daten verfügbar                                                                          |
| Keimzell-Mutagenität                                        | : Nicht eingestuft                                                                               |
| Karzinogenität                                              | : Nicht eingestuft                                                                               |
| Reproduktionstoxizität                                      | : Nicht eingestuft                                                                               |
| Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition   | : Der Stoff oder das Gemisch ist nicht als zielorgantoxisch, einmalige Exposition, eingestuft.   |
| Spezifische Zielorgan-Toxizität bei wiederholter Exposition | : Der Stoff oder das Gemisch ist nicht als zielorgantoxisch, wiederholte Exposition, eingestuft. |
| Aspirationstoxizität                                        | : Nicht eingestuft                                                                               |
| Weitere Information                                         | : Lösungsmittel können die Haut entfetten.                                                       |

##### Inhaltsstoffe:

##### **Alkylethercarbonsäure, Na+ 33939-64-9:**

|                                    |                                                                                |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Ätz-/Reizwirkung auf die Haut      | : Kann bei empfindlichen Personen Hautreizungen verursachen.                   |
| Schwere Augenschädigung/-reizung   | : Kann irreversible Augenschäden verursachen. Verursacht schwere Augenreizung. |
| Sensibilisierung der Atemwege/Haut | : Keine Daten verfügbar                                                        |
| Weitere Information                | : Keine Daten verfügbar                                                        |

##### **C12/C14-Alkyldimethylaminoxid**

##### **308062-28-4:**

|                         |                                                                      |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Akute orale Toxizität   | : LD50 Oral Ratte: > 2.000 mg/kg<br>Methode: OECD Prüfrichtlinie 401 |
|                         | LD50 Oral Ratte: 1.064 mg/kg                                         |
| Akute dermale Toxizität | : LD50 Dermal Ratte: > 2.000 mg/kg                                   |



## TUBA TEPPICHSCHAUM FIBRASOFT 600ML, D

WM 1300603

Bestellnummer: 0100603

Version 3.0

Überarbeitet am 21.10.2019

Druckdatum 21.10.2019

|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                          | Methode: OECD Prüfrichtlinie 402                                                                                                                                                                                                                     |
| Ätz-/Reizwirkung auf die Haut            | : Spezies: Kaninchen<br>Ergebnis: reizend<br>Methode: OECD Prüfrichtlinie 404                                                                                                                                                                        |
| Schwere Augenschädigung/-reizung         | : Spezies: Kaninchen<br>Ergebnis: Gefahr ernster Augenschäden.<br>Methode: OECD Prüfrichtlinie 405                                                                                                                                                   |
| Sensibilisierung der Atemwege/Haut       | : Testmethode: Buehler Test<br>Spezies: Meerschweinchen<br>Ergebnis: Verursacht keine Hautsensibilisierung.<br>Methode: OECD Prüfrichtlinie 406                                                                                                      |
| Toxizität bei wiederholter Verabreichung | : Ratte, männlich und weiblich: NOAEL: 88 mg/kg<br>Methode: siehe Freitext                                                                                                                                                                           |
| <b>Ammoniak, wässrige Lösung</b>         |                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>1336-21-6:</b>                        |                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Akute orale Toxizität                    | : LD50 Oral Ratte, männlich: 350 mg/kg<br><br>siehe Freitext Katze: 750 mg/kg<br><br>siehe Freitext Menschen: 43 mg/kg                                                                                                                               |
| Akute inhalative Toxizität               | : LC50 Ratte, männlich: 9,85 mg/l<br><br>LC50 Ratte, weiblich: 13,77 mg/l<br><br>siehe Freitext Menschen: 5000 ppm                                                                                                                                   |
| Ätz-/Reizwirkung auf die Haut            | : Ergebnis: Stark ätzend und gewebezerstörend.                                                                                                                                                                                                       |
| Schwere Augenschädigung/-reizung         | : Ergebnis: Ätzend                                                                                                                                                                                                                                   |
| Keimzell-Mutagenität                     |                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Gentoxizität in vitro                    | : Typ: Ames test<br>Ergebnis: negativ<br>Methode: OECD Prüfrichtlinie 471                                                                                                                                                                            |
| Gentoxizität in vivo                     | : Typ: in vivo-Test<br>Ergebnis: In-vivo-Tests zeigten keine Chromosomenveränderungen.<br><br>Typ: In-vivo Mikrokerntest<br>Testspezies: MausMethode: Mutagenität (Mikrokerntest)<br>Ergebnis: In-vivo-Tests zeigten keine Chromosomenveränderungen. |
| Karzinogenität                           | : Spezies: Ratte<br>Applikationsweg: Oral<br>Methode: siehe Freitext                                                                                                                                                                                 |



## TUBA TEPPICHSCHAUM FIBRASOFT 600ML, D

WM 1300603

Bestellnummer: 0100603

Version 3.0

Überarbeitet am 21.10.2019

Druckdatum 21.10.2019

|                                                             |                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Reproduktionstoxizität                                      | : Spezies: Kaninchen<br>Applikationsweg: Oral<br>NOAEL:<br>F1: 100 mg/kg, Methode: siehe Freitext<br>Toxizitätstests auf Fruchtbarkeit und Entwicklung zeigten keine Auswirkungen auf die Fortpflanzung. |
| Toxizität bei wiederholter Verabreichung                    | : Ratte: 68 mg/kg<br><br>Applikationsweg: Oral<br>Expositionszeit: 35 d<br>Methode: OECD 422<br><br>Ratte, männliche: NOAEL: 35 mg/kg<br><br>Applikationsweg: Einatmung<br>Expositionszeit: 50 d         |
| Spezifische Zielorgan-Toxizität bei wiederholter Exposition | : Bewertung: Der Stoff oder das Gemisch ist nicht als zielorgantoxisch, wiederholte Exposition, eingestuft.                                                                                              |

### Propan

74-98-6:

Akute orale Toxizität : LD50 Ratte: 5.000 mg/kg

## ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

### 12.1 Toxizität

#### Inhaltsstoffe:

**Alkylethercarbonsäure, Na+  
33939-64-9:**

Toxizität gegenüber Fischen : LC50 (Fisch): > 1 mg/l  
Expositionszeit: 96 h

**C12/C14-Alkyldimethylaminoxid  
308062-28-4:**

Toxizität gegenüber Fischen : LC50 (Pimephales promelas (fettköpfige Elritze)): 2,67 mg/l  
Expositionszeit: 96 h

LC50 (Fisch): 3,46 mg/l  
Expositionszeit: 96 h

NOEC (Fisch): 0,42 mg/l  
Expositionszeit: 302 d  
Methode: OPPTS 850.1500

Toxizität gegenüber Daphnien und anderen wirbellosen Wassertieren : (Daphnia magna (Großer Wasserfloh)): 10,4 mg/l  
Expositionszeit: 48 h  
Methode: OECD- Prüfrichtlinie 202

EC50 (Daphnia (Wasserfloh)): 3,1 mg/l



## TUBA TEPPICHSCHAUM FIBRASOFT 600ML, D

WM 1300603

Bestellnummer: 0100603

Version 3.0

Überarbeitet am 21.10.2019

Druckdatum 21.10.2019

|                                                                                                   |                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                   | Expositionszeit: 48 h                                                                                                                                |
|                                                                                                   | NOEC (Daphnia (Wasserfloh)): 0,7 mg/l<br>Expositionszeit: 21 d                                                                                       |
| Toxizität gegenüber Algen                                                                         | : EC50 (Scenedesmus capricornutum (Süßwasseralge)): 0,266 mg/l<br>Expositionszeit: 72 h<br>Methode: OECD- Prüfrichtlinie 201                         |
|                                                                                                   | NOEC (Scenedesmus capricornutum (Süßwasseralge)): 0,067 mg/l<br>Expositionszeit: 72 h                                                                |
|                                                                                                   | EC50 (Pseudokirchneriella subcapitata (Grünalge)): 0,143 mg/l<br>Expositionszeit: 72 h<br>Methode: OECD- Prüfrichtlinie 201                          |
| M-Faktor (Kurzfristig (akut)<br>gewässergefährdend)                                               | : 1                                                                                                                                                  |
| Toxizität gegenüber Bakterien                                                                     | : EC10 (Pseudomonas putida): 24 mg/l<br>Expositionszeit: 18 h                                                                                        |
| Toxizität gegenüber Fischen<br>(Chronische Toxizität)                                             | : NOEC: 0,42 mg/l<br>Expositionszeit: 302 d<br>Spezies: Fisch                                                                                        |
| Toxizität gegenüber Daphnien<br>und anderen wirbellosen<br>Wassertieren (Chronische<br>Toxizität) | : NOEC: 0,7 mg/l<br>Expositionszeit: 21 d<br>Spezies: Daphnia (Wasserfloh)<br>Art des Testes: Reproduktionstest<br>Methode: OECD- Prüfrichtlinie 211 |

### Ammoniak, wässrige Lösung

#### 1336-21-6:

|                                                                         |                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Toxizität gegenüber Fischen                                             | : LC50 (Oncorhynchus mykiss (Regenbogenforelle)): 0,53 mg/l<br>Expositionszeit: 96 h                                  |
|                                                                         | LC50 (Pimephales promelas (fettköpfige Elritze)): 0,75 - 3,4 mg/l<br>Expositionszeit: 96 h                            |
|                                                                         | LC50 (Oncorhynchus mykiss (Regenbogenforelle)): 0,89 mg/l<br>Expositionszeit: 96 h                                    |
|                                                                         | NOEC (Oncorhynchus mykiss (Regenbogenforelle)): 0,022 mg/l<br>Expositionszeit: 73 d<br>Art des Testes: Durchflusstest |
| Toxizität gegenüber Daphnien<br>und anderen wirbellosen<br>Wassertieren | : EC50 (Daphnia magna (Großer Wasserfloh)): 24 mg/l<br>Expositionszeit: 48 h                                          |
|                                                                         | EC50 (Daphnia magna (Großer Wasserfloh)): 101 mg/l<br>Expositionszeit: 48 h                                           |
|                                                                         | NOEC (Daphnia magna (Großer Wasserfloh)): 0,79 mg/l<br>Expositionszeit: 96 d<br>Art des Testes: Durchflusstest        |
| Toxizität gegenüber Algen                                               | : (Chlorella vulgaris (Süßwasseralge)): 2.700 mg/l<br>Expositionszeit: 18 d                                           |



## TUBA TEPPICHSCHAUM FIBRASOFT 600ML, D

WM 1300603

Bestellnummer: 0100603

Version 3.0

Überarbeitet am 21.10.2019

Druckdatum 21.10.2019

|                                                                                          |                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                          | Testsubstanz: siehe Freitext                                                                                                                                           |
| M-Faktor (Kurzfristig (akut) gewässergefährdend)                                         | : 1                                                                                                                                                                    |
| Toxizität gegenüber Bakterien                                                            | : EC50 (Photobacterium phosphoreum): 2 mg/l<br>Expositionszeit: 5 min                                                                                                  |
| Toxizität gegenüber Fischen (Chronische Toxizität)                                       | : LOEC (Lowest Observed Effect Concentration): 0,022 mg/l<br>Expositionszeit: 73 d<br>Spezies: Oncorhynchus mykiss (Regenbogenforelle)<br>Testsubstanz: siehe Freitext |
| Toxizität gegenüber Daphnien und anderen wirbellosen Wassertieren (Chronische Toxizität) | : NOEC: 0,79 mg/l<br>Expositionszeit: 96 d<br>Spezies: Daphnia magna (Großer Wasserfloh)<br>Testsubstanz: siehe Freitext                                               |

### 12.2 Persistenz und Abbaubarkeit

#### Produkt:

Biologische Abbaubarkeit : Anmerkungen: Das (Die) in dieser Zubereitung enthaltene(n) Tensid(e) erfüllt (erfüllen) die Bedingungen der biologischen Abbaubarkeit wie sie in der Verordnung (EG) Nr. 648/2004 über Detergentien festgelegt sind.

#### Inhaltsstoffe:

##### **C12/C14-Alkyldimethylaminoxid 308062-28-4:**

Biologische Abbaubarkeit : Biologischer Abbau: 90 %  
Expositionszeit: 28 d  
Methode: OECD 301 B

Chemischer Sauerstoffbedarf (CSB) : 360 mg/g

Gelöster organischer Kohlenstoff (DOC) : 123 mg/g

#### **Ammoniak, wässrige Lösung**

##### **1336-21-6:**

Biologische Abbaubarkeit : Ergebnis: Leicht biologisch abbaubar

### 12.3 Bioakkumulationspotenzial

#### Inhaltsstoffe:

##### **Ammoniak, wässrige Lösung**

##### **1336-21-6:**

Verteilungskoeffizient: n-Octanol/Wasser : log Pow: -1,38  
Anmerkungen: siehe Freitext

##### **Butan**

##### **106-97-8:**

Bioakkumulation : Biokonzentrationsfaktor (BCF): 33

Verteilungskoeffizient: n-Octanol/Wasser : log Pow: 2,89



## TUBA TEPPICHSCHAUM FIBRASOFT 600ML, D

WM 1300603

Bestellnummer: 0100603

Version 3.0

Überarbeitet am 21.10.2019

Druckdatum 21.10.2019

### Propan

#### 74-98-6:

Verteilungskoeffizient: n-  
Octanol/Wasser : log Pow: 2,36

## 12.4 Mobilität im Boden

### Inhaltsstoffe:

#### Butan

#### 106-97-8:

Verteilung zwischen den  
Umweltkompartimenten : Koc: 900Anmerkungen: Mäßig mobil in Böden

#### Propan

#### 74-98-6:

Verteilung zwischen den  
Umweltkompartimenten : Koc: 450 - 460Anmerkungen: Mäßig mobil in Böden

## 12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

### Produkt:

Bewertung : Dieser Stoff/diese Mischung enthält keine Komponenten in  
Konzentrationen von 0,1 % oder höher, die entweder als persistent,  
bioakkumulierbar und toxisch (PBT) oder sehr persistent und sehr  
bioakkumulierbar (vPvB) eingestuft sind..

## 12.6 Andere schädliche Wirkungen

### Produkt:

Sonstige ökologische Hinweise : Für dieses Produkt sind keine Daten verfügbar.

### Inhaltsstoffe:

#### 33939-64-9:

Sonstige ökologische Hinweise : Für dieses Produkt sind keine Daten verfügbar.

## ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

### 13.1 Verfahren der Abfallbehandlung

Produkt : Abfälle nicht in den Ausguss schütten.  
Keine stehenden oder fließenden Gewässer mit Chemikalie oder  
Verpackungsmaterial verunreinigen.  
Restmengen und nicht wieder verwertbare Lösungen einem  
anerkannten Entsorgungsunternehmen zuführen.

Verunreinigte Verpackungen : Reste entleeren.  
Leere Druckgefäße an den Lieferanten zurückgeben.  
Leere Behälter nicht wieder verwenden.  
Leere Behälter nicht verbrennen oder mit Schneidbrenner  
bearbeiten.



## TUBA TEPPICHSCHAUM FIBRASOFT 600ML, D

WM 1300603

Bestellnummer: 0100603

Version 3.0

Überarbeitet am 21.10.2019

Druckdatum 21.10.2019

Abfallschlüssel-Nr.

Europäischer Abfallkatalog

16 05 04

Gemäß europäischem Abfallkatalog (EAK) sind Abfallschlüsselnummern nicht produkt- sondern anwendungsbezogen. Abfallschlüsselnummern sollen vom Verbraucher, möglichst in Absprache mit den Abfallentsorgungsbehörden, ausgestellt werden.

### ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

#### 14.1 UN-Nummer

ADR : 1950  
IMDG : 1950  
IATA : 1950

#### 14.2 Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung

ADR : DRUCKGASPACKUNGEN  
IMDG : AEROSOLS  
IATA : Aerosols, flammable

#### 14.3 Transportgefahrenklassen

ADR : 2  
IMDG : 2.1  
IATA : 2.1

#### 14.4 Verpackungsgruppe

ADR  
Klassifizierungscode : 5F  
Gefahrzettel : 2.1  
Tunnelbeschränkungscode : (D)  
IMDG  
Gefahrzettel : 2.1  
EmS Nummer : F-D, S-U  
IATA  
Verpackungsanweisung : 203  
(Frachtflugzeug)  
Verpackungsanweisung (LQ) : Y203  
Gefahrzettel : 2.1

#### 14.5 Umweltgefahren

ADR  
Umweltgefährdend : nein

IMDG  
Meeresschadstoff : nein

IATA  
Umweltgefährdend : nein

#### 14.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender

Die hierin bereitgestellte(n) Transporteinstufung(en) ist/sind nur zu informativen Zwecken gedacht und basieren lediglich auf den Eigenschaften des unverpackten Materials gemäß Beschreibung in diesem Sicherheitsdatenblatt. Transporteinstufungen können mit dem Transportmittel, der Verpackungsgröße und Abweichungen in regionalen oder Länderbestimmungen variieren.

Persönliche Schutzausrüstung siehe unter Abschnitt 8.

#### 14.7 Massengutbeförderung gemäß Anhang II des MARPOL-Übereinkommens 73/78 und gemäß IBC-Code



## TUBA TEPPICHSCHAUM FIBRASOFT 600ML, D

WM 1300603

Bestellnummer: 0100603

Version 3.0

Überarbeitet am 21.10.2019

Druckdatum 21.10.2019

Auf Produkt im Lieferzustand nicht zutreffend.

### ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

#### 15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch

Brandgefahrenklasse : Nicht anwendbar

|   |                 |                 |                 |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| 8 | Hochentzündlich | Menge 1<br>10 t | Menge 2<br>50 t |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|

Seveso III: Richtlinie 2012/18/EU des Europäischen Parlaments und des Rates zur Beherrschung der Gefahren schwerer Unfälle mit gefährlichen Stoffen.

|     |                      |       |       |
|-----|----------------------|-------|-------|
| P3a | ENTZÜNDBARE AEROSOLE | 150 t | 500 t |
|-----|----------------------|-------|-------|

|    |                                                                                                                                                                                                                               |         |          |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|
| 34 | Erdölerzeugnisse: a)<br>Ottokraftstoffe und Naphtha b)<br>Kerosine (einschließlich<br>Flugturbinenkraftstoffe) c)<br>Gasöle (einschließlich<br>Dieselkraftstoffe, leichtes<br>Heizöl und<br>Gasölmischströme) d)<br>Schweröle | 2.500 t | 25.000 t |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|

Wassergefährdungsklasse : schwach wassergefährdend  
Anmerkungen: VVWS A4

TA Luft : Gesamtstaub: Nicht anwendbar  
: Staubförmige anorganische Stoffe: Nicht anwendbar  
: Dampf- oder gasförmige anorganische Stoffe: Nicht anwendbar  
: Organische Stoffe: : Anteilklasse 1: < 0,01 %  
: Krebserzeugende Stoffe: Nicht anwendbar  
: Erbgutverändernd: Nicht anwendbar  
: Reproduktionstoxisch: Nicht anwendbar

Gehalt flüchtiger organischer Verbindungen (VOC) : Richtlinie 1999/13/EG  
Stand: Prozent flüchtig: 10,99 %  
363,16 g/l  
VOC(flüchtige organische Verbindung)-Gehalt abzüglich Wasser

Gehalt flüchtiger organischer Verbindungen (VOC) : Richtlinie 1999/13/EG  
Stand: Prozent flüchtig: 10,99 %  
102,09 g/l  
VOC(flüchtige organische Verbindung)-Gehalt gültig für  
Beschichtungsstoffe für Holzoberflächen

gemäß EU-Detergentienverordnung EG 648/2004 : 5 - <15% Aliphatische Kohlenwasserstoffe, <5% Anionische Tenside, Nichtionische Tenside, Duftstoffe, BENZISOTHIAZOLINONE

#### 15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung

Für dieses Produkt sind keine Daten verfügbar.



## TUBA TEPPICHSCHAUM FIBRASOFT 600ML, D

WM 1300603

Bestellnummer: 0100603

Version 3.0

Überarbeitet am 21.10.2019

Druckdatum 21.10.2019

### ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

#### Volltext der H-Sätze

|      |                                                                   |
|------|-------------------------------------------------------------------|
| H220 | Extrem entzündbares Gas.                                          |
| H280 | Enthält Gas unter Druck; kann bei Erwärmung explodieren.          |
| H302 | Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.                            |
| H314 | Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. |
| H315 | Verursacht Hautreizungen.                                         |
| H318 | Verursacht schwere Augenschäden.                                  |
| H335 | Kann die Atemwege reizen.                                         |
| H400 | Sehr giftig für Wasserorganismen.                                 |
| H411 | Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.           |
| H412 | Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.        |

#### Weitere Information

Positionen, bei denen Veränderungen gegenüber der vorherigen Fassung vorgenommen wurden, sind im Textkörper durch zwei vertikale Linien hervorgehoben.

|                       |            |                                             |
|-----------------------|------------|---------------------------------------------|
| Einstufungsverfahren: | H222, H229 | Basierend auf Produktdaten oder Beurteilung |
|                       | H319       | Rechenmethode                               |

ADN - Europäisches Übereinkommens über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf Binnenwasserstrassen; ADR - Europäisches Übereinkommens über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße; AICS - Australisches Verzeichnis chemischer Substanzen; ASTM - Amerikanische Gesellschaft für Werkstoffprüfung; bw - Körpergewicht; CLP - Verordnung über die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen, Verordnung (EG) Nr. 1272/2008; CMR - Karzinogener, mutagener oder reproduktiver Giftstoff; DIN - Norm des Deutschen Instituts für Normung; DSL - Liste heimischer Substanzen (Kanada); ECHA - Europäische Chemikalienbehörde; EC-Number - Nummer der Europäischen Gemeinschaft; ECx - Konzentration verbunden mit x % Reaktion; ELx - Beladungsrate verbunden mit x % Reaktion; EmS - Notfallplan; ENCS - Vorhandene und neue chemische Substanzen (Japan); ErCx - Konzentration verbunden mit x % Wachstumsgeschwindigkeit; GHS - Global harmonisiertes System; GLP - Gute Laborpraxis; IARC - Internationale Krebsforschungsagentur; IATA - Internationale Luftverkehrs-Vereinigung; IBC - Internationaler Code für den Bau und die Ausrüstung von Schiffen zur Beförderung gefährlicher Chemikalien als Massengut; IC50 - Halbmaximale Hemmstoffkonzentration; ICAO - Internationale Zivilluftfahrt-Organisation; IECS - Verzeichnis der in China vorhandenen chemischen Substanzen; IMDG - Code - Internationaler Code für die Beförderung gefährlicher Güter mit Seeschiffen; IMO - Internationale Seeschifffahrtsorganisation; ISHL - Gesetz- über Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz (Japan); ISO - Internationale Organisation für Normung; KECI - Verzeichnis der in Korea vorhandenen Chemikalien; LC50 - Lethale Konzentration für 50 % einer Versuchspopulation; LD50 - Lethale Dosis für 50 % einer Versuchspopulation (mittlere lethale Dosis); MARPOL - Internationales Übereinkommen zur Verhütung der Meeresverschmutzung durch Schiffe; n.o.s. - nicht anderweitig genannt; NO(A)EC - Konzentration, bei der keine (schädliche) Wirkung erkennbar ist; NO(A)EL - Dosis, bei der keine (schädliche) Wirkung erkennbar ist; NOELR - Keine erkennbare Effektladung; NZIoC - Neuseeländisches Chemikalienverzeichnis; OECD - Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung; OPPTS - Büro für chemische Sicherheit und Verschmutzungsverhütung (OSCPP); PBT - Persistente, bioakkumulierbare und toxische Substanzen; PICCS - Verzeichnis der auf den Philippinen vorhandenen Chemikalien und chemischen Substanzen; (Q)SAR - (Quantitative) Struktur-Wirkungsbeziehung; REACH - Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 des Europäischen Parlaments und des Rats bezüglich der Registrierung, Bewertung, Genehmigung und Restriktion von Chemikalien; RID - Regelung zur internationalen Beförderung gefährlicher Güter im Schienenverkehr; SADT - Selbstbeschleunigende Zersetzungstemperatur; SDS - Sicherheitsdatenblatt; SVHC - besonders besorgniserregender Stoff; TCSI - Verzeichnis der in Taiwan vorhandenen chemischen Substanzen; TRGS - Technischen Regeln für Gefahrstoffe; TSCA - Gesetz zur Kontrolle giftiger Stoffe (Vereinigte Staaten); UN - Vereinte Nationen; vPvB - Sehr persistent und sehr bioakkumulierbar

Die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt entsprechen nach bestem Wissen unseren Erkenntnissen zum Zeitpunkt der Überarbeitung. Die Informationen sollen Ihnen Anhaltspunkte für den sicheren Umgang mit dem in diesem Sicherheitsdatenblatt genannten Produkt bei Lagerung, Verarbeitung, Transport und



## **TUBA TEPPICHSCHAUM FIBRASOFT 600ML, D**

**WM 1300603**

**Bestellnummer: 0100603**

Version 3.0

Überarbeitet am 21.10.2019

Druckdatum 21.10.2019

Entsorgung geben. Die Angaben sind nicht übertragbar auf andere Produkte. Soweit das in diesem Sicherheitsdatenblatt genannte Produkt mit anderen Materialien vermengt, vermischt oder verarbeitet wird oder einer Bearbeitung unterzogen wird, können die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt, soweit sich hieraus nicht ausdrücklich etwas anderes ergibt, nicht auf das so gefertigte neue Material übertragen werden.

500000002606