

LEISTUNGSERKLÄRUNG

Nr. 108747

Produkttyp
Edelputz CR

Identifikation/Chargennummer
Mineralischer Scheibenputz SPU 25 W

Chargennummer siehe seitlicher Sackaufdruck

Verwendungszweck

quick-mix Scheibenputz SPU 25 W ist als dünn-schichtiger Strukturedelputz auf mineralischen Unterputzen ab Sockeloberkante anwendbar.

Hersteller
quick-mix Gruppe GmbH & Co. KG » Mühlenschweg 6 » D-49090 Osnabrück

System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit
System 4


Erklärte Leistung

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Brandverhalten	NPD	EN 998-1:2010
Wasseraufnahme	W2	EN 998-1:2010
Wasserdampfdurchlässigkeit	$\mu \leq 25$	EN 998-1:2010
Haftzugfestigkeit	$\geq 0,08$ N/mm ² bei Bruchbild A, B oder C	EN 998-1:2010
Wärmeleitfähigkeit (Tabellenwert)	$\leq 0,82$ W/(mK) für P=50% $\leq 0,89$ W/(mK) für P=90% (Tabellenwerte n. EN 1745)	EN 998-1:2010
Dauerhaftigkeit	NPD	EN 998-1:2010
Gefährliche Substanzen	NPD	EN 998-1:2010

Die Leistung des Produktes, für das diese Leistungserklärung ausgestellt wurde, entspricht der erklärten Leistung. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der in dieser Leistungserklärung genannte Hersteller.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Dr. Martin Kanig, Leiter Forschung & Entwicklung
(Name und Funktion)



Osnabrück, 13.05.2013
(Ort und Datum der Ausstellung)

(Unterschrift)