

No. 1 Multi

Norm:	DIN EN 1339 – Platten aus Beton					
Typ:	Beschichtete Mehrformatplatte					
Eigenschaften:	2-schichtig, Vorsatzdicke $\geq 4\text{mm}$					
Farben:	Gemäß gültiger Preisliste					
Rastermaße (cm)	40 x 40 x 4	40 x 20 x 4	20 x 20 x 4			
Nennmaße [mm]	398x398x40	398x198x40	198x198x40			
Fase	5/3 $\geq 2\text{ mm}$					
Abstandhalter	Verdeckt					
Oberseite	Planmäßig eben					
Unterseite	Planmäßig eben					
Seitenflächen	Planmäßig eben					
Nennmaßabweichung	Klasse 2 (Kennzeichnung P)					
Maximale Differenz der	Klasse 3 (Kennzeichnung L)					
Witterungswiderstand	Klasse 3 (Kennzeichnung D)					
Biegezugfestigkeit	Klasse 3 (Kennzeichnung U)					
Abriebwiderstand	Klasse 3 (Kennzeichnung H)					
Gleit- und Rutschwiderstand						
Bruchlast	Klasse 45 (Kennzeichnung 4)					
Einsatzbereich:	Terrassen, Gartenwege, Balkone, Plätze, Wintergärten					



DIEPHAUS Unternehmensgruppe

Zum Langenberg 1 | 49377
Vechta
Tel. +49(0)4441 / 93 02-0
Fax. +49(0)4441 / 93 02-120
www.diephaus.de

Werk Schoppsdorf
Schoppsdorfer Industriestraße 6
D-39291 Genthin
Tel. +49(0)3921 / 955-0
Fax. +49(0)3921 / 955-20

Werk Wörth
Bergstraße 15
D-63939 Wörth a. Main
Tel. +49(0)9372 / 98 85-0
Fax. +49(0)9372 / 98 85-45

Werk Munderkingen
Riedstraße 17-23
D-89597 Munderkingen
Tel. +49(0)7393 / 51-0
Fax. +49(0)7391 / 51-199

Werk Muttensweiler
Ziegelei 3
D-88456 Ingoldingen-Muttensweiler
Tel. +49(0)7583 / 9424-0
Fax. +49(0)7583 / 9424-24

Werk Tröstau
Neuenhammer 7
D-95709 Tröstau
Tel. +49(0)9232 700 67-10
Fax: +49(0)9232 700 67-29

Technisches Produktdatenblatt -T31-



Besondere Hinweise:

- Der Witterungswiderstand wird 28 Tage nach Produktionsdatum erreicht.
- Ausblühungen können vorkommen. Sie beeinträchtigen nicht die Gebrauchstauglichkeit der Platten.
- Abweichungen von der Gleichmäßigkeit der Oberflächenstruktur der Platten können durch unvermeidbare Schwankungen der Eigenschaften bei den Ausgangsstoffen und beim Erhärten hervorgerufen werden. Diese Abweichungen beeinträchtigen nicht die Gebrauchstauglichkeit der Platten.
- Abweichungen von der Farbintensität der Platten können durch unvermeidbare Abweichungen bei der Einfärbung, durch Schwankungen bei den Ausgangsstoffen und beim Erhärten hervorgerufen werden. Diese Abweichungen beeinträchtigen nicht die Gebrauchstauglichkeit der Platten.
- Aufgrund zulässiger Maßtoleranzen bei den Betonprodukten können sich geringfügig andere Rastermaße ergeben. Um ein Anarbeiten zu vermeiden, ist unter Beachtung der geforderten Verlegebreite der genaue Abstand der Randeinfassungen durch Auslegen einzelner Produktzeilen vor Beginn der Verlegearbeiten zu ermitteln (s. auch ZTV P-StB).

 05 EN 1339 Platten aus Beton			
Vorgesehener Einsatz	In Räumen	Im Freien	Dachbelag
Brandverhalten	A1	x	x
Verhalten bei Brandeinwirkung von außen	x	x	Gilt als ausreichend
Freisetzen von Asbest	nicht enthalten	nicht enthalten	nicht enthalten
Bruchfestigkeit	Klasse 3 (U)	Klasse 3 (U)	x
Gleit-/Rutschwiderstand	NPD	NPD	x
Wärmeleitfähigkeit	1,2 W/(mK)	x	x
Dauerhaftigkeit	Ausreichend	Ausreichend	x

DIEPHAUS Unternehmensgruppe

Zum Langenberg 1 | 49377
Vechta
Tel. +49(0)4441 / 93 02-0
Fax. +49(0)4441 / 93 02-120
www.diephaus.de

Werk Schoppsdorf
Schoppsdorfer Industriestraße 6
D-39291 Genthin
Tel. +49(0)3921 / 955-0
Fax. +49(0)3921 / 955-20

Werk Wörth
Bergstraße 15
D-63939 Wörth a. Main
Tel. +49(0)9372 / 98 85-0
Fax. +49(0)9372 / 98 85-45

Werk Munderkingen
Riedstraße 17-23
D-89597 Munderkingen
Tel. +49(0)7393 / 51-0
Fax. +49(0)7391 / 51-199

Werk Muttensweiler
Ziegelei 3
D-88456 Ingoldingen-Muttensweiler
Tel. +49(0)7583 / 9424-0
Fax. +49(0)7583 / 9424-24

Werk Tröstau
Neuenhammer 7
D-95709 Tröstau
Tel. +49(0)9232 700 67-10
Fax: +49(0)9232 700 67-29