

Duschdichtset

Technisches Merkblatt Stand: Jan. 2023



Anwendung:

FUNDAMO Duschdicht-Set ist ein lösemittelfreies, gebrauchsfertiges Abdichtungssystem zur streich-, spachtel- und rollenfähigen Flächenabdichtung unter keramischen Belägen im Sanitär- und Feuchtraumbereich auf der wasserzugekehrten Seite. Zum Schutz feuchtigkeitsempfindlicher Untergründe. Ist im abgeordneten Zustand wasserundurchlässig und silikonverträglich und ist bei der Verarbeitung geruchsneutral und schnell trocknend.

Zur Abdichtung von Innenräumen gemäß DIN 18534 für die Wassereinwirkungsklassen WO-I bis W2-I an Wänden und WO-I bis W1-I auf Böden. Bauaufsichtlich geprüfte Abdichtung im Verbund unter keramischen Belägen für den Verwendungsbereich A gemäß abPim Wandbereich gemäß abP. Bei Anwendung im Bodenbereich ab W2-I ist eine flexible Dichtungsschlämme einzusetzen.

Untergrund:

Der Untergrund muss fest, tragfähig, formstabil und frei von Staub, Schmutz, Öl, Fett, Farben und durchgehenden Rissen sein. Saugende Untergründe können mit dem Duschdichtanstrich 1:1 mit Wasser verdünnt vorgestrichen werden. Unebene Untergründe zuvor ausgleichen. Die Restfeuchte ist vor Verarbeitung zu beachten. Nach völliger Durchtrocknung können keramische Beläge im Dünnbett verlegt werden. Ab der Wassereinwirkungsklasse W2-I sind keine feuchtigkeitsempfindlichen Untergründe im Bodenbereich gestattet.

Verarbeitung:

Der Duschdichtanstrich vor Gebrauch gut aufrühren und mittels Kunststoff- oder Lammfellroller, Pinsel oder Quast satt und gleichmäßig auftragen und trocknen lassen. Für den zweiten Anstrich den Farbbeutel unter dem Deckel entnehmen, homogen in die Duschdicht-Masse einrühren, gleichmäßig auftragen und trocknen lassen. Jede Schicht muss trocknen bevor die Nächste aufgebracht wird. In den Ecken das Duschdichtband in den noch frischen Duschdichtanstrich, der als Haftgrund fungiert, einlegen und mit dem Anstrich vollflächig überarbeiten. Auf eine Überlappung der Duschdichtbänder von mindestens 5 cm achten. Die Wandrohrmanschetten über die Rohrdurchführung stülpen und in den noch frischen Duschdichtanstrich einlegen und andrücken. Die Wandrohrmanschetten mit einem zweiten Auftrag Duschdichtanstrich komplett in das System einbinden. Je nach Luftfeuchtigkeit beträgt die Trocknungszeit ca. 3 Stunden.

Lagerung:

Trocken und sachgerecht.

Lieferform:

3-teiliges Set

Inhalt:

- Duschdichtanstrich 4-kg-Eimer
- Wandrohrmanschetten 2 Stk.
- Duschdichtband 5-m-Rolle

Hinweis:

Die technischen Angaben beziehen sich auf 20 °C / 50 % relative Luftfeuchtigkeit. Haut und Augen sind zu schützen. Bei Berührung grundsätzlich mit Wasser abspülen. Bei Augenkontakt unverzüglich den Arzt aufsuchen. Sicherheitshinweise auf der Verpackung beachten.

Die Aussagen erfolgen aufgrund umfangreicher Prüfungen und Praxiserfahrungen. Sie sind nicht auf jeden Anwendungsfall übertragbar. Daher empfehlen wir gegebenenfalls Anwendungsversuche durchzuführen. Technische Änderungen im Rahmen der Weiterentwicklung vorbehalten. Im Übrigen gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Duschdichtset

Weitere Auskünfte durch:
Sievert Baustoffe SE & Co. KG
Mühlenschweg 6, 49090 Osnabrück
Tel. 0541/601-01, Fax 0541/601-853
info@sievert.de, www.sievert.de