

DATENBLATT

Erstellungsdatum: 02. Feb 2021 15:12
Seite 1

MÜLLER LICHT

MÜLLER-LICHT International GmbH
Goebelstraße 61/63 – 28865 Lillienthal – Tel./Phone: +49-4298-93700 – Fax: +49-4298-937055

Unsere eingetragenen Marken:

MÜLLER
LICHT

Starlicht

Technische Details

Artikel-Nr. **400107**
Warengruppe: **LED-SMD/COB/Tube/PC**
Bezeichnung **9W 220-240V G13 800lm 150° 3000K Glas Röhre 600mm**



Technik

Produkt Daten

Sockel **G13**
Brennlage **u360**
Länge [mm] **28**
Breite [mm] **28**

Höhe [mm] **600**
Gewicht [g] **65,00**
Gehäusematerial **Glas**
Schutzglas **nein**
Minimale Umgebungstemperatur [°C] **-20**

Maximale Umgebungstemperatur [°C] **40**
Belüftung erforderlich **ja**
Marke **Müller-Licht**
CE **ja**
GOSTR **nein**

Elektrische Daten

Spannung Nominalwert [V] **220-240**
Spannung Bemesswert [V] **230**
Leistungsaufnahme Nominalwert [W] **9,00**
Leistungsaufnahme Bemesswert [W] **9,00**
Leistungsaufnahme Maximalwert (2021-) [W] **8,82**

Lebensdauer Nominalwert [h] **25000**
Lebensdauer Bemesswert [h] **25000**
Frequenz Nominalwert [Hz] **50**
Stromart **AC**
Nom. Stromstärke [mA] **82**
EEK **A+**
Elektrischer Leistungsfaktor [>] **0,50**
Zündzeit [sec.] [<] **0,5**

Dimmbarkeit **nein**
Schaltzyklen bis Ausfall **100000**
Gewichteter Verbrauch [kWh/1000h] **9**
Ausfallrate 1000h [%] [<=] **5,00**
Lebensdauerfaktor 6000 [h] **0,90**

Lichttechnische Daten

Lichtstrom Nominalwert [lm] **800**
Lichtstrom Bemesswert [lm] **800**
Abstrahlwinkel Nominalwert [°] **150**
Abstrahlwinkel Bemesswert [°] **150**

Lichtausbeute Nominalwert [lm/W] **89**
Farbtemperatur [K] **3000**
Lichtfarbe **warmwhite**
Farbwiedergabeeigenschaft Ra [≥=] **80**
Farbkonsistenz initial [SDCM] [<] **6**

Flimmerfaktor [<=] **10,00**
Lichtstromerhalt bei 6000h BLD [≥=] **0,80**
Lichtstromerhalt am Ende NLD [≥=] **0,70**
Anlaufzeit bis 60% Lichtstrom [sec.] [<] **1,00**
Anlaufzeit bis 95% Lichtstrom [sec.] [<] **2,00**

Umwelteigenschaften

Info_auf_DB

Verpackung

Colorbox

Gewicht [g] **44,00**

Stück **1**
Inhalt (Produkte) **1**

Barcode1 **4018412326935**
Barcodetyp 1 **EAN/UCC-13**

Blister

Gewicht [g] **0,00**

Innerbox

Gewicht [g] **0,00**

Tray

Gewicht [g] **0,00**

Shrink

Gewicht [g] **0,00**

Transportkarton

Gewicht [g] **232,00**
Stück **5**

Barcode1 **4018412326942**
Barcodetyp 1 **EAN/UCC-13**
Barcode2 **0194018412326945300005**

Barcodetyp 2 **EAN128**
CE **nein**
WEEE **nein**

Hinweise

Komponentenliste

Product Starter
Starter-protector
Papercard tube
Hang tag from transparent plastic with euro-hole

DATENBLATT

Erstellungsdatum: 02. Feb 2021 15:12
Seite 2

MÜLLER LICHT

MÜLLER-LICHT International GmbH
Goebelstraße 61/63 – 28865 Lilienthal – Tel/Phone: +49-4298-93700 – Fax: +49-4298-9370555


Unsere eingetragenen Marken:
MÜLLER
LICHT **Starlicht**

Technische Details

Artikel-Nr. **400107**
Warengruppe: **LED-SMD/COB/Tube/PC**
Bezeichnung **9W 220-240V G13 800lm 150° 3000K Glas Röhre 600mm**



EEK-Label



Spektrum

