

Spezifikationen

Allgemeine Informationen	
Gewicht	ca. 12 kg
Abmessungen	400 × 211 × 281 mm
Kapazität	1.024 Wh, 51,2 V ≐
WLAN	Frequenzbereich: 2.412-2.472 MHz/2.422-2.462 MHz Maximale Ausgangsleistung: 14,85 dBm
Bluetooth	Frequenzbereich: 2.402-2.480 MHz Maximale Ausgangsleistung: 9,39 dBm
Ausgänge	
AC (x4)	Reine Sinuswelle, 1.800 W insgesamt (Überspannung 2.700 V), 230 V~ 50 Hz/60 Hz
AC (Bypass-Modus)	220-240V~ 50Hz/60Hz insgesamt 9A
Max. von X-Boost unterstützte Geräteleistung	2.400 W
USB-A (x2)	5 V ≐ 2,4 A, max. 12 W pro Anschluss, insgesamt 24 W
USB-A-Schnellladung (x2)	5 V ≐ 2,4 A 9 V ≐ 2 A 12 V ≐ 1,5A max. 18W pro Anschluss, insgesamt 36W
USB-C (x2)	5/9/12/15/20 V ≐ 5 A, max. 100 W pro Anschluss, insgesamt 200 W
Kfz-Ladegerät	12,6 V ≐ 10 A, max. 126 W
DC5521-Ausgang (x2)	12,6 V ≐ 3 A, 38 W pro Anschluss
Eingänge	
AC-Ladung	X-Stream-Schnellladung max. 1.200 W
AC-Eingangsspannung	220- 240 V~ 10A, 50/60 Hz
Solarladegerät	11-60 V ≐ max. 15 A, max. 500 W
Kfz-Ladegerät	Unterstützt 12-/24-V-Akku, Standard 8 A
Informationen zum Akku	
Zellenchemie	LFP
Lebensdauer	3.000 Zyklen bis zu 80 %+ Kapazität
Schutztyp	Überspannungsschutz, Überlastschutz, Übertemperaturschutz, Kurzschlusschutz, Niedertemperaturschutz, Niederspannungsschutz, Überstromschutz