

SCHNELLSPACHTEL

ZUM VERSPACHTELN VON BOHRLÖCHERN
UND RISSEN



1. Produkteigenschaften und Anwendungsbereich

Gebrauchsfertiger, lösemittel- und weichmacherfreier Leichtspachtel zum Füllen und Ausbessern von Bohrlöchern, kleineren Rissen und Unebenheiten im Innenbereich. Kann mit allen SCHÖNER WOHNEN Dispersionsfarben und Home Lacken überarbeitet werden.

Auf z. B. matten Dispersionsfarbenanstrichen, Mauerwerk, Beton, Zement, Putz, Porenbeton, Holz, MDF, Hartschaum, Styropor und Glasgewebe.

Farbton

Weiß

GISCODE

BSW20

Dichte

ca. 0,53g/cm³

Inhaltsstoffe

Acrylat-Dispersion, Füllstoffe, Wasser, Additive, Konservierungsmittel (Gemisch aus: 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EG nr. 247-500-7] und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on [EG nr. 220-239-6] (3:1); 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on, 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on und Bronopol).

2. Verarbeitung

Verarbeitungstechniken

Die Tube vor Gebrauch durchkneten. Direkt aus der Tube in das Bohrloch drücken und anschließend mit einem Spachtel glatt ziehen. Bei Rissen und Unebenheiten aus der Tube auf einen Spachtel geben und die auszubessernde Stelle bearbeiten.

Verarbeitungstemperatur

Nicht unter +5 °C Luft- und Objekttemperatur verarbeiten.

Verbrauch

Abhängig von Größe und Umfang der Schadstelle.

Verarbeitungshinweise

Bei Schleifarbeiten Staubmaske tragen.

Trockenzeit (bei 20 °C, 65 % r. F.)

Abhängig von der Schichtdicke. Schleif- und überarbeitbar nach ca. 1–2 Stunden. Bei niedrigen Temperaturen und hoher Luftfeuchtigkeit verlängert sich die Trocknung.

Untergrundvorbehandlung

Die Verarbeitung erfolgt auf trockenen, sauberen, festen und trennmittelfreien Untergründen. Alte (intakte) Anstriche reinigen und gut anschleifen. Nicht tragfähige, z. B. abblätternde, Anstriche durch Abschleifen restlos entfernen.

3. Nach der Verarbeitung

Entsorgung

Nur restentleerte Dosen zum Recycling geben. Gebinde mit Resten bei der Sammelstelle für Altłacke abgeben. Abfallschlüssel-Nr. 080119 (gemäß AVV).

Werkzeugreinigung

Sofort nach Gebrauch mit Wasser und Seife.

Lagerung/Transport

Anbruchdosen dicht verschließen. Kühl und trocken lagern.
ADR/RID: Kein Gefahrgut. Wassergefährdungsklasse: WGK 1 gemäß AwSV.

4. Wichtige Hinweise

Auch bei der Verarbeitung schadstoffärmer Spachtelmassen sind die üblichen Schutzmaßnahmen einzuhalten. Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Während und nach der Verarbeitung für gründliche Belüftung sorgen. Bei Berührung mit den Augen oder der Haut sofort gründlich mit Wasser abspülen. Nicht in die Kanalisation/Gewässer oder ins Erdreich gelangen lassen. Beim Schleifen eine Staubmaske tragen.

Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on, Reaktionsmasse aus 5-Chlor-2-methyl-4- isothiazolin-3-on [EG-Nr. 247-500-7] und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on [EG-Nr. 220-239-6] (3:1), 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Das Produkt enthält als behandelte Ware zur Stabilisierung oder zum Schutz biozide Wirkstoffe.

Hotline für Allergiker und weitere Produktinformationen: 00800 32665500 (kostenlos).

5. Allgemeines

Alle Angaben und Werte sind das Produkt intensiver Entwicklungsarbeit und langjähriger praktischer Erfahrung. Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zur Unterstützung des Käufers bzw. Verarbeiters nach bestem Wissen entsprechend dem derzeitigen Kenntnisstand geben, bekunden kein vertragliches Rechtsverhältnis. Sie entbinden den Käufer nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Anwendungszweck in eigener Verantwortung selbst zu prüfen. Im Übrigen gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen. Mit Erscheinen einer durch technischen Fortschritt bedingten Neuauflage dieses Merkblatts verlieren alle vorstehenden Angaben ihre Gültigkeit. Für weitergehende Fragen stehen Ihnen unsere Experten unter der Telefonnummer 00800 35834400 (kostenlos) zur Verfügung.

Stand: August 2024