# Technisches Merkblatt

SCHÖNER WOHNEN FARBE

## *pep up*
## OUTDOORFARBE
## FÜR **HOCHBEETE, BLUMENTÖPFE & GARTENDEKO**

www.blauer-engel.de/uz12a

seidenmatt

### 1. Produkteigenschaften und Anwendungsbereich

**„Dein WOW-Effekt für außen.“**

SCHÖNER WOHNEN *pep up Outdoor* – mit diesen trendbewussten Farben für den Außenbereich entsteht schnell und einfach ein frischer Look für den eigenen Balkon und Garten.
Die *pep up* OUTDOOR-FARBE FÜR HOCHBEETE, BLUMENTÖPFE & GARTENDEKO ist seidenmatt, wasserbasiert, halbdeckend, leicht zu verarbeiten, wetterbeständig, dekorativ und eignet sich für Holz, Ton, Terracotta und nach entsprechender Grundierung für Hart-PVC, Alu, Zink sowie verzinkten Stahl. Die Farbe lässt sich in unterschiedlichen Techniken (z. B. Kreuzgang, Tupfen usw.) verarbeiten. Dabei sind die verschiedenen Farbtöne untereinander kombinierbar. Kann auch für Möbel eingesetzt werden. Hierfür die Flächen abschließend mit einem geeigneten Klarlack versiegeln.

**Farbton**
Laut aktueller Farbtonkarte.

**GISCODE**
BSW20

**Glanzgrad**
Seidenmatt

**Dichte**
Ca. 1,24 – 1,29 g/cm³

**Inhaltsstoffe**
Acryldispersion, Titandioxid (je nach Farbton), organische/anorganische Pigmente (je nach Farbton), Calciumcarbonat, Silikate, Wasser, Glykole, Additive, Konservierungsmittel (Benzisothiazolinon und Zinkpyrithion).

### 2. Verarbeitung

**Verarbeitungstechniken**
Rollen (mit einer kurzflorigen Farbwalze), streichen (mit einem Kunststoffborstenpinsel für wasserverdünnbare Lacke). Für Kreativtechniken auch z.B. mit einem Naturschwamm verarbeitbar.

**Verarbeitungstemperatur**
Nicht unter +5 °C Luft- und Objekttemperatur verarbeiten.

**Verbrauch**
Ca. 120 - 150 ml/m² je Anstrich (genaue Verbrauchsmengen durch einen Probeauftrag am Objekt ermitteln)

**Verdünnen**
*pep up* OUTDOOR-FARBE FÜR HOCHBEETE, BLUMENTÖPFE & GARTENDEKO kann je nach Untergrundsaugfähigkeit bis max. 5% verdünnt werden.

**Abtönen/Mischen**
Alle Farbtöne sind untereinander mischbar.

**Verarbeitungshinweise**
Vor Gebrauch stets gut aufrühren. Rohe, inhaltsstoffreiche Hölzer 1–2x mit einem Holzisoliergrund (z.B. SCHÖNER WOHNEN Home Grundierung für Holz und MDF-Platten) deckend vorstreichen.

**Pflegehinweise**
Lackierung nicht in Kontakt mit weichmacherhaltigen Kunststoffen, z. B. Dichtprofile/Dichtstoffe, bringen. Weichmacherfreie Profile verwenden. Mit *pep up* OUTDOOR-FARBE FÜR HOCHBEETE, BLUMENTÖPFE & GARTENDEKO gestrichene Flächen nur mit handelsüblichen schleifmittel- und kennzeichnungsfreien Reinigern säubern. Nur nebelfeucht reinigen. Bei Sitzmöbeln empfehlen wir im täglichen Gebrauch die Verwendung von weichmacherfreien Auflagen. Bei Sitzmöbeln oder Tischen keine weichmacherhaltigen Auflagen verwenden. Die Wetterbeständigkeit ist abhängig vom Anstrichaufbau, von der Konstruktion und den Objektbedingungen. Flächen, die besonders starken Witterungseinflüssen ausgesetzt sind,

sollten in regelmäßigen Wartungsintervallen, spätestens jedoch nach 2–3 Jahren, geprüft und gegebenenfalls nachgearbeitet werden.

**Trockenzeit (bei 20 °C, 65 % r. F.)**
Nach ca. 1-2 Stunden oberflächentrocken, nach ca. 10 Stunden überarbeitbar. Bei niedrigen Temperaturen und hoher Luftfeuchtigkeit verlängert sich die Trocknung entsprechend.

**Untergrundvorbehandlung**
Die Verarbeitung erfolgt auf trockenen, sauberen, festen und trennmittelfreien Untergründen. Eisen und Stahl entfetten und entrosten. Neues Holz anschleifen und gründlich entstauben. Der Feuchtigkeitsgehalt darf gemäß DIN 18363 bei Nadelhölzern 15 %, bei Laubhölzern 12 % nicht überschreiten. Tragfähige Altanstriche gründlich anschleifen und reinigen. Nicht tragfähige, z. B. abblätternde Altanstriche bis auf den tragfähigen, festen Untergrund abschleifen.

| Untergründe | Grundierung | Schlussanstrich |
|---|---|---|
| Intakte Altanstriche | 1x *pep up* HOCHBEETE, BLUMENTÖPFE & GARTENDEKO | 1-2x *pep up* HOCHBEETE, BLUMENTÖPFE & GARTENDEKO |
| Ungestrichene, inhaltsstoffreiche Hölzer* (z. B. Eiche, Buche, Zeder), helle Schlussbeschichtung | 1-2x Holzisoliergrund, z.B. HOME Grundierung für Holz und MDF Platten | |
| Sonstige ungestrichene Hölzer*, Terrakotta | 1x *pep up* HOCHBEETE, BLUMENTÖPFE & GARTENDEKO | |
| Nichteisenmetalle (z. B. Zink, verzinkter Stahl, Kupfer, Alu) | 1x Universal-Haftgrund, z.B, HOME Grundierung für Nichteisenmetalle | |
| lackierbare Kunststoffe (z. B. Hart-PVC) | 1x Universal-Haftgrund, z.B, HOME Grundierung für Kunststoffe | |

* Weichhölzer (außen) zum Schutz vor dem Bläuepilz mit einem geeigneten Holzschutzgrund imprägnieren. Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen.

## 3. Nach der Verarbeitung

**Entsorgung**
Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Flüssige Materialreste bei der Sammelstelle für Altlacke/Altfarben abgeben und nach Abfallschlüssel-Nr. 080112 (gemäß AVV) entsorgen.

**Werkzeugreinigung**
Sofort nach Gebrauch mit Wasser und Seife.

**Lagerung/Transport**
Anbruchgebinde dicht verschließen. Kühl und trocken lagern.
Wassergefährdungsklasse: WGK 1, nach AwSV

## 4. Wichtige Hinweise

Auch bei der Verarbeitung von *pep up* HOCHBEETE, BLUMENTÖPFE & GARTENDEKO sind die üblichen Schutzmaßnahmen einzuhalten. Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Bei Spritzarbeiten Schutzbrille und Kombifilter A2/P2 verwenden. Bei Schleifarbeiten Staubfilter P2 verwenden. Während der Verarbeitung und Trocknung für gründliche Belüftung sorgen. Essen, Trinken und Rauchen während der Verarbeitung ist zu vermeiden. Bei der Berührung mit den Augen oder der Haut sofort gründlich mit Wasser abspülen. Nicht in die Kanalisation, in Gewässer oder ins Erdreich gelangen lassen.

Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich. Achtung! Beim Sprühen können gefährliche lungengängige Tröpfchen entstehen. Aerosol oder Nebel nicht einatmen.

Hotline für Allergiker und weitere Produktinformationen: 00800 32665500 (kostenlos).

EU-Grenzwert für dieses Produkt (Kat. A/d): 130 g/l (2010). Dieses Produkt enthält max. 100 g/l VOC.

## 5. Allgemeines

Alle Angaben und Werte sind das Produkt intensiver Entwicklungsarbeit und langjähriger praktischer Erfahrung. Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zur Unterstützung des Käufers bzw. Verarbeiters nach bestem Wissen entsprechend dem derzeitigen Kenntnisstand geben, bekunden kein vertragliches Rechtsverhältnis. Sie entbinden den Käufer nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Anwendungszweck in eigener Verantwortung selbst zu prüfen. Im Übrigen gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen. Mit Erscheinen einer durch technischen Fortschritt bedingten Neuauflage dieses Merkblattes verlieren alle vorstehenden Angaben ihre Gültigkeit.

**Stand:** März 2021