

LED Strahler BWM 30W 2550lm anth

30061:UNITEC



Artikel Höhe	230,00 mm
Artikel Breite	115,00 mm
Artikel Tiefe	200,00 mm
Artikel Verpackungsart	CT
VE Menge	6 PAK



4008153300615

Beschreibung

Energie sparen mittels Bewegungsmelder

Ausgestattet mit einem 180° Infrarot-Bewegungsmelder schaltet sich der UNITEC® LED Strahler bei Dämmerung ein, sobald Sie in den Erfassungsbereich von 10 m eintreten. Durch Stellknöpfe am Strahler können Sie sowohl Einschaltdauer als auch Ansprechhelligkeit individuell einrichten. Mit einer Nennleistung von 30 Watt und einem Lichtstrom von 2550 Lumen bringt der Strahler den Ort Ihrer Wahl zum Leuchten. Eine langanhaltende Nutzung wird durch das robuste Gehäuse aus Aluminiumdruckguss sowie das Sicherheitsglas gewährleistet. Da der Strahler sowohl gegen Staub als auch gegen Spritzwasser (IP 44) geschützt ist, ist er auch optimal für den Einsatz im Außenbereich geeignet.

Montagefreundliche und verstellbare Metallhalterung

Der Strahler besitzt eine verstellbaren Schnellmontagebügel. Dank des abgeschrägten Schwenk-Befestigungswinkels gelangen Sie mit Ihrem Werkzeug problemlos an die Schrauben, ohne eine zeitaufwändige Demontage des LED Strahlers vornehmen zu müssen.

Kabelanschluss mit praktischem Stecksystem

Der schraubbare Kabelanschluss mit Stecksystem macht Ihnen die Montage besonders einfach. Schließen Sie zunächst den mitgelieferten Stecker in nur 4 Schritten am vorhandenen Installationskabel an und verbinden Sie diesen nach Anbringen des LED Strahlers mit der Buchse. Lästiges Festhalten und komplizierte Handhabung gehören damit der Vergangenheit an.

Tel: +49 7272/9801 -100 |

info@mts-gruppe.com | www.mts-gruppe.com