

**2.Stufe BImSchV** ✓  
(für Scheitholz)

Hellweg Artikelnummer	<b>565678</b>
	<b>HELSINKI</b>
Farbe	schwarz
Verkleidung / Top-Platte	./.
<b>Technische Daten</b>	
Nennwärmeleistung	6,0 kW
Gesamtwärmeleistung	6,3 kW
Wirkungsgrad	81,6%
Bauart 1 (Mehrfachbelegung des Schornsteines möglich)	■
Raumheizvermögen	120M <sup>3</sup>
<b>Prüfungen</b>	
DIN EN 13 240	■
DINplus	■
BImSchV 2.Stufe	■
München / Regensburg	■
§ 15aB-VG (Österreich)	■
Luftreinhalteverordnung Schweiz / VKF	■
<b>Geeignete Brennstoffe (beachten Sie Ländervorschriften)</b>	
Scheitholz	■
Holzbricketts	■
Braunkohlebricketts	■
<b>Abstand zu brennbaren Bauteilen</b>	
seitlich	40 cm
hinten	20 cm
im Strahlungsbereich der Frontscheibe	80 cm
im Strahlungsbereich der Seitenscheiben	./.
<b>Daten zur Schornsteinberechnung</b>	
Mindestförderdruck bei NWL	12 Pa
Abgastemperatur im Abgasstutzen	365 °C
Abgasmassenstrom	4,5 (g/s)
<b>Verbrennungssystem</b>	
Primärluft	■
Sekundärluft	■
Tertiärluft (von hinten)	■
Dauerbrand	./.
Abgasstutzen oben	./.
Abgasstutzen hinten	120 mm
Verkleidung Feuerraum	Schamott
Außenluftanschluss	./.
<b>Besonderheiten</b>	
Türverschluss	1-fach
Materialstärke Tür	1,5mm
Zubehör	kalte Hand
<b>Abmessungen und Gewichte</b>	
Höhe (Metall)	890 mm
Höhe inkl.Top-Platte	./.
Breite	285 mm
Tiefe ohne Griff	285 mm
Höhe des Anschlußstutzens hinten (Unterkante)	696 mm
Höhe des Anschlußstutzens oben	./.
Gewicht	48 kg
Größe des Feuerraums (HBT)	./.
Größe der Scheibe (HBT) in mm (wichtig für Ersatzscheiben)	./.
Größe der Sichtscheibe (Flammenbild-Bereich): HB in mm	./.

