

# Fugenfärber

Technisches Merkblatt Stand: Jan. 2018



## Anwendung:

Fugenfarbe zur optischen Auffrischung oder auch Umtönung unansehnlicher Mörtelfugen in keramischen, glasierten Fliesenflächen im Innenbereich. Fugenfärber ist beständig gegen scheuermittelfreie Reiniger wie Seife und Shampoo. Wasser- und schmutzabweisend.

- Zur optischen Auffrischung von Fliesenfuge
- Für Wand und Boden
- Innen

## Untergründe und ihre Vorbereitung:

Die vorhandenen Fugen müssen fest, tragfähig, frei von Verschmutzungen, Staub, Öl, Fett und Reinigungsmittelrückständen sein. Verunreinigte Fugen gründlich mit Schwamm und ggf. mit geeignetem Reinigungsmittel säubern. Untergrund muss trocken sein.

## Verarbeitung:

Fugenfärber vor Gebrauch durchrühren und mit beiliegendem Pinsel gleichmäßig und satt auftragen. Den Fugenfärber ca. 1 bis 2 mm über den Fugenrand auf die Fliese auftragen. Nach ca. 60 Minuten die gesamte Fliesenfläche annässen, ca. 5 Minuten warten und dann mit der harten Seite des angefeuchteten Schwammes die überschüssige Farbe von der Fliese abnehmen, so dass keine Farbe auf der Fliese verbleibt. Sofort danach mit einem fast trockenem Schwamm (weiche Seite) nachreinigen. Abschließend mit weichem Tuch polieren. Dusche 2 Tage nicht benutzen. Verarbeitungstemperatur von +5°C bis +25°C.

## Verbrauch:

Der Verbrauch ist abhängig von Fugenbreite und Fliesenformat.

## Lagerung:

Trocken, kühl, frostfrei und sachgerecht.

## Entsorgung:

Restinhalte mit Wasser anmischen und erhärten lassen. Danach als Hausmüll oder Bauschutt entsorgen. Verpackung nach vollständiger Restentleerung in rieselfreiem Zustand der Wertstoffsammlung zuführen.

## Inhalt:

250 ml reichen für ca. 10 bis 15 m<sup>2</sup>, je nach Fugenbreite und Fliesenbreite.

## Farben:

weiß.

## Hinweis:

Sicherheitshinweise auf der Verpackung beachten.

Haut und Augen sind zu schützen. Bei Berührung grundsätzlich mit Wasser abspülen. Bei Augenkontakt unverzüglich den Arzt aufsuchen. Siehe auch Etikettenaufdruck.

Die Aussagen erfolgen aufgrund umfangreicher Prüfungen und Praxiserfahrungen. Sie sind nicht auf jeden Anwendungsfall übertragbar. Daher empfehlen wir gegebenenfalls Anwendungsversuche durchzuführen. Technische Änderungen im Rahmen der Weiterentwicklung vorbehalten. Im Übrigen gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

# Fugenfärber

Weitere Auskünfte durch:  
Sievert Baustoffe SE & Co. KG  
Mühlenschweg 6, 49090 Osnabrück  
Tel. 0541/601-01, Fax 0541/601-853  
info@sievert.de, www.sievert.de