

UVP: € 31.79

UNITEC® LED Strahler 4250 Lumen 35 Watt



Mit robustem Gehäuse aus Aluminiumdruckguss

Kabelanschluss mit praktischem Stecksystem

Mit montagefreundlichem Schwenk-Befestigungswinkel

Sicherheitsglas

Niedriger Energieverbrauch

Lange Lebensdauer der High Power LEDs (18.000h)

4250 Lumen / 35 Watt / EEK C

Mit robustem Gehäuse aus Aluminiumdruckguss/ Der UNITEC® LED Strahler bringt den Ort Ihrer Wahl mit einem Lichtstrom von 4250 Lumen zum Strahlen. Eine langanhaltende Nutzung wird durch das robuste Gehäuse aus Aluminiumdruckguss sowie das Sicherheitsglas gewährleistet. Da der Strahler sowohl gegen Staub als auch gegen Strahlwasser aus einem beliebigen Winkel (IP 65) geschützt ist, ist er auch optimal für den Einsatz im Außenbereich geeignet. Montagefreundliche und verstellbare Metallhalterung/ Der Strahler besitzt eine verstellbaren Schnellmontagebügel. Dank des abgeschrägten Schwenk-Befestigungswinkels gelangen Sie mit Ihrem Werkzeug problemlos an die Schrauben, ohne eine zeitaufwändige Demontage des LED Strahlers vornehmen zu müssen. Kabelanschluss mit praktischem Stecksystem/. Der schraubbare Kabelanschluss mit Stecksystem macht Ihnen die Montage besonders einfach. Schließen Sie zunächst den mitgelieferten Stecker in nur 4 Schritten am vorhandenen Installationskabel an und verbinden Sie diesen nach Anbringen des LED Strahlers mit der Buchse. Lästiges Festhalten und komplizierte Handhabung gehören damit der Vergangenheit an.

GTIN
4008153012181

Artikel-Nr.:
30062



Logistische Daten	Anzahl	GTIN	Abmessungen (mm)			Bruttogewicht (kg)
Stück	1	4008153012181	0.078	x 0.198	x 0.145	0.777
Verpackungseinheit	6	4017567576752	0.29	x 0.21	x 0.18	4.5
Lage	39	0	x 0	x 0	x 0	55.31
Palette	252	4017566113972	1200 mm x 800 mm	x 123046 mm		178.046