




Produktseite

## Uni-Maschinen-Gestell GUG 135

Art.-Nr.: 94713

- Rollenführung mit beidseitigem Anschlag
- Klappbare Füße

### Passend zu\*:

- 55257/-58/-59 Radialkappsäge GRK2134.1/2534.1/3034.1 BSL
- 83810 Bandsäge GBS 200
- 55214/ -16/ -18 Tischbohrmaschine GTB 13/14/18 PRO
- 55204 Tischbohrmaschine GTB 16/612 R+L
- 55205 Tischbohrmaschine GTB 16 LASER / 550W
- 55238 Nass- u. Trockenschl. GNS 150/200
- 55271/ 55272 Doppelschleifer GDS 150.1 L / 200.1 L
- 94217/ 94220/ 94225 Sägeblattschärfgerät GSS400/700P/500
- 55135 Band- und Tellerschleifer GBTS 400
- 55223 Kombischleifer GKS 150-25
- 55269 Tisch- & Kappsäge TKGS 254.2
- 55268 Dickenhobel GDH 330
- 55440 Abricht- & Dickenhobel GADH 200
- 55253 Tischkreissäge GTK 2100.1

Bitte beachten Sie, das bei Maschinen, welche über einen fest verbauten

Arbeitstisch verfügen, die seitlichen Ausleger des Untergestells, der Höhe des Arbeitstisches gegebenenfalls nicht angepasst werden können.

\*weitere kompatible Geräte finden Sie in dem Produktprospekt

### Technische Daten:

|                                 |            |
|---------------------------------|------------|
| max. Spannweite:                | 1530 mm    |
| Auszug Rollenführung:           | 0 - 340 mm |
| Höhenverstellung Rollenführung: | 0 - 145 mm |
| Befestigungsschrauben:          | M8 x 60    |
| max. Traglast:                  | 100 kg     |
| Füße klappbar:                  | ja         |

|                |                      |
|----------------|----------------------|
| Maße LxBxH:    | 1.090 x 510 x 810 mm |
| Nettogewicht:  | 9,3 kg               |
| Bruttogewicht: | 10,2 kg              |



VE 40



L 880 x B 225 x H 145 mm

GTIN-Code

4015671220271