

Technische Spezifikationen

Technical specifications



AMBIENTE

Kollektion Collection		5,0/0,3
Typ Type	Dielen Planks	
Format Size (mm)	1220 x 230	
Stärke Thickness (mm)	5,0	
Nutzschicht Wear layer (mm)	0,3	
Vergütung Coating	UV/CB*	
Struktur Surface	Geprägt Embossed	
Gefaste Kanten Bevelled edge	Nein No	
Verbindung Connection	Uniclic/Droplock100**	
Trittschalldämmung Impact sound insulation	Nein No	
1 Karton box 	Stück pieces	8
	m ²	1,839
	kg	18,2
1 Palette pallet 	kartons boxes	32
	m ²	58,848
	kg netto net	582,4
Rutschhemmstufe Slip resistance	DIN 51130	R9**/R10
Rutschfestigkeitsklasse Slip resistance class	CEN/TS 15676	DS
Resteindruck Residual indentation	EN 1534:2010	Erfüllt Pass
Wärmeleitfähigkeit Thermal conductivity	EN 12667:2001	0,020 W/(m·K)
Brandverhalten Flammability	BS EN 13501	B _{fl} -s1
Formaldehyd Formaldehyde	E1	
Fussbodenheizung Underfloor heating	EN 649	Geeignet zum Verlegen auf Warmwasser und elektrischer Fussbodenheizung Suitable for hot water and electric heating systems
Nutzungsklasse Utilization class	23/31	
Herstellergarantie Warranty of the producer	Wohnen Residential	25 Jahre years
	Gewerblich Commercial	5 Jahre years

* Calvados Eiche hell, Goldeiche dunkel

** Goldeiche dunkel

Technische Spezifikationen

Technical specifications



AMBIENTE

Kollektion Collection		5,0/0,3
Typ Type		Fliesen Tiles
Format Size (mm)		605 x 304,8
Stärke Thickness (mm)		5,0
Nutzschicht Wear layer (mm)		0,3
Vergütung Coating		UV
Struktur Surface		Travertine
Gefaste Kanten Bevelled edge		Ja Yes
Verbindung Connection		Uniclic
Trittschalldämmung Impact sound insulation		Nein No
1 Karton box 	Stück pieces	10
	m ²	1,844
	kg	9,75
1 Palette pallet 	kartons boxes	32
	m ²	59,008
	kg netto net	312
Rutschhemmstufe Slip resistance	DIN 51130	R10
Rutschfestigkeitsklasse Slip resistance class	CEN/TS 15676	DS
Resteindruck Residual indentation	EN 1534:2010	Erfüllt Pass
Wärmeleitfähigkeit Thermal conductivity	EN 12667:2001	0,020 W/(m·K)
Brandverhalten Flammability	BS EN 13501	B _{fl} -s1
Formaldehyd Formaldehyde		E1
Fussbodenheizung Underfloor heating	EN 649	Geeignet zum Verlegen auf Warmwasser und elektrischer Fussbodenheizung Suitable for hot water and electric heating systems
Nutzungs-kategorie Utilization class		23/31
Herstellergarantie Warranty of the producer	Wohnen Residential	25 Jahre years
	Gewerblich Commercial	5 Jahre years