

Außenspachtel

Technisches Merkblatt Stand: Jan. 2018

Anwendung:

Leicht zu verarbeitender, ausgezeichnet haftender, zementhaltiger Spachtel Körnung 0 – 1 mm zum Füllen und Glätten von Rissen und Unebenheiten an massiven Wänden. Naturweiß. Für innen und außen, frostsicher nach Erhärtung. Chromatarm.

- Zum Schließen von Rissen und Löchern
- Zum Glätten von Unebenheiten
- Auf Putz, Beton und Mauerwerk
- Innen und außen

**Untergründe und ihre Vorbereitung:**

Der Untergrund muss tragfähig, saugfähig, trocken, frei von Staub und anderen Trennmitteln sein. Geeignete Untergründe sind Putz, Beton und Mauerwerk aller Art. Stark saugende Flächen müssen mit FUNDAMO Universalgrundierung vorbehandelt werden, um ein Verbrennen des frischen Außenspachtels zu vermeiden.

Verarbeitung:

Außenspachtel Pulver mit sauberem Wasser (5-kg-Gebinde mit ca. 1 l, 10-kg-Gebinde mit ca. 2 l) knollenfrei und geschmeidig anrühren. Sauberes Werkzeug benutzen. Spachtelmasse mit Kelle oder Spachtel auftragen. Das Material ist ca. 30 Minuten verarbeitbar. Die Übergänge mit feuchtem Pinsel verstreichen (nicht auf Null ausziehbar). Frisch verarbeiteten Mörtel vor Frost und zu rascher Austrocknung (Sonne, Wind) schützen. Verarbeitungstemperatur: +5 bis +30 °C.

Verbrauch:

Ca. 1,3 kg/m² bei einer Schichtdicke von 1 mm.

Lagerung:

Trocken und sachgerecht.

Entsorgung:

Restinhalte mit Wasser anmischen und erhärten lassen. Danach als Hausmüll oder Bauschutt entsorgen. Verpackung nach vollständiger Restentleerung in rieselfreiem Zustand der Wertstoffsammlung zuführen.

Inhalt:

5 kg reichen für ca. 4 m² bei einer Schichtdicke von 1 mm.

10 kg reichen für ca. 8 m² bei einer Schichtdicke von 1 mm.

Hinweis:

Die technischen Angaben beziehen sich auf 20 °C / 65 % relative Luftfeuchtigkeit.

Dieses Produkt enthält Zement und reagiert mit Feuchtigkeit/Wasser alkalisch. Deshalb Haut und Augen schützen. Bei Berührung grundsätzlich mit Wasser abspülen. Bei Augenkontakt unverzüglich den Arzt aufsuchen. Siehe auch Sackaufdruck.

Die Aussagen erfolgen aufgrund umfangreicher Prüfungen und Praxiserfahrungen. Sie sind nicht auf jeden Anwendungsfall übertragbar. Daher empfehlen wir gegebenenfalls Anwendungsversuche durchzuführen. Technische Änderungen im Rahmen der Weiterentwicklung vorbehalten. Im Übrigen gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Außenspachtel

Weitere Auskünfte durch:

Hellweg

Die Profi-Baumärkte GmbH & Co. KG

Zeche Oespel 15

D-44149 Dortmund

Telefon 0049 (0)231/9696-0