

# PRODUKTDATENBLATT

## ST R39 25 36° 1.5 W/2700K E14

LED STAR R39 | LED-Reflektorlampen R39 mit Retrofit-Schraubsockel



### ANWENDUNGSGEBIETE

- Verkaufs- und Ausstellungsräume
- Anwendungen im Haushalt
- Anwendung im Gewerbe
- Akzentbeleuchtung
- Einsatz im Außenbereich nur in Außenleuchten (mindestens IP65)

### PRODUKTVORTEILE

- Einfacher, schneller und sicherer Lampenaustausch ohne Umverdrahtung
- Design, Abmessungen, Lichtstrom vergleichbar mit einer Glüh- oder Halogenlampe
- Geringer Wartungsaufwand durch lange Lebensdauer
- Keine UV- und IR-nahen Anteile im Lichtstrahl
- Sofort 100 % Licht, keine Aufwärmzeit

### PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- LED-Alternative zu Hochvolthalogenlampen
- Hohe Farbkonsistenz:  $\leq 6$  SDCM (Schwellwerteinheit)
- Nicht dimmbar
- Sockel: E14
- Lampe aus Glas
- Gute Lichtqualität; Farbwiedergabeindex  $R_a \geq 80$
- Lebensdauer: bis zu 15.000 h



**TECHNISCHE DATEN**

Elektrische Daten

|  |             |
|--|-------------|
| <b>Bemessungsleistung</b>                          | 1,50 W      |
| <b>Nennleistung</b>                                | 1,50 W      |
| <b>Nennspannung</b>                                | 220...240 V |
| <b>Leistungsaufnahme der herkömml. Lampe</b>       | 25 W        |
| <b>Max. Anz. Lampen an Sicherungsa 10 A (B)</b>    | 350         |
| <b>Max. Anz. Lampen an Sicherungsaus. 16 A (B)</b> | 562         |
| <b>Betriebsfrequenz</b>                            | 50...60 Hz  |
| <b>Netzleistungsfaktor <math>\lambda</math></b>    | > 0,40      |

Photometrische Daten


|  |                           |
|--|---------------------------|
| <b>Nennlichtstrom</b>                          | 110 lm                    |
| <b>Bemessungslichtstrom</b>                    | 110 lm                    |
| <b>Lichtstromerhalt am Nennlebensdauerende</b> | 0,70                      |
| <b>Lichtfarbe (Bezeichnung)</b>                | Warm White                |
| <b>Farbtemperatur</b>                          | 2700 K                    |
| <b>Lichtstrom</b>                              | 110 lm                    |
| <b>Farbwiedergabeindex Ra</b>                  | $\geq 80$                 |
| <b>Standardabweichung des Farbgleichs</b>      | $\leq 6$ sdc <sub>m</sub> |
| <b>Bemessungsfarbtemperatur</b>                | 2700 K                    |
| <b>Farbwiedergabeindex Ra</b>                  | $\geq 80$                 |
| <b>Nennnutzlichtstrom 90°</b>                  | 110 lm                    |
| <b>Bemessungsnutzlichtstrom 90°</b>            | 110 lm                    |
| <b>Bemessungsspitzenlichtstärke</b>            | 248 cd                    |

Lichttechnische Daten

|                                  |                    |
|----------------------------------|--------------------|
| <b>Ausstrahlungswinkel</b>       | 36 ° <sup>1)</sup> |
| <b>Aufwärmzeit (60 %)</b>        | < 0,50 s           |
| <b>Startzeit</b>                 | < 0,5 s            |
| <b>Nennhalbwertswinkel</b>       | 36 °               |
| <b>Bemessungshalbwertswinkel</b> | 36,00 °            |

<sup>1)</sup> ZMP\_110132

Abmessungen & Gewicht



|                              |         |
|------------------------------|---------|
| <b>Gesamtlänge</b>           | 70,0 mm |
| <b>Durchmesser</b>           | 39,0 mm |
| <b>Außenkolben</b>           | R39     |
| <b>Länge</b>                 | 70,0 mm |
| <b>Maximaler Durchmesser</b> | 39,0 mm |

Temperaturen & Betriebsbedingungen

|  |              |
|--|--------------|
| <b>Umgebungstemperaturbereich</b>          | -20...+40 °C |
| <b>Maximale Temperatur am Messpunkt tc</b> | 42 °C        |

Lebensdauer

|                                    |         |
|------------------------------------|---------|
| <b>Nennlebensdauer</b>             | 15000 h |
| <b>Bemessungslampenlebensdauer</b> | 15000 h |
| <b>Anzahl der Schaltzyklen</b>     | 100000  |

Zusätzliche Produktdaten

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| <b>Sockel (Normbezeichnung)</b> | E14   |
| <b>Quecksilbergehalt</b>        | 0,0 mg  |
| <b>Quecksilberfrei</b>          | Ja  |
| <b>WEEE-Piktogramm anzeigen</b> | Ja  |
| <b>Anmerkung zum Produkt</b>    | Alle technischen Parameter gelten für die ganze Lampe/Aufgrund des komplexen Herstellungsprozesses von Leuchtdioden stellen die angegebenen typischen Werte der technischen LED-Parameter nur rein statistische Größen dar, die nicht notwendigerweise den tatsächlichen technischen Parametern jedes einzelnen Produkts, das vom typischen Wert abweichen kann, entsprechen. |

Einsatzmöglichkeiten

|                |      |
|----------------|------|
| <b>Dimmbar</b> | Nein |
|----------------|------|

## Zertifikate &amp; Standards

|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| <b>Energieeffizienzklasse</b> | A++         |
| <b>Energieverbrauch</b>       | 2 kWh/1000h |

## Klassifikationen

|                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| <b>Bestellnummer</b> | LEDSR392536 1,5 |
|----------------------|-----------------|

## VERPACKUNGSINFORMATIONEN

| Produkt-Code  | Verpackungseinheit (Stück pro Einheit) | Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) | Gewicht brutto | Volumen              |
|---------------|--|-------------------------------------|----------------|----------------------|
| 4058075264168 | Blister<br>1                           | 42 mm x 140 mm x 120 mm             | 43,00 g        | 0.71 dm <sup>3</sup> |
| 4058075264175 | Versandschachtel<br>6                  | 261 mm x 153 mm x 136 mm            | 384,00 g       | 5.43 dm <sup>3</sup> |
| 4058075433106 | Blister<br>1                           | 42 mm x 140 mm x 120 mm             | 43,00 g        | 0.71 dm <sup>3</sup> |
| 4058075433113 | Versandschachtel<br>6                  | 261 mm x 153 mm x 132 mm            | 384,00 g       | 5.27 dm <sup>3</sup> |
| 4058075433243 | Faltschachtel<br>1                     | 49 mm x 49 mm x 95 mm               | 42,00 g        | 0.23 dm <sup>3</sup> |
| 4058075433250 | Versandschachtel<br>10                 | 266 mm x 111 mm x 71 mm             | 518,00 g       | 2.10 dm <sup>3</sup> |
| 4058075616394 | Versandschachtel<br>6                  | 168 mm x 111 mm x 71 mm             | 342,00 g       | 1.32 dm <sup>3</sup> |

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

## REFERENZEN / VERWEISE

Für weitere Produkte und aktuelle Informationen zum Thema LED-Lampen siehe

▶ [www.osram-lamps.de/led-lampen](http://www.osram-lamps.de/led-lampen)

## HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.