

Öl-Verlust Stop

Beschreibung

Regeneriert Motordichtungen aus Gummi- und Kunststoff wie z. B. Wellendichtringe, Ventilschaftabdichtungen und verhindert Ölflecken unter dem Fahrzeug. Wirkt einer Ölverdünnung entgegen. Reduziert Motorgeräusche und den Ölverbrauch über Kolbenringe und Ventilfehrungen.



Eigenschaften

- verhindert Rauchbildung
- dämpft Motorgeräusche
- pflegt und regeneriert Gummi- und Kunststoffdichtungen
- reduziert den Ölverbrauch
- verhindert Ölflecken und Umweltverschmutzung

Technische Daten

Farbe/Aussehen	orange, klar
Aussehen/Beschaffenheit	viskose Flüssigkeit
Viskosität bei 40 °C	133,81 mm ² /s
Flammpunkt	112 °C DIN ISO 2592
Pourpoint	-5 °C DIN ISO 3016
Form	pastös, flüssig
Geruch	charakteristisch

Einsatzgebiet

Für alle handelsüblichen Motoröle in Benzin- und Dieselmotoren mit und ohne Dieselpartikelfilter (DPF) geeignet. Turbo- und Kat-getestet.

Hinweis

Nicht geeignet für Motorräder mit Nasskupplung.

Anwendung

Eine 300 ml Dose ist ausreichend für bis zu 5 l Motoröl. Die Zugabe kann zu jedem beliebigen Zeitpunkt erfolgen, nach der Zugabe den Motor warm fahren. Die Dichtwirkung tritt erst nach ca. 600 - 800 km ein. Um den Erfolg langfristig sicherzustellen, empfehlen wir das Produkt vorbeugend alle ca. 30.000 km erneut zu verwenden.

Erhältliche Gebinde

300 ml Dose Blech 1005
D-F-NL

Unsere Information stützt sich auf sorgfältige Untersuchungen und darf als zuverlässig gelten, dennoch kann sie nur unverbindlich beraten.