

Elektronischer Durchlauferhitzer druckfest

DHBSTTREND

- + Wählbare Leistung: 18 / 21 / 24 kW
- + Temperaturbereich: 20 - 60°C
- + Lufterkennung für hohe Betriebssicherheit
- + Gradgenaue Temperaturreinstellung
- + für mehrere Abnahmestellen wie zum Beispiel Waschtisch, Dusche und Badewanne
- + für Festanschluss, ohne Stecker, Anschlusskabel nicht mitgeliefert
- + waagerechte Montage möglich



TECHNISCHE DATEN

Lastprofil	S
Warmwasserbereitungs-Energieeffizienzklasse	A
Warmwasserbereitungs-Energieeffizienz in %	38
Jährlicher Stromverbrauch in kWh	481
Weitere Lastprofile, für deren Einsatz sich der Warmwasserbereiter eignet	–
Warmwasserbereitungs-Energieeffizienz in %	–
Jährlicher Stromverbrauch in kWh	–
Temperaturreinstellung des Temperaturreglers (ab Werk) in °C	60
Schallleistungspegel, innen, in dB	15
Möglichkeit des ausschließlichen Betriebs bei Schwachlastzeiten	–

Alle bei der Montage, Installation oder Wartung des Warmwasserbereiters zu treffenden besonderen Vorkehrungen sind in der Gebrauchs- und Montageanleitung beschrieben. Lesen und befolgen Sie die Betriebs- und Installationsanleitungen!

„smart“-Wert „1“: die Informationen zur Warmwasserbereitungs-Energieeffizienz und zum jährlichen Strom- bzw. Brennstoffverbrauch gelten nur bei eingeschalteter intelligenter Regelung.

Wert der smart-Funktion	0
-------------------------	---

Elektronischer Durchlauferhitzer

DHBSTTREND

STIEBEL ELTRON

TECHNISCHE DATEN

Täglicher Stromverbrauch	2,215 kWh
Nennspannung	400 V ~ 50 Hz ohne Netzstecker
Nennleistung	18 / 21 / 24 kW
Absicherung	32 / 32 / 35 A
Min. Leitungsquerschnitt	4 mm ²
Warmwasserleistung (Δt 25°C)	11,2 / 13 / 14,9 L/min
Warmwasserleistung (Δt 35°C)	7,8 / 9,1 / 10,4 L/min
Bauart	geschlossen
Temperaturbereich	20 - 60°C
Erforderlicher Wasserwiderstand bei 15°C	≥1300 Ω
Einschaltmenge	2,5 L/min
Max. Zulauftemperatur	20 °C
Stillstandsverbrauch	< 0,001 kW/h
Schutzklasse	I
Schutzart	IP25
Wasseranschluss	G 1/2"
Anschluss Stutzenabstand	100 mm
Max. Eingangswasserdruck	1 MPa
Mindest. Eingangswasserdruck	0,1 MPa

ABMESSUNGEN

Maße H x B x T / Gewicht	466 x 225 x 105 / 2,9 kg
Verpackungsmaße H x B x T / Gewicht	ca. 500 x 300 x 155 mm / 4,5 kg

ARTIKELNUMMER

DHBSTTREND	4017212042021
------------	---------------

Achtung!!!

Vor Inbetriebnahme muss das Gerät mit kaltem Wasser gefüllt werden!

Entlüftung durch den Kaltwasserzulauf. Geschlossene (druckfeste) Installation nur mit Druckarmaturen.