Produktinformation
Ventil Sauber

PI 45/06/04/2024

Beschreibung
Reinigt Ventile, Einspritzsysteme, Ansaugwege, Vergaser, Brennräume und beugt Ablagerungen vor. Gewährleistet dadurch eine optimale Motorleistung und bessere Kraftstoffverbrennung. Dies schont den Motor bei extremen Belastungen wie z. B. Stadtverkehr, Kurzstrecken sowie Staus und verringert den Schadstoffausstoß. Turbo- und Kat-getestet.

Eigenschaften
- reduziert Ablagerungen
- baut Rückstände ab
- guter Korrosionsschutz
- Turbo- und Kat-getestet
- verbrennt aschefrei
- umweltfreundlich
- wirtschaftlich
- verhindert Vergaservereisung

Technische Daten

Farbe/Aussehen	hellbraun
Dichte bei 15 °C	0,809 g/ml DIN 51757
Flammpunkt	63 °C DIN ISO 2592
Pourpoint	< -40 °C DIN ISO 3016
Viskosität bei 40 °C	<7 mm²/s
Form	flüssig
Geruch	charakteristisch

Einsatzgebiet
Für alle Benzinmotoren (Vergaser und Motoren mit Saugrohreinspritzung).

Anwendung
Zugabe zum Kraftstoff bei jedem Tanken. Doseninhalt ausreichend für bis zu 75 l Kraftstoff.

Erhältliche Gebinde

150 ml Dose Blech	1014 D-F-NL

Unsere Information stützt sich auf sorgfältige Untersuchungen und darf als zuverlässig gelten, dennoch kann sie nur unverbindlich beraten.

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Straße 4
89081 Ulm, GERMANY

Phone: +49 731 1420-0
Fax: +49 731 1420-82
E-Mail: info@liqui-moly.de

Service Hotline: 0800 8323230
Technische Beratung: +49 731 1420-871
www.liqui-moly.com