

- Zorg ervoor dat steeds het juiste type gloeilamp is ingezet en het max. vermogen van de lamp niet wordt overschreden (zie gloeilampensymbool en "max....W" op het etiket van de lamp cq. op de lamp.
- Geen koudlichteffect! gebruik!

- Gebroken beschermglas dient voor verder gebruik van de lamp steeds te worden vervangen!
- Wacht tot de lamp volledig is afgekoeld alvorens over te gaan tot onderhoud of vervanging van de lamp.
- Indien de externe flexibele bekabeling is beschadigd, kan deze enkel door de fabrikant, zijn service agent of een andere ter zake kundig persoon worden vervangen. Dit ter voorkoming van gevaarlijke situaties.

Technische wijzigingen voorbeholden!

Verklaring van de veiligheidsklasse

- Ⓐ schermklasse I: Deze lamp heeft een veiligheidsaardraad-aansluiting. De veiligheidsaardraad (geel/groene ader) moet op de met Ⓐ gemarkeerde ledig worden aangesloten.
- Ⓜ Veiligheidsklasse II: Deze lamp is dubbel geïsoleerd en mag niet aan een aardraad aangesloten worden.

ALGEMEEN: MONTAGE VAN ARMATUUR OP (CENTRAAL)-DOOS

In Nederland wordt voor plafondafsluiting van armaturen meestal een centraaldoos in de installatie geplaatst. Op de doos zit een isolatieklef welke niet verwijderd mag worden. Wil men gebruik maken van de ophangingen in het dekse! dan die- nen de gaten in het armatuur overen te komen (zie A), d.w.z. een onderlinge hartafstand van ca. 82 mm. in andere geval- len moet men in het plafond gan schroeven en eventueel gan schroeven voor plugplaatsing (zie B/C), hierbij moet men oplet- ten met de ledigen van de installatie te boren / schroeven. Het verdient aanbeveling hierbij gebruik te maken van een lei- dingstester.

SCHAKEL VOORAF DE STROOM UIT IN DE METERKAST!*


A BEVESTIGINGSGATEN OP CENTRAALDOOS

Controleer of de bevestigingsgaten van de installatiedoos in overeenstemming zijn met die van het armatuur (82 mm vor plafond/centraaldoos 55-60 mm vor wand/inbouwdoos). De bevestigingsschroeven (M4 resp. M3) dienen 10-14 mm uit de bodemplaat te steken.



B BEVESTIGINGSGATEN NAAST CENTRAALDOOS

Gaten vlakbij/naast de centraaldoos mogen niet dieper zijn dan 18 mm. De plug eventuel op maat knippen op 18 mm lengte. Zo mogen ook de schroeven maximaal 18 mm uit de bodemplaat steken, ook deze eventueel op maat knippen.



BOORTIIP: Boor voorzichtig in de beton met een niet te grote beton

boort opdat de pleisterlaag niet stuk raakt! (eventueel klein voorboren).

C BEVESTIGINGSGATEN VER VAN CENTRAALDOOS


Let op dat u niet in de leidingen boort/schroeft. U kunt eventueel met een leiding detector (verklg- baar in de bouwmarkt) bepalen hoe de leidingen in uw plafond of muur lopen.

Als de bevestigingsgaten in orde zijn kunt u het armatuur electisch aansluiten: Knip de N-1. toevoeardrad uit de centraaldoos af op ca. 8 cm en strip de uiteinden ca. 7 mm af.

De eventuele aarddraad (Ⓐ) moet voldoende lengte hebben tot het aansluitpunt in het armatuur.

Schuif de eventueel bijgeleverde kousjes/tule over de toevoeardrad en sluit deze aan op de kroonsteen op het kunststofkastje van het armatuur (kousjes verwijderen en weer terug monteren).

Controlleer of de bedrading niet beschadigd en goed aangesloten is. Monteer het armatuur tegen het pla- fond/wand en schakel de stroom weer aan.



armatuur electisch aansluiten: Knip de N-1. toevoeardrad uit de centraaldoos af op ca. 8 cm en strip de uiteinden ca. 7 mm af.

- Під'єднати струм, дозволяється лише спеціалістам.
- Увага! Перед початком монтажу треба зустрітись мережний провід – витягнувши зазаякіюач або викликувачі вимикач!
- Побутові світильники: Ця лампа придатна лише для жилих приміщень (не для вологих приміщень). Світильник дозволяється монтувати лише за межами радюса розпирскування води з душу (захисна зона).
- Лампи і трансформатори нагріваються під час роботи: при неправильній експлуатації існує небезпека пожежі, під час заміни лампи існує небезпека поранення. (дайте охолонути)
- Ⓐ Освітлювальні пристрої, призначені лише для загальних ламп розжарювання "Self-shielded" чи загальних паростійких ламп "self-shielded". Лампи накаливання дуже нагріваються, треба витримувати достатньо відстань від легкозаймистих матеріалів (напр., шпору).
- Слідкуйте за тим, щоб використовували лише лампи правильного типу і не була перебільшена максимальна потужність лампи (див. символ лампи і позначку "max. ... W" на етикетці до світильника/лампи!)

Не використовуйте рефлектори лампи тілісного світіння!

- Розбіте захисне скло треба поміняти, перш ніж продовжувати користуватися світильником.
- При заміні галогеної лампи не торкайтесь її голими пальцями!
- З міркувань техніки безпеки пошкоджений гігучий зовнішній шнур цього світильника дозволяється міняти лише виготовлювачу, його представнику з сервісу або спеціалістам з рівноцінною кваліфікацією.

Можливі технічні зміни

По яснения щодо класів захисту

- Ⓐ Клас захисту I = В цьому світильнику є з'єднання для захисного проводу. Захисний провід (жовтий/зелений жили) треба під'єднати до клем, що позначена Ⓐ.
- Ⓜ Клас захисту II = Цей світильник має подвійну ізоляцію, його не можна під'єднувати до захисного проводу.



Moimlo da se pridržavate sledečih uputstava o bezbednosti i da montažu i da sačuvate ova Uputstva.

Tehnički podaci: videti etiketu svetiljke

- Električne priključke smeju da izvršavaju samo stručna lica.
- Pažnja! Pre početka montaže odvojite mrežni vod od napona – odvrnite osigurač odn. prekidač na ISKLJ!.
- Lampa se stambeni prostor: Ova svetiljka je pogodna samo za stambeno područje (nije za vlažne prostore).

- Svetiljka se sme postaviti samo van područja prskanja tuša (zaštitno područje).
- Svetleća tela i transformatori pri radu razvijaju visoke temperature: kod neustrećne upotrebe postoji opasnost od požara i opasnost od povrede pri zameni svetlećih tela. (pustite da se ohlade)
- Lampe koje su konstruisane samo za halogene sijalice, „self-shielded“ ili metal-halogene sijalice „self-shielded“.

- Sijalice se jako zagreju, morate da se pridržavate dovoljnog rastojanja od lako zapaljivih materijala (npr. od zavesa).
- Pobrinite se za to, da se uvek stavi pravilan tip sijalice i da se ne prekorači maksimalna snaga svetiljke (vidi simbol na lampi i "maks. W" na etiketi svetiljke odn. na svetiljci!)

Ne koristite fluorescentni reflektor!

- Razbijeno zaštitno staklo mora se zamени пред sledeće upotrebe svetiljke!
- Pri zameni halogenog lampi ne koristite dotir golim prstima!
- Rad izbegavajuca ugrožavajući oštećenj vanjski fleksibilni vod ove svetiljke sme da zamени isključivo proizvođač, njegov predstavnik servisa ili slična stručna radna snaga.

Zadržano pravo na tehničke izmene.

Objašnjenje klasa zaštite

- Ⓐ Klasa zaštite I = Ova svetiljka ima priključak zaštitnog voda. Zaštitni vod (žuto/zelena žila) mora da se priključi na stezaljku obeleženu sa Ⓐ.
- Ⓜ Klasa zaštite II = Ova svetiljka je dvostruko izolovana i ne sme da se priključi na zaštitni vod.

Ⓐ) Ju lutemi, respektovati udhëzimet e mëposhtme të sigurimit dhe montimit dhe ruani këtë instruksion!

Të dhënat teknike: shihje etiketën e llambës

- Lidhet elektrike duhet të bëhen vetëm nga persona të specializuar.
- Kujdes! Para fillimit të montimit duhet të shkëputet linja kryesore nga furnizimi me korrent – hiqeni siguresën ose vini celësin në SHKËPUT!
- Llamba për dhoma banini: Kjo llambë është e përshatshme vetëm për ambientin e banimit (jo për dhoma me lagështirë). Llamba duhet të instalohet vetëm jashtë zonës së spërkatjes (zona e mbrojtur) të kokës së dushit.
- Mjete ndriçuese dhe transformatorë arrijnë gjatë punës temperatura të larta: në rast të për dorisht jo të rregullt ekziston rreziku i zjarrit dhe gjatë ndërrimit të llambave rreziku i plagos jets. (lëreni të ftohet).
- Llambat, të cilat janë të projektuar vetëm për llambat halogjen „self-shielded“ ose „llambat metal halogeni „self-shielded“.
- Llamba inkandesente bëhen shumë të nxehta, duhet të mbahet një distancë e mjaftuesh me ndaj materialeve që marrin zjari lehtë (p.sh. perde).

- Ju duhet të kujdeseni gjithnjë për të përdorët tip korrekt i llambave dhe fuqia maksimale e llambës të mos kalohet (shihje simbolin e llambës) dhe "maks. ...W" në etiketën e llambës respektivisht në llambë!)

Ⓜ) Mos përdorni reflektorët me dritë të ftohtë!

- Xhami i thyer mbrojtës duhet të ndërrohet para përdorimit të mëtejshëm të llambës!

- Gjatë ndërrimit të një llambe halogjene duhet të mënjanohet projekja me gishtat!
- Për mënjanimin e rrezieveve duhet që një lidhje e dëmtaur e jashtme fleksible e kësjaj lam be të ndërrohet ekskluzivisht nga prodhuesi, përfaqësuesi i tij për shërbimin ose një specia list i me afësi të ngjashme.

Rezervohen ndryshime teknike

Shpjegimi i klasë të sigurisë

- Ⓐ Klasa e parë e sigurisë = Kjo llambë ka terminal tokëzim. Terminali i tokëzimit (teli i verdhë/jeshile) duhet të lidhet me terminalin e shënauar me Ⓐ.

- Ⓜ Klasa e dytë e sigurimit = Kjo llambë është e izoluar në mënyrë të dyfishtë dhe nuk duhet të lidhet me një terminal të tokëzimit.

- Ⓜ) Moimlo Vas pridržavajte se slijedećih uputstava o sigurnosti za montažu i sačuvajte ova Uputstva.

Tehnički podaci: viditi etiketu lampe

- Električni priključke smije izvoditi samo stručna radna snaga.
- Pažnja! Prije početka montaže odvojite mrežni vod od napona – odvrnite osigurač odn. pre kidač na ISKLJ. (AUS!)

Lampa se stambeni prostor: Ova lampa je podobna samo za područje stanovanja (nije za vlažne prostore).

Lampa se smije postaviti samo izvan područja prskanja tuša (zaštitno područje).

- Svjetleća tijela i transformatori razvijaju pri radu visoke temperature: kod neustrećne upotre be postoji opasnost od požara i opasnost od povrede pri mijenjanju svjetlećih tela. (sačekajte da se ohlade)

- Lampe koje su konstruirane samo za halogene sijalice „self-shielded“ ili metal-halogene sijalice „self-shielded“.

- Sijalice se jako zagriju, morate ih držati na dovoljnom odstojanju od lako zapaljivih materijala la (npr. od zavjesa).

- Pobrinite se za to, da se uvijek stavi pravilan tip sijalice i da se ne prekorači maksimalna snaga lampe (vidi simbol na lampi i "maks. W" na etiketi lampe odn. na lampi!)

Ⓜ) Ne upotrebljavajte fluorescentni reflektor!

- Razbijeno zaštitno staklo mora se zamijeniti prije slijedeće upotrebe lampe!

- Pri mijenjanju halogene sijalice izbjegavajte dodir golim prstima!
- Rad izbjegavajuca ugrožavajući oštećenj vanjski fleksibilni vod ove lampe smije mijenjati isključivo proizvođač, njegov predstavnik servisa ili slična stručna radna snaga.

Zadržano pravo na tehničke promjene.

Objašnjenje zaštitne klase

- Ⓐ Zaštitna klasa I = Ova lampa ima priključak zaštitnog voda. Zaštitni vod (žuto/zelena žila) mora se priključiti na stezaljku koja je obeležena sa Ⓐ.

- Ⓜ Zaštitna klasa II = Ova lampa je dvostruko izolirana i ne smije se priključiti na zaštitni vod.

Ⓜ) MK We mollme zaapazete gi sleďnitse siġurnosni i montanġni preporoqi i začuavajte ġo ova uputstva.

Tehnicki podatoci: viditi ja etiketata na svetiljkata

- Elektricitetne priključočke smeāt da se izveāat samo od struċni ġliāa.
- Waġno! Pred da pomehte so montaġata isġluċete ġi ġlavne kabele od naġojuvaņetġ – da se izvadi isġguvaċnot i kaġ da se stavi prekinuvaċnot na "OFF" (ISĤLUĤI!)
- Wnatrešno osvetluvaņe: Ovaā svetilka ē namēntaā samo za me mēstoto na ġiveaņe (ne za vlaġni prostori). Svetilkaā smeē da se namēsti samo nadvor od preġdelo na tuilet (zaštiten preġel).
- Svetilneċne ēlementi i transformatori se rāviaaġat pri rāboetnoē wisiġi temperaturi: pri nesooedatnoē upotreba postoi opasnost od ġoġar a pri ġromēna svetilnoċni ēlement opasnost od povēda, da se o stavi da se oġadi!
- Lambġiċi koje se dizāinirani samo za „self-shielded“ halogenoġni svetilki ili „self-shielded“ metalni halogenoġni lampi.
- Preġupreġuġeāe: Siġalitiċe se ġreġrevaġat; mora da se zaġapi zadovoljitelno rāstojanje od leso zapaljlivēte materijali (na ġr. od zavesite).
- ġorġiġete se za toā da sekoġaš moē stāven ġravioġ tip na lampo i da ne se ġreneġori maksimalnaġa moēst na lampata (vidi ġi simbolto na lampata i "max. W" na ētiketata od svetilkaā oġnosno na svetilkaā!)

Ⓜ) Da ne se ġoristi reflektor so ladiġno svetlo!


- Šķrieno zaštitno staklo treba da se zamēni pred ponatamošno ġoristeņe na svetilkaā!
- Pri stāvaņe nova halogenā siġaliliċa da se izbeġne ġopirāņetġ so ġoli ġrsti!
- ġa izbeġnuvaņa na nesreġi āko ē oštēten nadvorēšen ġodvġken kabeġ ili ġiċa na ovaā svetilka da se zamēni isġluċno od proizvodiġeltoġ, neġovioġ servisēn zastāpnik ili neġoġa sliċna struċna siġla.

Da se zaġapi tehnickāta izmēna!

Objānuvaņe na zaštitnitē klasi

- Ⓐ = Zaštitna klasa I = Ovaā svetilka ima ġriključak za ūzēmuvaņe. Ĥiġata za ūzēmuvaņetġ (ġoġa i zelēna) mora da ġiġe ġriključan na stēgata oznaċēna so Ⓐ.

- Ⓜ = Zaštitna klasa II = Ovaā svetilka ē dvoġio izolirāna i ne smeē da se ġriključu na zaštitēn ġrovodniċ.



N) Ta hensyn til de nedestående sikkerhets- og monteringsanvisningene og ta vare på denne instruksen.

Tekniske data: se lampeetiketten

- Elektriske tilkoplinger må kun utføres av sakkyndige personer.
- OBST! Før monteringen påbegynnes må strømledningen gjeores spenningsfri - ta ut sikringen hhv. sett bryteren på AV!
- Innendørs lamper: Disse lampene er kun egnet til boligrom (ikke våtrom).
- Lampen må kun monteres utenfor sprutområdet (beskyttelsesområdet) til dusjen.
- Lyspærer og transformatorer utvikler høye temperaturer under drift: ved usakkyndig bruk er det fare for brann og ved utskifting av lyspærer er det fare for skader. (la den avkjøle).
- Lyspærer som er egnet for "self-shielded"-halogenlyspærer eller "self-shielded"-halogen-metalldamplamper.
- Lyspærer blir svært varme, hold tilstrekkelig avstand til lett antennelige materialer (f.eks. gardiner).

- Sørg for at det alltid brukes riktig lampetype og at maksimal lampeeffekt ikke overskrides (se lampesymbol og "maks....W" på lampeetiketten hhv. på lampen!)
- Bruk ikke en kaldlysreflektor!

- Hvert sprukket beskyttelsesdeksel må skiftes ut!
- Ved utskifting av en halogen-lyspære må du unngå å berøre den med fingrene!
- For å unngå fare må en skadet utvendig fleksibel ledning på denne lampen utelukkede skiftes ut av produsenten, en autorisert servicerepresentant eller en tilsvarende fagmann!

Tekniske endringer forbeholdes

Forklaring av beskyttelsesklassene

- ⒶBeskyttelsesklasse I = Denne lampen har en jordnet tilkopling. Jordledningen (gul/grønn leder) må koples til klemmen som er merket med Ⓐ.
- ⓂBeskyttelsesklasse II = Denne lampen er dobbelt isolert og må ikke koples til en jordledning.



L

Anschlußklemmen, Terminals, Bornes d'alimentation, Bornes de conexión, Aansluitklemmen, Tíslutningsklemmer, Bornes de fixação, Morsetti, Присоеднвчтиски, Застіски подключення, Ακροδέκτες σύνδεσης, Bağlantı klempeceleri, Клеммы, Csatlakozókácsolcsok, Prilgungimo gnybtai, Ühendusklemmed, piesięglanas spale, Litiospintet, Anslutningsutrustning, Pripojnje svazky, Priključke ključke, Присъединителни клеми, Priključne stezaljke, Borne de racordare, Під'єднувальні клеми, Priključne stezaljke,Termialet e lidhjes, priključne stezaljke, Прилучни стегти, Tilkoplingsklemmer

schwarz oder braun, black or brown, noir ou brun, negro o marrón, zwart of bruin, sort eller brun, negro ou castanho, nero o bruno, černá nebo hnědá, czarny lub brązowy, μαύρο ή καφέ, siyah veya kahverengi, чёрный или коричневый, fekete vagy barna , must või pruun, melns vai brūns, juodas arba rudas, musta tai ruskea, Svart eller brun, černý alebo hnědý, črno ali rjavo , Чёрно или кафёно , cmo ili smede , Negro sau maro, чорного або коричневого кольору, cmo ili smede,i z/le zezě ose bojě kafe, cрно ili bijelo, црна или кафеава, sort eller brun.

blau, blue, bleu, azul, blauw, blå, azul, blu, modrá, niebieski, žilte, mavı, синий, kék, sinine, zils, mėlynas, sininen, blå, modry, moder , Синьо , plavo , albastru, синього кольору, plavo,blu, plavo, сина, blå.

gelb/grün, yellow/green, jaune/vert, amarillo/ verde, geel/groen, gul/groen, amarelo/verde, giallo/verde, žltá/zelená, žltý/zelený, κίτρινο/πράσινο, sarı/yeşil, жёлтый / зелёный, sárga/zöld, kollane/roheline, dzelenas/zaļš, geltonas, keltainen / vihreä, gul/groen, žltý/zelený, rumeno/zeleno , Жълто-зелено , žuto/zeleno , Galben/verde, жовтого/зеленого кольору, žuto/zeleno,i/le verdhë/jeshile, žuto/zeleno, жолта/сина, gul/groen.

gelb/grün, yellow/green, jaune/vert, amarillo/ verde, geel/groen, gul/groen, amarelo/verde, giallo/verde, žltá/zelená, žltý/zelený, κίτρινο/πράσινο, sarı/yeşil, жёлтый / зелёный, sárga/zöld, kollane/roheline, dzelenas/zaļš, geltonas, keltainen / vihreä, gul/groen, žltý/zelený, rumeno/zeleno , Жълто-зелено , žuto/zeleno , Galben/verde, жовтого/зеленого кольору, žuto/zeleno,i/le verdhë/jeshile, žuto/zeleno, жолта/сина, gul/groen.

L = für den Phasenschluß / live / pour les phases / para el conector de fase / voor fase-aansluiting / faseledningen / conexão da fase / per l'alacciamento di fase / por připojení fáze napájecí / faza / ჟაი ტის ფაზის/ faz bağlantısı için / для подсоединения фазы / fáziscsatlakozó/ Faasiühenduseks / fizes piesięglana/ fazei prijuŋgti / vaihelitääntä varten / för fasanslutningen / For fasanslutningen / fizes piesięglana/ fazei prijuŋgti / vaihelitääntä varten / för fasanslutningen / für neutrallederen / pre neutralny vodič / za nevtraln vod (nula) / Za nullevusa przewodnik / Za nevtralni vod / Pentru conductorul neutru / для нульового проводу, za nevtralni vod, për përcjellësin [je linje] neutral[e], za nulli vod, za nulnata, för nøytralleder.

N = für den Neutralleiter / neutral / pour le neutre / para el conductor neutro / voor neutrale lēder / nulledningen / neutro / per il conduttore non polarizzato / por připojení nulového vodiče / neutralna / ža vodič / Nötr kablo için / для провода заземления / nullavezele / Neutralnajte neutra / neitrálá vadoz / neutraliam laidui prijuŋgti/ nolajoodnata varten for neutrallederen / pre neutralny vodič / za nevtraln vod (nula) / Za nullevusa przewodnik / Za nevtralni vod / Pentru conductorul neutru / для нульового проводу, za nevtralni vod, për përcjellësin [je linje] neutral[e], za nulli vod, za nulnata, för nøytralleder.

für den Schutzleiter / earth / pour la terre / para el conductor de protección / voor veiligheidsaardraad / Tíl jordledning / fio de segurança / per il conduttore di protezione / por ochraný vodič / uzemienie / f / tou de segurança /protexão / Κορυνηκυ kablo için / для провода заземления / védővezetést / maandusjuhtme jaoks / zeměnášas vadám/ arpaugianiam laidui prijuŋgti/ maad-veetlöödnata varten / för skyddsledning / per ochranný vodič / za zaštitni vod / Za zaštitniyu provodnik / Za zaštitni vod / Pentru conductorul de protecție / для зашисного проводу, za zaštitni vod, për përcjellësin e tokëzimit, za zaštitni vod, za ūzemjuvaņetġ, Tíl jordledning

für den Schutzleiter / earth / pour la terre / para el conductor de protección / voor veiligheidsaardraad / Tíl jordledning / fio de segurança / per il conduttore di protezione / por ochraný vodič / uzemienie / f / tou de segurança /protexão / Κορυνηκυ kablo için / для провода заземления / védővezetést / maandusjuhtme jaoks / zeměnášas vadám/ arpaugianiam laidui prijuŋgti/ maad-veetlöödnata varten / för skyddsledning / per ochraný vodič / za zaštitni vod / Za zaštitniyu provodnik / Za zaštitni vod / Pentru conductorul de protecție / для зашисного проводу, za zaštitni vod, për përcjellësin e tokëzimit, za zaštitni vod, za ūzemjuvaņetġ, Tíl jordledning

Klemmenleuchten dürfen nicht an Betten, Schlaf- und Ruhemöbeln benutzt werden - Brandgefahr!
Clamp lamps should not be used on bedroom furniture including beds and other soft furnishings - fire risk!
Les lampes à pince ne doivent pas être allumées près de lits, rideaux ou tapis car risque d'incendie.
Para evitar el posible riesgo de incendio estas lámparas no deben ser utilizadas encima de camas, sofás, o cualquier otro material que sea sencillamente inflamable.
Klemlamper mogen niet bevestigd worden op slaarpeubelair, bedden of ander relaxmeubelair - brandgevaar!
Klemme lamper anbefalles ikke til brug på sengestøve, sengestofde eller på soveværelsesmøbler, på grund af brandfare.
Projectores com mola não podem ser aplicados a camas, divans ou qualquer mobiliário de descanso. Perigo de incendio.
Le lampade dotate di morsetto non potrebbero essere usate su tessuti per arredi in camera da letto, letti, o tendaggi. Rischio di infiammabilità
Svídtila s klipsnosu se nesmí používat na postelích, ložnicovém a odpočinkovém nábytku - hebezpečí požaru!
Nie zaleca się używanią lamp z imadłem na krzewędziach łózek i na meblach sypialnych. W przypadku odkryęscia się lampy istnieje ryzyko pożaru.
Φωτιστικά με τοιχίτιό δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται πάνω σε κρεβάτι και υπνικά σε έπιπλα κρεβατοκάμαρας γιατί υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς.
Kiskáká írtórliner yatak uçlarna, mobilyalara tutturulamalıdır!ar-ýangın tehlikesi!
В целых пожарной безопасности нельзя использовать лампы с зажимами для мягкой мебели и постели.
Csípfésztő lámpa használata