DATENBLATT

Erstellungsdatum: 07.01.2019

MULLER LICHT

MÜLLER-LICHT International GmbH Goebelstraße 61/63 – 28865 Lilienthal – Tel/Phone: +49-4298-93700 – Fax: +49-4298-937055 Unsere eingetragenen Marken:

MULLER LICHT

Starticht

nein

Technische Details

Artikel-Nr. **400302**

Warengruppe: LED-SMD/COB/Reflektorform/GU10

Bezeichnung 5W (50W) 220-240V GU10 320lm 36° 2700k SWITCH DIM



Technik

Tray

Stück

Shrink

Gewicht [g]

Transportkarton

GU10 u360 50 50 55 32 nein	UVSchutz Minimale Umgebungstemperatur [°C] Maximale Umgebungstemperatur [°C] Aussenanwendung Coolbeam Hotbeam stossfest Feuchteempfindlich	nein -20 40 nein nein nein nein	Austausch stromlos Freibrennbetrieb Nicht in Reflektoren Belüftung erforderlich CE GOSTR	nein ja ja ja ja nein
220-240 230 5,00 5,00 25000 25000	Frequenz Nominalwert [Hz] Stromart Nom. Stromstärke [mA] EEK Elektrischer Leistungsfaktor [>=] Zündzeit [sec.] [<] Dimmbarkeit	50 AC 42 A+ 0,52 0,5 nein	Schaltzyklen bis Ausfall Gewichteter Verbrauch [kWh/1000h] Ersparnis ggü. Äquivalenzprodukt [%] Ausfallrate 1000h [%] [<=] Lebensdauerfaktor 6000 [h]	100000 5 90 5,00 0,90
345 345 600 600 36 36	Nutzlichtstrom 90° [lm] Lichtausbeute Nominalwert [lm/W] Kelvin [K] Lichtfarbe Farbwiedergabeeigenschaft Ra [>=] Farbkonsistenz initial [SDCM] [<] Flimmerfaktor	320 69 2700 warmwhite 80 6 10,00	Lichtstromäquivalenz zu AGL [W] Lichtstromerhalt bei 6000h BLD [>=] Lichtstromerhalt am Ende NLD [>=] Anlaufzeit bis 60% Lichtstrom [sec.] [<] Anlaufzeit bis 95% Lichtstrom [sec.] [<]	50 0,80 0,70 1,00 2,00
	WEEE-Produkt	ja		
0				
24	Stück Inhalt (Produkte)	1 1	CE WEEE	ja ja
80	Stück Barcode1 40	6 18412336552	Barcodetyp 1 EA	AN/UCC-13 EAN128
	220-240 230 5,00 5,00 25000 25000 345 345 345 600 600 36 36	GU10 u360 Auximale Umgebungstemperatur [°C] Maximale Umgebungstemperatur [°C] Maximale Umgebungstemperatur [°C] Aussenanwendung Coolbeam Hotbeam stossfest Feuchteempfindlich Frequenz Nominalwert [Hz] Stromart Nom. Stromstärke [mA] EEK Elektrischer Leistungsfaktor [>=] Zündzeit [sec.] [<] Dimmbarkeit Nutzlichtstrom 90° [lm] Lichtausbeute Nominalwert [lm/W] Kelvin [K] Lichtfarbe Farbwiedergabeeigenschaft Ra [>=] Farbkonsistenz initial [SDCM] [<] Flimmerfaktor WEEE-Produkt Barcode1 Barcodetyp 1 Stück Inhalt (Produkte) Stück	Minimale Umgebungstemperatur [°C]	Minimale Umgebungstemperatur [°C] 40 Maximale Umgebungstemperatur [°C] 40 Maximale Umgebungstemperatur [°C] 40 Maximale Umgebungstemperatur [°C] 40 Mich in Reflektoren Belüftung erforderlich CE GOSTR

0

4018412336569

EAN/UCC-13

nein

WEEE

Gewicht [g]

Gewicht [g]

Barcode1

CE

Barcodetyp 1

640

48



MULLER LICHT

Unsere eingetragenen Marken:



MÜLLER-LICHT International GmbH

Goebelstraße 61/63 – 28865 Lilienthal – Tel/Phone: +49-4298-93700 – Fax: +49-4298-9370555

Technische Details


Artikel-Nr. 400302

Warengruppe: LED-SMD/COB/Reflektorform/GU10

Bezeichnung 5W (50W) 220-240V GU10 320Im 36° 2700k SWITCH DIM



EEK-Label



Spektrum

Spectroradiometric Parameters

