VINCENT Tiefgrund farblos

Produktbeschreibung

VINCENT Tiefgrund dient der optimalen Festigung sandender, poröser und stark saugender mineralischer Untergründe im Innen- und Außenbereich.

Eigenschaften

- tiefenwirksam
- stark verfestigend
- farblos
- für innen und außen
- geruchsarm
- leicht zu verarbeiten

Anwendung

- geeignet zur Festigung sandender, poröser, stark saugender mineralischer Untergründe

Untergrund

- Putz, Beton und Gipskartonplatten (nach Grundierung)
- Alte Farbanstriche auf Dispersionsbasis
- Kunststoffputze

Trocknung

Überstreichbar: ca. 4-5 Stunden

Die Trockenzeiten richten sich nach Untergrundbeschaffenheit, Umgebungstemperatur, Luftfeuchtigkeit und Auftragsstärke. Genannte Trockenzeiten beziehen sich auf Normalbedingungen (ca. 20 °C, 65 % rel. Luftfeuchtigkeit)

Inhaltsstoffe

Spezial-Acrylat-Dispersion, Wasser, Additive, Konservierungsmittel (Benzisothiazolinon, Zinkpyrithion, Methylisothiazolinon).

Enthält 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on, 1,2-Benzothiazol-3-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen (Konservierung).

VOC-Gehalt

EU-Grenzwert für dieses Produkt (Produktkategorie A/h): 30 g/l (2010).
Dieses Produkt enthält < 1 g/l VOC.

Ergiebigkeit

Verbrauch: ca. 8m²/l

Grundsätzlich wird die Ergiebigkeit vom Untergrund, der Untergrundbeschaffenheit, dem eingesetzten Werkzeug und der individuellen Bearbeitungsweise beeinflusst. Das Erreichen der aufgeführten Reichweiten ist abhängig von einer sachgerechten Anwendung gemäß den angegebenen Hinweisen zur Untergrundvorbehandlung und Produktverarbeitung. Bei dunklen, farbigen oder verschmutzten Untergründen ist ggf. ein zweiter Anstrich erforderlich.

Verdünnen

gebrauchsfertig, verdünnen nicht notwendig

Untergrundvorbereitung

Um eine sichere Haftung zu gewährleisten und ein perfektes Anstrichbild zu ermöglichen, bereiten Sie den Untergrund wie im Folgenden beschrieben vor:

- Decken Sie die unmittelbare Umgebung mit Folie ab; Fenster- und Türrahmen mit Malerkrepp abkleben.
- Untergründe müssen tragfähig, sauber, trocken und fettfrei sein
- Verfärbt der Untergrund sich beim Test mit einem feuchten Schwamm dunkel, ist eine Grundierung mit diesem Tiefgrund notwendig.
- lose Teile entfernen
- Leimfarben und k Reidende Untergründe abwaschen

Weitere vorbereitende Maßnahmen

Vor Gebrauch gut aufrühren. Die Mindestverarbeitungstemperatur für Material und Umgebung beträgt +5 °C.

Verarbeitung

Streichen

So erreichen Sie ein optimales Ergebnis:

- Tiefgrund ist gebrauchsfertig und muss nur noch gut aufgerührt bzw. geschüttelt werden.
 - Nicht unter +5 °C verarbeiten.
 - stark saugende Untergründe 2-mal behandeln
 - nicht airless spritzen und nicht mit anderen Produkten mischen
 - nach dem Trocknen sollte kein glänzender Film auf dem Untergrund sichtbar sein
- verdünntbar mit Wasser, jedoch nicht empfehlenswert, da verarbeitungsfertig eingestellt

Werkzeugreinigung

Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit warmem Wasser und evtl. mit Haushaltsreiniger reinigen.

Arbeitssicherheit/Entsorgung

Eventuelle Kennzeichnungen und Sicherheitshinweise sind dem aktuell gültigen Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen.

Bei der Verarbeitung Schutzbrille und Handschuhe tragen. Kindersicher, trocken, gut verschlossen und kühl (nicht unter +5 °C) lagern. Bei der Verwendung von Farben und Lacke sind die üblichen Schutzmaßnahmen einzuhalten. Während der Verarbeitung und Trocknung für ausreichende Belüftung sorgen. Essen, Trinken und Rauchen während des Gebrauchs der Farbe ist zu vermeiden.

Bitte nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Farbe nicht in die Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen. Eintrocknete Materialreste als Hausmüll bzw. Baustellenabfall entsorgen. Flüssige Reste bei einer Sammelstelle für Altfarben abgeben. Abfallschlüssel Nr. AVV 080 112.