

# Zementschleierentferner

Technisches Merkblatt Stand: Jan. 2018

**Anwendung:**

Zementschleierentferner beseitigt Kalkschleier, Zementschleier, Ausblühungen auf Mauerwerk und Fliesenflächen. Darüber hinaus lassen sich auch geringe Verschmutzungen, die durch Zement entstanden sind, leicht entfernen.

- Reinigungsmittel zur Entfernung von Kalk und Zementschleiern auf Mauerwerk und Fliesenflächen
- Säurehaltiger Reiniger

**Untergrund und Vorbereitung:**

Geeignete Untergründe: Mauerwerk, Fliesen und Platten, nicht für Marmor geeignet. Die verunreinigte Mauerwerks- oder Betonfläche ist gründlich vorzunässen. Auf Säurebeständigkeit der Oberfläche achten. Alle Flächen, die nicht aus säureunempfindlichen Materialien bestehen, müssen abgedeckt werden. Besondere Vorsicht bei diversen Granitsorten und schwarzem Feinsteinzeug in Schiefer-, Metall- und Basaltoptik.

**Verarbeitung:**

Zementschleierentferner wird mit einer Bürste oder einer Gartenspritze auf die betroffenen, vorgehässeten Flächen aufgetragen. Beim Kontakt mit den Kalk- und Zementresten beginnt ein Aufschäumen (Auflösen der Kalkes). Die Reinigungswirkung lässt sich durch mechanische Unterstützung (z. B. mit einer Wurzelbürste) intensivieren. Ggf. mehrfach auftragen, um die Verunreinigungen restlos zu entfernen. Bevor der Reiniger angetrocknet ist, muss die gereinigte Fläche mit viel Wasser von unten nach oben abgespült werden. Eintrocknen vermeiden. Bei größeren Flächen daher abschnittsweise vorgehen. Nur in gut gelüfteten Räumen verwenden.

**Zur Beachtung:**

Bei allen Arbeiten mit dem Zementschleierentferner müssen sowohl die Augen als auch die Hände geschützt werden. Spritzer auf der Kleidung sofort mit klarem Wasser abwaschen. Alle Flächen, die nicht aus Mauerwerkssteinen, Fliesen und anderen keramischen Materialien bestehen, müssen abgedeckt werden.

**Verbrauch:**

ca. 150 ml/m<sup>2</sup>.

**Lagerung:**

Trocken, frostfrei und sachgerecht.

**Entsorgung:**

Reste der örtlichen Gefahrstoffsammlung zuführen. Gebinde nach vollständiger Restentleerung in tropffreiem Zustand der Wertstoffsammlung zuführen.

**Inhalt:**

1 Liter reicht für ca. 6,5 m<sup>2</sup>, je nach Art und Grad der Verschmutzung.

**Hinweis:**

Sicherheitshinweise auf der Verpackung beachten.

Haut und Augen sind zu schützen. Bei Berührung grundsätzlich mit Wasser abspülen. Bei Augenkontakt unverzüglich den Arzt aufsuchen. Siehe auch Flaschenaufdruck.

# Zementschleierentferner

Die Aussagen erfolgen aufgrund umfangreicher Prüfungen und Praxiserfahrungen. Sie sind nicht auf jeden Anwendungsfall übertragbar. Daher empfehlen wir gegebenenfalls Anwendungsversuche durchzuführen. Technische Änderungen im Rahmen der Weiterentwicklung vorbehalten. Im Übrigen gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Weitere Auskünfte durch:

Hellweg

Die Profi-Baumärkte GmbH & Co. KG

Zeche Oespel 15

D-44149 Dortmund

Telefon 0049 (0)231/9696-0