

# DATENBLATT

Erstellungsdatum: 17. Apr 2020 11:32  
Seite 1

# MÜLLER LICHT

MÜLLER-LICHT International GmbH  
Goebelstraße 61/63 – 28865 Lilienthal – Tel./Phone: +49-4298-93700 – Fax: +49-4298-9370555

Unsere eingetragenen Marken:

MÜLLER  
LICHT **StarLight**

## Technische Details

Artikel-Nr. **400210**  
Warengruppe: **LED-Filament/BTT/Klar**  
Bezeichnung **7W (60W) 220-240V E27 806lm 2700K DIM Retro-LED HD**



## Technik

### Produkt Daten

Sockel	<b>E27</b>
Brennlage	<b>u360</b>
Länge [mm]	<b>46</b>
Breite [mm]	<b>46</b>
Höhe [mm]	<b>107</b>
Gewicht [g]	<b>35,00</b>
Schutzglas	<b>nein</b>

### Elektrische Daten

Spannung Nominalwert [V]	<b>220-240</b>
Spannung Bemesswert [V]	<b>230</b>
Leistungsaufnahme Nominalwert [W]	<b>7,00</b>
Leistungsaufnahme Bemesswert [W]	<b>7,00</b>
Lebensdauer Nominalwert [h]	<b>15000</b>
Lebensdauer Bemesswert [h]	<b>15000</b>

### Lichttechnische Daten

Lichtstrom Nominalwert [lm]	<b>806</b>
Lichtausbeute Nominalwert [lm/W]	<b>115</b>
Kelvin [K]	<b>2700</b>
Lichtfarbe	<b>warmwhite</b>

### Umwelteigenschaften

### Info\_auf\_DB

## Verpackung

### Colorbox

#### Blister

Gewicht [g]	<b>58,00</b>
Stück	<b>1</b>

#### Innerbox

#### Tray

Gewicht [g]	<b>23,00</b>
Stück	<b>4</b>

#### Shrink

#### Transportkarton

Gewicht [g]	<b>400,00</b>
Stück	<b>36</b>

UVSchutz	<b>nein</b>
Minimale Umgebungstemperatur [°C]	<b>-20</b>
Maximale Umgebungstemperatur [°C]	<b>40</b>
Aussenanwendung	<b>nein</b>
Coolbeam	<b>nein</b>
Hotbeam	<b>nein</b>
stossfest	<b>nein</b>
Feuchteempfindlich	<b>ja</b>

Frequenz Nominalwert [Hz]	<b>50</b>
Stromart	<b>AC</b>
Nom. Stromstärke [mA]	<b>34</b>
EEK	<b>A++</b>
Elektrischer Leistungsfaktor [>]	<b>0,50</b>
Zündzeit [sec.] [<]	<b>0,4</b>
Dimmbarkeit	<b>ja</b>

Farbwiedergabeeigenschaft Ra [≥]	<b>90</b>
Farbkonsistenz initial [SDCM] [<]	<b>6</b>
Flimmerfaktor [≤]	<b>40,00</b>
Lichtstromäquivalenz zu AGL [W]	<b>60</b>
Lichtstromerhalt bei 6000h BLD [≥]	<b>0,80</b>

WEEE-Produkt	<b>ja</b>
--------------	-----------

Austausch stromlos	<b>nein</b>
Freibrennbetrieb	<b>ja</b>
Nicht in Reflektoren	<b>ja</b>
Belüftung erforderlich	<b>ja</b>
CE	<b>ja</b>
GOSTR	<b>nein</b>
Marke	<b>Müller-Licht</b>

Schaltzyklen bis Ausfall	<b>50000</b>
Gewichteter Verbrauch [kWh/1000h]	<b>7</b>
Ersparnis ggü. Äquivalenzprodukt [%]	<b>88</b>
Ausfallrate allg. [%] [≤]	<b>5,00</b>
Ausfallrate 1000h [%] [≤]	<b>5,00</b>
Lebensdauerfaktor 6000 [h]	<b>0,90</b>

Lichtstromerhalt am Ende NLD [≥]	<b>0,70</b>
Anlaufzeit bis 60% Lichtstrom [sec.] [<]	<b>1,00</b>
Anlaufzeit bis 95% Lichtstrom [sec.] [<]	<b>2,00</b>

Gewicht [g]	<b>0,00</b>
-------------	-------------

Inhalt (Produkte)	<b>1</b>
Barcode1	<b>4018412331946</b>
Barcodetyp 1	<b>EAN/UCC-13</b>

Gewicht [g]	<b>0,00</b>
-------------	-------------

Barcode1	<b>4018412331953</b>
Barcodetyp 1	<b>EAN/UCC-13</b>
Barcode2	<b>0194018412331956300004</b>

Gewicht [g]	<b>0,00</b>
-------------	-------------

Barcode1	<b>4018412331960</b>
Barcodetyp 1	<b>EAN/UCC-13</b>
Barcode2	<b>0194018412331963300036</b>

CE	<b>ja</b>
WEEE	<b>ja</b>

Barcodetyp 2	<b>EAN128</b>
--------------	---------------

Barcodetyp 2	<b>EAN128</b>
CE	<b>nein</b>
WEEE	<b>nein</b>

# DATENBLATT

Erstellungsdatum: 17. Apr 2020 11:32  
Seite 2

# MÜLLER LICHT

MÜLLER-LICHT International GmbH  
Goebelstraße 61/63 – 28865 Lilienthal – Tel/Phone: +49-4298-93700 – Fax: +49-4298-9370555


Unsere eingetragenen Marken:  
MÜLLER  
LICHT **Starlicht**

## Technische Details


Artikel-Nr. **400210**  
Warengruppe: **LED-Filament/BTT/Klar**  
Bezeichnung **7W (60W) 220-240V E27 806lm 2700K DIM Retro-LED HD**



## EEK-Label



## Spektrum



# DATENBLATT

Erstellungsdatum: 17. Apr 2020 11:32  
Seite 3

# MÜLLER LICHT

MÜLLER-LICHT International GmbH  
Goebelstraße 61/63 – 28865 Lilienthal – Tel/Phone: +49-4298-93700 – Fax: +49-4298-9370555

Unsere eingetragenen Marken:  
MÜLLER  
LICHT **Starlicht**

## Technische Details

Artikel-Nr. **400210**  
Warengruppe: **LED-Filament/BTT/Klar**  
Bezeichnung **7W (60W) 220-240V E27 806lm 2700K DIM Retro-LED HD**



## Dimmerliste

Dimmer	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Busch-Jäger 6513 U-102										
Busch-Jäger 6523 U										
Busch-Jäger 2250 U										
Busch-Jäger 6591 ujc GL-10										
Busch-Jäger 2200 U-503										
Busch-Jäger 2247 U										
Berker 286610										
Berker 286710										
Berker 283010										
Jung 225 NVDE										
Jung 225 TDE										
Jung 266 GDE										
Gira 117600										
Gira 30700										
Merten MEG 5131										
Merten MEG 5140										
Merten MEG 5135										
Roth Lange 5866946										
Voltomat Mikro										
Voltomat Diva										
Düwi 01600-7 D153803										
Düwi 41310-3 ET1 66012										
Schneider ELG174231										
REV H1 66013										
REV ET1 66012										
PEHA 435 HAN										
PEHA 431 HAN										

1-10 Dimmverhalten bei dieser Anzahl an Leuchtmitteln an einem Dimmer.

■ Gutes Dimmverhalten ■ Akzeptables Dimmverhalten ■ Nicht empfohlen bzw. keine Dimmung

Betrieb aufgrund Systemlast nicht möglich