

Speed Diesel-Zusatz

Beschreibung

Wirkstoffkombination mit reinigenden, dispergierenden und werkstoffschützenden Eigenschaften, abgestimmt auf die heutigen Motoren, Betriebsstoffe und Betriebsbedingungen.

Eigenschaften

- hohe Wirtschaftlichkeit
- gewährleistet geringeren Kraftstoffverbrauch
- gewährleistet optimale Verbrennung
- leichter Kaltstart im Winter
- verhindert das Festbrennen und Verharzen der Düsenadeln
- verhindert die Bildung von Ablagerungen
- schützt Einspritzpumpe, Düsenadeln und Bereich Zylinder/Kolben

Technische Daten

Basis	Additiv-Kombination in Trägerflüssigkeit / additive mixture in carrier fluid
Dichte bei 15°C	0,8297 g/cm ³
Farbe / Aussehen	gelb, orange / yellow, orange
Flammpunkt	63 °C
Geruch	n.a.
Form	flüssig / liquid
Viskosität bei 40°C	<7 mm ² /s

Einsatzgebiet

Zugabe zum Dieselkraftstoff bei allen Dieselmotoren in Pkw, Lkw, Traktoren, Bussen, Baumaschinen und stationären Motoren. Hervorragend geeignet zur Konservierung von Motoren bei längerer Stilllegung unter Extrembedingungen.

Anwendung

Inhalt von 1 l ist ausreichend für 400 l Dieselkraftstoff.

Messbecher von 25 ml (integriert in den Schraubverschluss) für 10 l Dieselkraftstoff. Die Vermischung mit dem Kraftstoff erfolgt selbstständig.



Erhältliche Gebinde

1 l Dose Blech	5160
	D

Unsere Information stützt sich auf sorgfältige Untersuchungen und darf als zuverlässig gelten, dennoch kann sie nur unverbindlich beraten.