

# XLED ONE S

weiß

EAN 4007841 065256

Art.-Nr. 065256



LED

long life LED  
50.000 h

3000 K

3000K  
warm-whiteinfrared sensor  
180°

max. 12 m



IP44

Sensor 180°  
vertical

Panel 180° vertical



2 - 2000 lux



8 sec - 35 min

indoor/outdoor  
light

## Funktionsbeschreibung

Modernste Licht- und Sensortechnik, die hält und wirkt. Wand- und Deckenstrahler XLED ONE SENSOR mit Infrarot-Sensor (12 m Reichweite). Schwenkbares 180°-LED-Panel. Warmweißes Licht (3000 K) und 2050 lm garantieren eine perfekte Ausleuchtung. Mit starkem Reflektor und geringem 18,6 W-Verbrauch. Extra langlebige LEDs (30 Jahre). Zeiteinstellung: 8 s bis 35 min. Dämmerungseinstellung: 2 bis 2000 Lux.

## Technische Daten

Abmessungen (L x B x H)	202 x 229 x 195 mm	segmentweise Ausblendung	Ja
Mit Leuchtmittel	Ja, STEINEL LED-System	Elektronische Skalierbarkeit	Nein
Mit Bewegungsmelder	Ja	Mechanische Skalierbarkeit	Nein
Herstellergarantie	3 Jahre	Reichweite Radial	r = 3 m (14 m <sup>2</sup> )
Einstellungen via	Potis	Reichweite Tangential	r = 12 m (226 m <sup>2</sup> )
Variante	weiß	Dämmerungsschalter	Ja
VPE1, EAN	4007841065256	Lichtstrom Gesamtprodukt	2050 lm
Anwendung, Ort	Außenbereich	gemessener Lichtstrom (360°)	2050 lm
Anwendung, Raum	Außenbereich, Rund ums Haus, Hof & Einfahrt	Gesamtprodukt Effizienz	110 lm/W
Montageort	Decke, Wand	Farbtemperatur	3000 K
Montageart	Wand, Decke, Aufputz	Farbabweichung LED	SDCM6
Schlagfestigkeit	IK03	Farbwiedergabeindex	80-89
Schutzart	IP44	Leuchtmittel	LED nicht austauschbar
Schutzklasse	I	Lebensdauer LED (Max. °C)	50000 Std
Umgebungstemperatur	-20 – 40 °C	Lebensdauer LED L70B50 (25°)	> 36000 Std
Werkstoff des Gehäuses	Aluminium	Lichtstromrückgang nach LM80	L70B10
Netzanschluss	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	LED Kühlsystem	Passive Thermo Control
Leistung (W)	5 - 25 W	Dämmerungseinstellung	2 – 2000 lx
Montagehöhe max	3,00 m	Zeiteinstellung	8 s – 35 Min.
Unterkriechschutz	Nein	Grundlichtfunktion	Nein

Sensor-LED-Strahler

# XLED ONE S


weiß

EAN 4007841 065256

Art.-Nr. 065256



## Sensorerfassungsbereich



Mögliche Montagehöhe: 1,80 m – 3,00 m

Orange: radial

Schwarz: tangential

## Maßzeichnung

