

Haftgrund

Technisches Merkblatt Stand: 30.05.25

Anwendung:

Fundamo Haftgrund ist eine lösemittelfreier Haftvermittler für saugende und nichtsaugende, auch feuchte Untergründe. Fundamo Haftgrund schafft eine hervorragende Haftung zwischen alten und neuen Materialien.



- auch für feuchte Untergründe
- schafft hervorragende Haftung zwischen alten und neuen Materialien
- hochwertig kautschukvergütet
- für saugende und nichtsaugende Untergründe

Einsatzgebiete:

Fundamo Haftgrund ist für Beton, Mörtel, Estrich, Fliesenuntergrund, Putz, Holzfaser- und Gipsplatten, Marmor, Bitumenuntergrund etc. geeignet.

Untergrund:

Die zu behandelnde Fläche muss abgebunden und sauber, aber nicht unbedingt trocken sein. Nicht zu bearbeitende Flächen abdecken, ein Verwehen der Flüssigkeit ist zu vermeiden.

Verarbeitung:

Fundamo Haftgrund mit Pinsel, Rolle, Quast oder Spritze satt auftragen. Je nach Witterung entwickelt sich Fundamo Haftgrund nach ca. 30 Minuten zu einem klebrigen Film, auf den der frische Mörtel, Putz, Estrich, Beton, Bitumen oder Dichtungsschlämme aufgetragen werden kann. Bei stark saugenden Untergründen kann Fundamo Haftgrund 1:1 mit Wasser verdünnt werden. Die mit Fundamo Haftgrund behandelten Flächen müssen bis zum Abbinden vor Frost, Nässe und starker Sonneneinwirkung geschützt (abgedeckt) werden. Die Verarbeitungstemperatur von + 5°C bis +30°C unter- und überschritten werden.

Verbrauch:

ca. 0,2 Liter/m² je nach Untergrund.

Lagerung:

Fundamo Haftgrund im geschlossenen Gebinde kühl und frostfrei lagern. Angebrochene Eimer gut verschlossen halten und bald verarbeiten. eine Lagerung von 12 Monaten sollte nicht überschritten werden.

Lieferform:

5 l Kunststoffgebinde

Entsorgung:

Eingetrocknete Reste können auch als Baustellenabfall nach Abfallschlüssel-Nr. 170701 oder im Hausmüll entsorgt werden. Flüssige Reste unter Berücksichtigung der behördlichen Abfallbeseitigungsvorschriften (Abfallschlüssel-Nr. 080112) entsorgen. VOC-Gehalt: EU-Grenzwert, für dieses Produkt (Kat. h/wb): 30g/l VOC (2010). Dieses Produkt enthält < 1g/l VOC.

Reinigung der Werkzeuge:

Arbeitsgeräte mit viel Wasser abspülen. Angesetzte Rückstände lassen sich sonst nur mechanisch entfernen.

Haftgrund

Hinweis:

Die technischen Angaben beziehen sich auf Laborbedingungen 20°C / 65% r. F.

Augen und Haut schützen. Spritzer auf der Haut mit Wasser und Seife abwaschen. Bei Kontakt mit den Augen sofort mit viel Wasser abwaschen und Arzt konsultieren. Das Produkt darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Näheres siehe Sicherheitsdatenblatt.

Die Angaben dieses Merkblattes beruhen auf unseren werkseitigen Untersuchungen und Erprobungen, sowie auf Praxiserfahrungen. Unsere Verarbeitungshinweise sind jedoch wegen der unterschiedlichen Gegebenheiten am Bau unverbindlich. Wir empfehlen dem Anwender, sich vor Beginn der Arbeiten mit den in Frage kommenden Produkten und Arbeitstechniken in einem Versuch vertraut zu machen. Dieses technische Merkblatt verliert bei Erscheinen einer neuen Ausgabe seine Gültigkeit.