

D. Sicheerheidshinweise

Die beigefügten Anleitungen sind Voraussetzung für die ordnungsgemäße Installation, den Einbau und Montage und Inbetriebnahme. Anleitung aufbewahren! Die technischen Daten auf dem Produkt sind zu beachten. Technische Änderungen vorbehalten. Studieren Sie gründlich die beigefügte Anleitungen und Hinweise!

- Folgende Symbole werden in den Anleitungen verwendet:
- Elektrischer Schlag** bei Berühren spannungsführender Teile. Ein elektrischer Schlag kann zum Tod führen. Ein elektrischer Schlag kann auch Sachschäden möglich.
- Folgende Symbole werden in den Anleitungen verwendet:

Wichtige Hinweise zum ordnungsgemäßen Einbau, Montage und Inbetriebnahme.

Information zur Installation-, Montageeihenfolge oder Betriebsweise.

Sicherheitshinweise

Montage und Reparaturarbeiten dürfen nur von einer Elektrofachkraft gemäß den örtlichen Sicherheitsvorschriften durchgeführt werden.

- Seien Sie äußerst vorsichtig beim Anschließen der Leuchte ans Stromnetz, um einen Stromschlag zu vermeiden.
- Wenn Sie sich die Installation, den Einbau oder Montage nicht zutrauen oder an der gewünschten Stelle noch kein Zugang zur Stromleitung existiert, wenden Sie sich an einen Elektriker.
- Vor Beginn der Arbeiten die Netztteilung (230 V) ausschalten / spannungsfrei schalten.
- Überprüfen Sie die Spannung, um die Sicherheit auszuweisen.
- Überprüfen Sie die Spannung mit einem funktionierenden Spannungsprüfer, das tatsächlich keine Spannung auf der Leitung liegt.
- Überprüfen Sie vor dem Bohren den Verlauf der Netztteilung (230V).

- Beim Bohren der Befestigungslöcher nicht die Netztleitung beschädigen!
- Montage-Betrieb nur in trockenen Räumen.
- Das Betriebsgerät (Trafo/Vorschaltgerät) muss zugänglich montiert werden.
- Spannungsführende Leiter (Seile, Stangen,...) verschiedener (Kleinspannungs-) Beleuchtungssysteme dürfen nicht miteinander verbunden werden.
- LED reagieren empfindlich auf hohe Temperaturen. Beachten Sie den Einbau, dass die Leuchte nicht in der Umgebungstemperatur 30 °C nicht überschritten wird. Eine Überhitzung führt zum vorzeitigen Ausfall der Leuchte.

- Wärmegedämmung darf nur der Leuchte / Betriebsgerät liegen. Zwischen Betriebsgerät und Leuchtmittel muss ein Abstand gemäß Montageanleitung eingehalten werden.
- Leuchtmittel muss sichergestellt sein. Überhitzungsgefahr!
- 1st die Netzananschliessung beschädigt, ist der Artikel unbrauchbar.
- Verwenden Sie Schutzgläser müssen umgehend ersetzt werden.
6. Beschädigte Leuchten (z.B. Gläser, Dichtungen usw.) dürfen nur mit originalen Ersatzteilen repariert werden.

- Die Lichtquelle dieser Leuchte ist nicht ersetzbar; wenn die Lichtquelle ihr Lebensdauerende erreicht, muss die gesamte Leuchte zu ersetzen.
- Die Lichtquelle dieser Leuchte darf nur vom Hersteller oder einem von ihm beauftragten Service-Techniker oder einer vergleichbar qualifizierten Person ersetzt werden.

Montage-/Installationshinweise

- Achtung! Während der Installation muss das Beleuchtungssystem spannungsfrei bleiben. Störungen dürfen nicht behoben werden, wenn die Leuchte oder unter Spannung zusammengesteckt, gestöckelt oder gewechselt werden. Eine Verbindung unter Spannung, zerstört oder beschädigt die LED.
- Die elektrischen Aufforderungen können die LED beschädigen oder zerstören. Der LED-Chip, LED-Kontakte, Leiterbahnen oder Steckerkontakte dürfen nicht berührt werden.
- Das Leuchtsystem darf nicht durch zusätzliche Leuchten erweitert werden.
- Nur darf vorgesehene Leuchtsysteme dürfen ersetzt werden.
- Das Leuchtsystem darf nur mit Teilen und Komponenten erweitert werden, die von Paulmann für diesen Zweck vorgesehen sind.
- Verlängern, kürzen oder verändern von Leitungen darf nur durch eine Elektrofachkraft gemäß Anleitung oder durch geeignetes Paulmann-Zubehör erfolgen.

- Verwenden Sie ein geeignetes Vorschaltgerät. Falsche Stromstärke/Spannungshöhe oder Polarität können zu Schäden an der Leuchte führen.
- Die elektrische Leistung der LED Leuchten muss im Leistungsbereich des LED-Vorschaltgerätes liegen.
- Beachten Sie die Angaben auf dem Typschild der Leuchte.
- Die Schalungsart der LED-Leuchten ist zu beachten. Bei vorgeschriebener Reihenschaltung muss der Stromfluss von Led-zu Led und Vorschaltgerät (LED-Driver) übereinstimmen.
- Leitungen dürfen nicht verlätet werden. Aderendulsen vermeiden.
- Die Leuchte darf in dimmbaren Systemen auf die Kennzeichnung des Dimmers und auf den Leuchten/Vorschaltgeräten.
- Benutzen Sie einen Phasenabschnittdimmer mit der Kennzeichnung LED-RL oder LED-RLC.
- Benutzen Sie einen Phasenabschnittdimmer mit der Kennzeichnung LED-RC oder LED-RLC.
- Achten Sie auf den Leistungsbereich des Dimmers.
- ES dürfen keine Gegenstände zur Dekoration angebracht werden.
- Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch, Handhabung, Installation oder von durchgeführten Veränderungen oder Umbauten verursacht wurden, sind von der Gewährleistung/Garantie und Haftung ausgeschlossen.

DK Sikkerhedsinstrueringer

- De medfølgende brugsanvisninger er erfordretsning for korrekt installation, indbygning eller monterig og brugtagnig. Opbevar brugsanvisninger! Tagtalt alle tekniske specifikationer og produktet. Medforhold for tekniske ændringer. Na omhyggeligt de medfølgende brugsanvisninger og sikkerhedsoplysninger!
- Følgende symboler anvendes i brugsanvisningene:

- Elektrisk stød** ved kontakt med spændingsførende dele. Elektrisk stød kan resultere i dødsfald. Varmning: Risiko for brand eller materielle skader.
- Vigtige oplysninger** til korrekt indbygning, installation, monterig og brugtagnig.
- Opmærksomhed** til korrekt installation og monteringskræfter og driftsoplysninger.

Sikkerhedsoplysninger

- Montering og reparatør må kun udføres af en aut.-installatør i det, lokalt gældende sikkerhedsregler.
- Vær yderst forsigtig ved tilslutning af lysarmatur til strømforsyning for at undgå elektrisk stød.
- Hver ved dit til en aut.-installatør, hvis du ikke selv vil foretage indbygning eller monterig, eller der på det onskede stød endnu ikke er et strømagtad.
- Advarsel om elektrisk stød: Rør aldrig på kabler, spændingsfri, inden alt arbejde påbegyndes.
- Brug ikke drej alt skrigeren ud.
- Brug ikke elektriske ledninger og spændingssteder, at der er fare for elektrisk stød.
- Kontroller netkabler (230 V) forløb, inden du borer monteringsbore.

- Brug forsigtigt med kabler, afkortes eller ændres af en aut.-installatør iht. vejledningen eller med egenet Paulmann-tilbehør. (www.paulmann.com).
- Der må kun anvendes en egenet forkoblingsbøsning.
- Turkisk strømkilde/ryk/spændingskilde eller polaritet kan addelegue produktet.
- LED-lysmatenerne elektriske effekt skal ligge mellem 10 og 20 W. Hvis der er mere end 20 W, skal monteringsbore og ledninger være.
- Yver opmærksom på angivelserne på lysarmaturets og forkoblingsbøsningens typeskilt.

Montings-/intallationsoplysninger

- OmBS: Under installationen skal lysarmaturene være spannsfrie. Stikforbindelser og ledninger skal monteres således, at de ikke rører ved hinanden.
- Styreanordninger (transformer/forkoblingsbøsning) skal monteres således, at den altid er tilgængelig.
- Yver opmærksom på den påkrævede LED-sikkerhedsforanstaltning (P-3X/34x5/7) (beskyttelse mod vand) på brugststedet.
- Spændingsførende ledere (wier, stænger,...) fra forskellige belygningsystemer (med ekstra lav spænding) skal monteres således, at de ikke rører ved hinanden.
- LED-lyskilder er følsomme over for høje temperaturer. Kontrollér, at monteringen ikke resulterer i den maks. omgivelsetemperatur på 30 °C ikke overskrides. En overopvarmning medfører et for tidligt funktionssvigt af LED-lyskilden.
- En korrekt monterig skal ligge på lysarmatur i styreanordningen. Der skal overholdes en sikkerhedsafstand iht. monteringsvejledningen mellem elektriske ledninger og lysarmaturer.
- For tilstrækkelig ventilation. Risiko for overopvarmning! Hvis alle tilslutningsledninger er beskydet, er artiklen ubrugelig.
- Brug elektriske beskyttelsesglas skal udfisktes omgøndende.
6. Beskadede lysarmaturer (feks. glas, tætninger osv.) skal udfisktes og udskiftes med nye dele.
7. Lykilden i dette armatur kan ikke udfisktes/repares. Lykilden i dette armatur kan ikke udfisktes/repares uden når slutningen af sin levetid, skal hele lysarmaturet udfisktes.

- Brug forsigtigt med kabler, afkortes eller ændres af en aut.-installatør iht. vejledningen eller med egenet Paulmann-tilbehør. (www.paulmann.com).
- Der må kun anvendes en egenet forkoblingsbøsning.
- Turkisk strømkilde/ryk/spændingskilde eller polaritet kan addelegue produktet.
- LED-lysmatenerne elektriske effekt skal ligge mellem 10 og 20 W. Hvis der er mere end 20 W, skal monteringsbore og ledninger være.
- Yver opmærksom på angivelserne på lysarmaturets og forkoblingsbøsningens typeskilt.

Indicaciones de montaje/instalación

- Atención! El sistema de iluminación debe estar desconectado durante la instalación. Los conectores no deben enchufarse, soltarse o cambiarse durante la instalación.
- Los electrostáticos oplanidos no deben dañar los LED-lyskilden. Rør ikke ved LED-chip, LED-Kontakte, lederbaner eller stikkontakter.
21. Valg af netkabler skal ikke udvides med yderligere lysarmaturer.
22. Den dertil bestemte lampesystemet må udvides med yderligere lysarmaturer.
23. Brug forsigtigt med kabler, afkortes eller ændres af en aut.-installatør iht. vejledningen eller med egenet Paulmann-tilbehør. (www.paulmann.com).
24. Der må kun anvendes en egenet forkoblingsbøsning.
25. Turkisk strømkilde/ryk/spændingskilde eller polaritet kan addelegue produktet.
26. LED-lysmatenerne elektriske effekt skal ligge mellem 10 og 20 W. Hvis der er mere end 20 W, skal monteringsbore og ledninger være.
27. Yver opmærksom på angivelserne på lysarmaturets og forkoblingsbøsningens typeskilt.
28. På forsigtigt med kabler, afkortes eller ændres af en aut.-installatør iht. vejledningen eller med egenet Paulmann-tilbehør. (www.paulmann.com).
29. Der må kun anvendes en egenet forkoblingsbøsning.
30. Turkisk strømkilde/ryk/spændingskilde eller polaritet kan addelegue produktet.
31. LED-lysmatenerne elektriske effekt skal ligge mellem 10 og 20 W. Hvis der er mere end 20 W, skal monteringsbore og ledninger være.
32. Yver opmærksom på angivelserne på lysarmaturets og forkoblingsbøsningens typeskilt.
33. Brug forsigtigt med kabler, afkortes eller ændres af en aut.-installatør iht. vejledningen eller med egenet Paulmann-tilbehør. (www.paulmann.com).
34. Der må kun anvendes en egenet forkoblingsbøsning.
35. Turkisk strømkilde/ryk/spændingskilde eller polaritet kan addelegue produktet.
36. LED-lysmatenerne elektriske effekt skal ligge mellem 10 og 20 W. Hvis der er mere end 20 W, skal monteringsbore og ledninger være.
37. Yver opmærksom på angivelserne på lysarmaturets og forkoblingsbøsningens typeskilt.
38. På forsigtigt med kabler, afkortes eller ændres af en aut.-installatør iht. vejledningen eller med egenet Paulmann-tilbehør. (www.paulmann.com).
39. Der må kun anvendes en egenet forkoblingsbøsning.
40. Turkisk strømkilde/ryk/spændingskilde eller polaritet kan addelegue produktet.
41. LED-lysmatenerne elektriske effekt skal ligge mellem 10 og 20 W. Hvis der er mere end 20 W, skal monteringsbore og ledninger være.
42. Yver opmærksom på angivelserne på lysarmaturets og forkoblingsbøsningens typeskilt.
43. Brug forsigtigt med kabler, afkortes eller ændres af en aut.-installatør iht. vejledningen eller med egenet Paulmann-tilbehør. (www.paulmann.com).
44. Der må kun anvendes en egenet forkoblingsbøsning.
45. Turkisk strømkilde/ryk/spændingskilde eller polaritet kan addelegue produktet.
46. LED-lysmatenerne elektriske effekt skal ligge mellem 10 og 20 W. Hvis der er mere end 20 W, skal monteringsbore og ledninger være.
47. Yver opmærksom på angivelserne på lysarmaturets og forkoblingsbøsningens typeskilt.
48. På forsigtigt med kabler, afkortes eller ændres af en aut.-installatør iht. vejledningen eller med egenet Paulmann-tilbehør. (www.paulmann.com).
49. Der må kun anvendes en egenet forkoblingsbøsning.
50. Turkisk strømkilde/ryk/spændingskilde eller polaritet kan addelegue produktet.
51. LED-lysmatenerne elektriske effekt skal ligge mellem 10 og 20 W. Hvis der er mere end 20 W, skal monteringsbore og ledninger være.
52. Yver opmærksom på angivelserne på lysarmaturets og forkoblingsbøsningens typeskilt.
53. Brug forsigtigt med kabler, afkortes eller ændres af en aut.-installatør iht. vejledningen eller med egenet Paulmann-tilbehør. (www.paulmann.com).
54. Der må kun anvendes en egenet forkoblingsbøsning.
55. Turkisk strømkilde/ryk/spændingskilde eller polaritet kan addelegue produktet.
56. LED-lysmatenerne elektriske effekt skal ligge mellem 10 og 20 W. Hvis der er mere end 20 W, skal monteringsbore og ledninger være.
57. Yver opmærksom på angivelserne på lysarmaturets og forkoblingsbøsningens typeskilt.
58. På forsigtigt med kabler, afkortes eller ændres af en aut.-installatør iht. vejledningen eller med egenet Paulmann-tilbehør. (www.paulmann.com).
59. Der må kun anvendes en egenet forkoblingsbøsning.
60. Turkisk strømkilde/ryk/spændingskilde eller polaritet kan addelegue produktet.
61. LED-lysmatenerne elektriske effekt skal ligge mellem 10 og 20 W. Hvis der er mere end 20 W, skal monteringsbore og ledninger være.
62. Yver opmærksom på angivelserne på lysarmaturets og forkoblingsbøsningens typeskilt.
63. Brug forsigtigt med kabler, afkortes eller ændres af en aut.-installatør iht. vejledningen eller med egenet Paulmann-tilbehør. (www.paulmann.com).
64. Der må kun anvendes en egenet forkoblingsbøsning.
65. Turkisk strømkilde/ryk/spændingskilde eller polaritet kan addelegue produktet.
66. LED-lysmatenerne elektriske effekt skal ligge mellem 10 og 20 W. Hvis der er mere end 20 W, skal monteringsbore og ledninger være.
67. Yver opmærksom på angivelserne på lysarmaturets og forkoblingsbøsningens typeskilt.
68. På forsigtigt med kabler, afkortes eller ændres af en aut.-installatør iht. vejledningen eller med egenet Paulmann-tilbehør. (www.paulmann.com).
69. Der må kun anvendes en egenet forkoblingsbøsning.
70. Turkisk strømkilde/ryk/spændingskilde eller polaritet kan addelegue produktet.
71. LED-lysmatenerne elektriske effekt skal ligge mellem 10 og 20 W. Hvis der er mere end 20 W, skal monteringsbore og ledninger være.
72. Yver opmærksom på angivelserne på lysarmaturets og forkoblingsbøsningens typeskilt.
73. Brug forsigtigt med kabler, afkortes eller ændres af en aut.-installatør iht. vejledningen eller med egenet Paulmann-tilbehør. (www.paulmann.com).
74. Der må kun anvendes en egenet forkoblingsbøsning.
75. Turkisk strømkilde/ryk/spændingskilde eller polaritet kan addelegue produktet.
76. LED-lysmatenerne elektriske effekt skal ligge mellem 10 og 20 W. Hvis der er mere end 20 W, skal monteringsbore og ledninger være.
77. Yver opmærksom på angivelserne på lysarmaturets og forkoblingsbøsningens typeskilt.
78. På forsigtigt med kabler, afkortes eller ændres af en aut.-installatør iht. vejledningen eller med egenet Paulmann-tilbehør. (www.paulmann.com).
79. Der må kun anvendes en egenet forkoblingsbøsning.
80. Turkisk strømkilde/ryk/spændingskilde eller polaritet kan addelegue produktet.
81. LED-lysmatenerne elektriske effekt skal ligge mellem 10 og 20 W. Hvis der er mere end 20 W, skal monteringsbore og ledninger være.
82. Yver opmærksom på angivelserne på lysarmaturets og forkoblingsbøsningens typeskilt.
83. Brug forsigtigt med kabler, afkortes eller ændres af en aut.-installatør iht. vejledningen eller med egenet Paulmann-tilbehør. (www.paulmann.com).
84. Der må kun anvendes en egenet forkoblingsbøsning.
85. Turkisk strømkilde/ryk/spændingskilde eller polaritet kan addelegue produktet.
86. LED-lysmatenerne elektriske effekt skal ligge mellem 10 og 20 W. Hvis der er mere end 20 W, skal monteringsbore og ledninger være.
87. Yver opmærksom på angivelserne på lysarmaturets og forkoblingsbøsningens typeskilt.
88. På forsigtigt med kabler, afkortes eller ændres af en aut.-installatør iht. vejledningen eller med egenet Paulmann-tilbehør. (www.paulmann.com).
89. Der må kun anvendes en egenet forkoblingsbøsning.
90. Turkisk strømkilde/ryk/spændingskilde eller polaritet kan addelegue produktet.
91. LED-lysmatenerne elektriske effekt skal ligge mellem 10 og 20 W. Hvis der er mere end 20 W, skal monteringsbore og ledninger være.
92. Yver opmærksom på angivelserne på lysarmaturets og forkoblingsbøsningens typeskilt.
93. Brug forsigtigt med kabler, afkortes eller ændres af en aut.-installatør iht. vejledningen eller med egenet Paulmann-tilbehør. (www.paulmann.com).
94. Der må kun anvendes en egenet forkoblingsbøsning.
95. Turkisk strømkilde/ryk/spændingskilde eller polaritet kan addelegue produktet.
96. LED-lysmatenerne elektriske effekt skal ligge mellem 10 og 20 W. Hvis der er mere end 20 W, skal monteringsbore og ledninger være.
97. Yver opmærksom på angivelserne på lysarmaturets og forkoblingsbøsningens typeskilt.
98. På forsigtigt med kabler, afkortes eller ændres af en aut.-installatør iht. vejledningen eller med egenet Paulmann-tilbehør. (www.paulmann.com).
99. Der må kun anvendes en egenet forkoblingsbøsning.
100. Turkisk strømkilde/ryk/spændingskilde eller polaritet kan addelegue produktet.
101. LED-lysmatenerne elektriske effekt skal ligge mellem 10 og 20 W. Hvis der er mere end 20 W, skal monteringsbore og ledninger være.
102. Yver opmærksom på angivelserne på lysarmaturets og forkoblingsbøsningens typeskilt.
103. Brug forsigtigt med kabler, afkortes eller ændres af en aut.-installatør iht. vejledningen eller med egenet Paulmann-tilbehør. (www.paulmann.com).
104. Der må kun anvendes en egenet forkoblingsbøsning.
105. Turkisk strømkilde/ryk/spændingskilde eller polaritet kan addelegue produktet.
106. LED-lysmatenerne elektriske effekt skal ligge mellem 10 og 20 W. Hvis der er mere end 20 W, skal monteringsbore og ledninger være.
107. Yver opmærksom på angivelserne på lysarmaturets og forkoblingsbøsningens typeskilt.
108. På forsigtigt med kabler, afkortes eller ændres af en aut.-installatør iht. vejledningen eller med egenet Paulmann-tilbehør. (www.paulmann.com).
109. Der må kun anvendes en egenet forkoblingsbøsning.
110. Turkisk strømkilde/ryk/spændingskilde eller polaritet kan addelegue produktet.
111. LED-lysmatenerne elektriske effekt skal ligge mellem 10 og 20 W. Hvis der er mere end 20 W, skal monteringsbore og ledninger være.
112. Yver opmærksom på angivelserne på lysarmaturets og forkoblingsbøsningens typeskilt.
113. Brug forsigtigt med kabler, afkortes eller ændres af en aut.-installatør iht. vejledningen eller med egenet Paulmann-tilbehør. (www.paulmann.com).
114. Der må kun anvendes en egenet forkoblingsbøsning.
115. Turkisk strømkilde/ryk/spændingskilde eller polaritet kan addelegue produktet.
116. LED-lysmatenerne elektriske effekt skal ligge mellem 10 og 20 W. Hvis der er mere end 20 W, skal monteringsbore og ledninger være.
117. Yver opmærksom på angivelserne på lysarmaturets og forkoblingsbøsningens typeskilt.
118. På forsigtigt med kabler, afkortes eller ændres af en aut.-installatør iht. vejledningen eller med egenet Paulmann-tilbehør. (www.paulmann.com).
119. Der må kun anvendes en egenet forkoblingsbøsning.
120. Turkisk strømkilde/ryk/spændingskilde eller polaritet kan addelegue produktet.
121. LED-lysmatenerne elektriske effekt skal ligge mellem 10 og 20 W. Hvis der er mere end 20 W, skal monteringsbore og ledninger være.
122. Yver opmærksom på angivelserne på lysarmaturets og forkoblingsbøsningens typeskilt.
123. Brug forsigtigt med kabler, afkortes eller ændres af en aut.-installatør iht. vejledningen eller med egenet Paulmann-tilbehør. (www.paulmann.com).
124. Der må kun anvendes en egenet forkoblingsbøsning.
125. Turkisk strømkilde/ryk/spændingskilde eller polaritet kan addelegue produktet.
126. LED-lysmatenerne elektriske effekt skal ligge mellem 10 og 20 W. Hvis der er mere end 20 W, skal monteringsbore og ledninger være.
127. Yver opmærksom på angivelserne på lysarmaturets og forkoblingsbøsningens typeskilt.
128. På forsigtigt med kabler, afkortes eller ændres af en aut.-installatør iht. vejledningen eller med egenet Paulmann-tilbehør. (www.paulmann.com).
129. Der må kun anvendes en egenet forkoblingsbøsning.
130. Turkisk strømkilde/ryk/spændingskilde eller polaritet kan addelegue produktet.
131. LED-lysmatenerne elektriske effekt skal ligge mellem 10 og 20 W. Hvis der er mere end 20 W, skal monteringsbore og ledninger være.
132. Yver opmærksom på angivelserne på lysarmaturets og forkoblingsbøsningens typeskilt.
133. Brug forsigtigt med kabler, afkortes eller ændres af en aut.-installatør iht. vejledningen eller med egenet Paulmann-tilbehør. (www.paulmann.com).
134. Der må kun anvendes en egenet forkoblingsbøsning.
135. Turkisk strømkilde/ryk/spændingskilde eller polaritet kan addelegue produktet.
136. LED-lysmatenerne elektriske effekt skal ligge mellem 10 og 20 W. Hvis der er mere end 20 W, skal monteringsbore og ledninger være.
137. Yver opmærksom på angivelserne på lysarmaturets og forkoblingsbøsningens typeskilt.
138. På forsigtigt med kabler, afkortes eller ændres af en aut.-installatør iht. vejledningen eller med egenet Paulmann-tilbehør. (www.paulmann.com).
139. Der må kun anvendes en egenet forkoblingsbøsning.
140. Turkisk strømkilde/ryk/spændingskilde eller polaritet kan addelegue produktet.
141. LED-lysmatenerne elektriske effekt skal ligge mellem 10 og 20 W. Hvis der er mere end 20 W, skal monteringsbore og ledninger være.
142. Yver opmærksom på angivelserne på lysarmaturets og forkoblingsbøsningens typeskilt.
143. Brug forsigtigt med kabler, afkortes eller ændres af en aut.-installatør iht. vejledningen eller med egenet Paulmann-tilbehør. (www.paulmann.com).
144. Der må kun anvendes en egenet forkoblingsbøsning.
145. Turkisk strømkilde/ryk/spændingskilde eller polaritet kan addelegue produktet.
146. LED-lysmatenerne elektriske effekt skal ligge mellem 10 og 20 W. Hvis der er mere end 20 W, skal monteringsbore og ledninger være.
147. Yver opmærksom på angivelserne på lysarmaturets og forkoblingsbøsningens typeskilt.
148. På forsigtigt med kabler, afkortes eller ændres af en aut.-installatør iht. vejledningen eller med egenet Paulmann-tilbehør. (www.paulmann.com).
149. Der må kun anvendes en egenet forkoblingsbøsning.
150. Turkisk strømkilde/ryk/spændingskilde eller polaritet kan addelegue produktet.
151. LED-lysmatenerne elektriske effekt skal ligge mellem 10 og 20 W. Hvis der er mere end 20 W, skal monteringsbore og ledninger være.
152. Yver opmærksom på angivelserne på lysarmaturets og forkoblingsbøsningens typeskilt.
153. Brug forsigtigt med kabler, afkortes eller ændres af en aut.-installatør iht. vejledningen eller med egenet Paulmann-tilbehør. (www.paulmann.com).
154. Der må kun anvendes en egenet forkoblingsbøsning.
155. Turkisk strømkilde/ryk/spændingskilde eller polaritet kan addelegue produktet.
156. LED-lysmatenerne elektriske effekt skal ligge mellem 10 og 20 W. Hvis der er mere end 20 W, skal monteringsbore og ledninger være.
157. Yver opmærksom på angivelserne på lysarmaturets og forkoblingsbøsningens typeskilt.
158. På forsigtigt med kabler, afkortes eller ændres af en aut.-installatør iht. vejledningen eller med egenet Paulmann-tilbehør. (www.paulmann.com).
159. Der må kun anvendes en egenet forkoblingsbøsning.
160. Turkisk strømkilde/ryk/spændingskilde eller polaritet kan addelegue produktet.
161. LED-lysmatenerne elektriske effekt skal ligge mellem 10 og 20 W. Hvis der er mere end 20 W, skal monteringsbore og ledninger være.
162. Yver opmærksom på angivelserne på lysarmaturets og forkoblingsbøsningens typeskilt.
163. Brug forsigtigt med kabler, afkortes eller ændres af en aut.-installatør iht. vejledningen eller med egenet Paulmann-tilbehør. (www.paulmann.com).
164. Der må kun anvendes en egenet forkoblingsbøsning.
165. Turkisk strømkilde/ryk/spændingskilde eller polaritet kan addelegue produktet.
166. LED-lysmatenerne elektriske effekt skal ligge mellem 10 og 20 W. Hvis der er mere end 20 W, skal monteringsbore og ledninger være.
167. Yver opmærksom på angivelserne på lysarmaturets og forkoblingsbøsningens typeskilt.
168. På forsigtigt med kabler, afkortes eller ændres af en aut.-installatør iht. vejledningen eller med egenet Paulmann-tilbehør. (www.paulmann.com).
169. Der må kun anvendes en egenet forkoblingsbøsning.
170. Turkisk strømkilde/ryk/spændingskilde eller polaritet kan addelegue produktet.
171. LED-lysmatenerne elektriske effekt skal ligge mellem 10 og 20 W. Hvis der er mere end 20 W, skal monteringsbore og ledninger være.
172. Yver opmærksom på angivelserne på lysarmaturets og forkoblingsbøsningens typeskilt.
173. Brug forsigtigt med kabler, afkortes eller ændres af en aut.-installatør iht. vejledningen eller med egenet Paulmann-tilbehør. (www.paulmann.com).
174. Der må kun anvendes en egenet forkoblingsbøsning.
175. Turkisk strømkilde/ryk/spændingskilde eller polaritet kan addelegue produktet.
176. LED-lysmatenerne elektriske effekt skal ligge mellem 10 og 20 W. Hvis der er mere end 20 W, skal monteringsbore og ledninger være.
177. Yver opmærksom på angivelserne på lysarmaturets og forkoblingsbøsningens typeskilt.
178. På forsigtigt med kabler, afkortes eller ændres af en aut.-installatør iht. vejledningen eller med egenet Paulmann-tilbehør. (www.paulmann.com).
179. Der må kun anvendes en egenet forkoblingsbøsning.
180. Turkisk strømkilde/ryk/spændingskilde eller polaritet kan addelegue produktet.
181. LED-lysmatenerne elektriske effekt skal ligge mellem 10 og 20 W. Hvis der er mere end 20 W, skal monteringsbore og ledninger være.
182. Yver opmærksom på angivelserne på lysarmaturets og forkoblingsbøsningens typeskilt.
183. Brug forsigtigt med kabler, afkortes eller ændres af en aut.-installatør iht. vejledningen eller med egenet Paulmann-tilbehør. (www.paulmann.com).
184. Der må kun anvendes en egenet forkoblingsbøsning.
185. Turkisk strømkilde/ryk/spændingskilde eller polaritet kan addelegue produktet.
186. LED-lysmatenerne elektriske effekt skal ligge mellem 10 og 20 W. Hvis der er mere end 20 W, skal monteringsbore og ledninger være.
187. Yver opmærksom på angivelserne på lysarmaturets og forkoblingsbøsningens typeskilt.
188. På forsigtigt med kabler, afkortes eller ændres af en aut.-installatør iht. vejledningen eller med egenet Paulmann-tilbehør. (www.paulmann.com).
189. Der må kun anvendes en egenet forkoblingsbøsning.
190. Turkisk strømkilde/ryk/spændingskilde eller polaritet kan addelegue produktet.
191. LED-lysmatenerne elektriske effekt skal ligge mellem 10 og 20 W. Hvis der er mere end 20 W, skal monteringsbore og ledninger være.
192. Yver opmærksom på angivelserne på lysarmaturets og forkoblingsbøsningens typeskilt.
193. Brug forsigtigt med kabler, afkortes eller ændres af en aut.-installatør iht. vejledningen eller med egenet Paulmann-tilbehør. (www.paulmann.com).
194. Der må kun anvendes en egenet forkoblingsbøsning.
195. Turkisk strømkilde/ryk/spændingskilde eller polaritet kan addelegue produktet.
196. LED-lysmatenerne elektriske effekt skal ligge mellem 10 og 20 W. Hvis der er mere end 20 W, skal monteringsbore og ledninger være.
197. Yver opmærksom på angivelserne på lysarmaturets og forkoblingsbøsningens typeskilt.
198. På forsigtigt med kabler, afkortes eller ændres af en aut.-installatør iht. vejledningen eller med egenet Paulmann-tilbehør. (www.paulmann.com).
199. Der må kun anvendes en egenet forkoblingsbøsning.
200. Turkisk strømkilde/ryk/spændingskilde eller polaritet kan addelegue produktet.
201. LED-lysmatenerne elektriske effekt skal ligge mellem 10 og 20 W. Hvis der er mere end 20 W, skal monteringsbore og ledninger være.
202. Yver opmærksom på angivelserne på lysarmaturets og forkoblingsbøsningens typeskilt.
203. Brug forsigtigt med kabler, afkortes eller ændres af en aut.-installatør iht. vejledningen eller med egenet Paulmann-tilbehør. (www.paulmann.com).
204. Der må kun anvendes en egenet forkoblingsbøsning.
205. Turkisk strømkilde/ryk/spændingskilde eller polaritet kan addelegue produktet.
206. LED-lysmatenerne elektriske effekt skal ligge mellem 10 og 20 W. Hvis der er mere end 20 W, skal monteringsbore og ledninger være.
207. Yver opmærksom på angivelserne på lysarmaturets og forkoblingsbøsningens typeskilt.
208. På forsigtigt med kabler, afkortes eller ændres af en aut.-installatør iht. vejledningen eller med egenet Paulmann-tilbehør. (www.paulmann.com).
209. Der må kun anvendes en egenet forkoblingsbøsning.
210. Turkisk strømkilde/ryk/spændingskilde eller polaritet kan addelegue produktet.
211. LED-lysmatenerne elektriske effekt skal ligge mellem 10 og 20 W. Hvis der er mere end 20 W, skal monteringsbore og ledninger være.
212. Yver opmærksom på angivelserne på lysarmaturets og forkoblingsbøsningens typeskilt.
213. Brug forsigtigt med kabler, afkortes eller ændres af en aut.-installatør iht. vejledningen eller med egenet Paulmann-tilbehør. (www.paulmann.com).
214. Der må kun anvendes en egenet forkoblingsbøsning.
215. Turkisk strømkilde/ryk/spændingskilde eller polaritet kan addelegue produktet.
216. LED-lysmatenerne elektriske effekt skal ligge mellem 10 og 20 W. Hvis der er mere end 20 W, skal monteringsbore og ledninger være.
217. Yver opmærksom på angivelserne på lysarmaturets og forkoblingsbøsningens typeskilt.
218. På forsigtigt med kabler, afkortes eller ændres af en aut.-installatør iht. vejledningen eller med egenet Paulmann-tilbehør. (www.paulmann.com).
219. Der må kun anvendes en egenet forkoblingsbøsning.
220. Turkisk strømkilde/ryk/spændingskilde eller polaritet kan addelegue produktet.
221. LED-lysmatenerne elektriske effekt skal ligge mellem 10 og 20 W. Hvis der er mere end 20 W, skal monteringsbore og ledninger være.
222. Yver opmærksom på angivelserne på lysarmaturets og forkoblingsbøsningens typeskilt.
223. Brug forsigtigt med kabler, afkortes eller ændres af en aut.-installatør iht. vejledningen eller med egenet Paulmann-tilbehør. (www.paulmann.com).
224. Der må kun anvendes en egenet forkoblingsbøsning.
225. Turkisk strømkilde/ryk/spændingskilde eller polaritet kan addelegue produktet.
226. LED-lysmatenerne elektriske effekt skal ligge mellem 10 og 20 W. Hvis der er mere end 20 W, skal monteringsbore og ledninger være.
227. Yver opmærksom på angivelserne på lysarmaturets og forkoblingsbøsningens typeskilt.
228. På forsigtigt med kabler, afkortes eller ændres af en aut.-installatør iht. vejledningen eller med egenet Paulmann-tilbehør. (www.paulmann.com).
229. Der må kun anvendes en egenet forkoblingsbøsning.
230. Turkisk strømkilde/ryk/spændingskilde eller polaritet kan addelegue produktet.
231. LED-lysmatenerne elektriske effekt skal ligge mellem 10 og 20 W. Hvis der er mere end 20 W, skal monteringsbore og ledninger være.
232. Yver opmærksom på angivelserne på lysarmaturets og forkoblingsbøsningens typeskilt.
233. Brug forsigtigt med kabler, afkortes eller ændres af en aut.-installatør iht. vejledningen eller med egenet Paulmann-tilbehør. (www.paulmann.com).
234. Der må kun anvendes en egenet forkoblingsbøsning.
235. Turkisk strømkilde/ryk/spændingskilde eller polaritet kan addelegue produktet.
236. LED-lysmatenerne elektriske effekt skal ligge mellem 10 og 20 W. Hvis der er mere end 20 W, skal monteringsbore og ledninger være.
237. Yver opmærksom på angivelserne på lysarmaturets og forkoblingsbøsningens typeskilt.
238. På forsigtigt med kabler, afkortes eller ændres af en aut.-installatør iht. vejledningen eller med egenet Paulmann-tilbehør. (www.paulmann.com).
239. Der må kun anvendes en egenet forkoblingsbøsning.
240. Turkisk strømkilde/ryk/spændingskilde eller polaritet kan addelegue produktet.
241. LED-lysmatenerne elektriske effekt skal ligge mellem 10 og 20 W. Hvis der er mere end 20 W, skal monteringsbore og ledninger være.
242. Yver opmærksom på angivelserne på lysarmaturets og forkoblingsbøsningens typeskilt.
243. Brug forsigtigt med kabler, afkortes eller ændres af en aut.-installatør iht. vejledningen eller med egenet

