

DATENBLATT MÜLLER-LICHT International GmbH

Aktuelle_Variante_AX	Ja
Artikelnummer	401012
Barcode Box,Bli	4018412675590
Bezeichnung	5.5W (40W) 220-240V E14 470lm 180° 2700K DIM
EPREL-Referenznummer	899967
EPREL-Uploadstatus	Veröffentlicht
Hersteller	Müller-Licht
Warengruppe	LED-SMD/COB Tropfenform
Zolltarifnummer	85395000000
Elektrische Daten	
Ausfallrate 1000h [%]	5,00
Dimmbarkeit	ja
Elektrischer Leistungsfaktor	0,85
Energieeffizienzklasse (2021)	F
Frequenz Nominalwert [Hz]	50
Gewichteter Verbrauch [kWh/1000h]	6
Lebensdauer Nominalwert [h]	25000
Lebensdauerfaktor 6000	0,90
Leistungsaufnahme Maximalwert (2021-) [W]	0,00
Leistungsaufnahme Nominalwert [W]	5,50
Nom. Stromstärke [mA]	30
Spannung Nominalwert [V]	220-240
Stromart	AC
Verschiebungsfaktor (cos φ)	0,66
Zündzeit [s]	0,5
Lichttechnische Daten	
Anlaufzeit bis 60% Lichtstrom [s]	1,00
Farbkonsistenz initial	6
Farbtemperatur [K]	2700
Farbwiedergabeeigenschaft R9	50
Farbwiedergabeeigenschaft Ra [Ra≥]	90
Flimmerfaktor	35,00
Halbwertswinkel [°]	200
Lichtausbeute Nominalwert [lm/W]	85
Lichtfarbe	warmwhite
Lichtstrom Nominalwert [lm]	470
Lichtstromäquivalenz zu Inkandeszenz (2021-) [(W)]	40
Produktdaten	
Austausch stromlos	nein
Belüftung erforderlich	nein
Breite [mm]	47
Brennlage	u360

CE	ja
Coolbeam	nein
Feuchteempfindlich	ja
Freibrennbetrieb	nein
Frostung	Chemisch
Gewicht [g]	20,00
Höhe [mm]	88
Inverkehrbringer	Müller-Licht
LED-Anzahl	8
Länge [mm]	47
Marke	Müller-Licht
Maximale Umgebungstemperatur [°C]	40
Modell (Technisch)	LED-G45
Nicht in Reflektoren	nein
Sockel	E14
Sockelmaterial	E14 weiss
UVSchutz	nein
Wendel/LED	2835SMD
stossfest	nein
Transportkarton	
Barcode 1	4018412675613
Stück	60
Umwelteigenschaften	
WEEE-Produkt	 ElektroG 
Zusatz	
Abmessung [mm]	47x88
Inhalt	1/BOX
Lichtbündelungsart	NDLS
Lichtstromhochleistungsquelle	nein
Modellgruppe	SMD/COB Tropfenform
Stromversorgung	MLS