

HP1200s – Rüttelplatte

Artikelnummer: 5904610903

Titel: 75 - 80 Zeichen

Beginnend mit scheppach + Artikelbezeichnung (z.B. Bandsäge Basa 1) + Leistungsdaten (Schnitthöhe/breite...)

Scheppach HP1200s Rüttelplatte 6,5 PS, 4-Takt-Benzinmotor, 15000 N, inkl. Gummimatte und Fahrvorrichtung

Bulletpoints: je 70 - 150 Zeichen (evtl. aus Datenblatt)

- Grundplatte aus hochfestem Stahl
- Sehr wendig und einfach zu bedienen
- Plattengröße: 450 x 350 mm
- Verdichtungsdruck: 15000 N
- Leistungsstarker 6,5 PS, 4-Takt-Benzinmotor
- Hohe Vorlaufgeschwindigkeit von 25 m/min, zur Erhöhung der Arbeitsleistung
- Inklusive Fahrvorrichtung, zum Transport auch durch eine Person
- Inklusive Gummimatte für Pflasterarbeiten

Kurztext: 300 - 400 Zeichen

Kurze Zusammenfassung der Vorteile und Stärken der Maschinen

Die Scheppach HP1200s ist eine kompakte und leichte Rüttelplatte, die dennoch sehr gute Verdichtungsergebnisse erzielt. Alle anfallenden Arbeiten rund ums Haus, Terrasse oder Landschaftsbau sind mit dem transportablen und robusten Helfer einfach zu meistern. Der leistungsstarke 6,5 PS Benzinmotor verdichtet mit einem Druck von 15000 N.

Langtext: 1500 - 2000 Zeichen

Detaillierte Erklärung der Vorteile der Maschinen, der Anwendungsmöglichkeiten, der Stärken.

Dabei einzeln auf die 6 besten Punkte der Maschine eingehen (z. B. Motorleistung, Luftleistung, Radantrieb, Ölfrei, ...)

Um einen Gartenweg, eine neue Terrasse oder die Einfahrt anzulegen, muss der Boden gut vorbereitet werden: Mit der Scheppach HP1200s Rüttelplatte können kleinere bis mittlere Flächen schnell und effektiv verdichtet werden, um so ein späteres Absinken zu verhindern. Auch Pflastersteine können nach dem Verlegen durch ein erneutes Rütteln fixiert werden.

Die Scheppach HP1200s ist motorbetrieben und handgeführt. Die kompakte und leichte Bauweise des Flächenrüttlers sorgt für eine einfache Handhabung sowie eine hohe Wendigkeit und erzielt dabei gute Verdichtungsergebnisse.

Mit einer 450 x 350 mm Grundplatte aus hochfestem Stahl und einem Gewicht von knapp 60 kg, ist die Vibrationsplatte die ideale Anschaffung für kleinere bis mittlere Bauvorhaben.

Der leistungsstarke 4-Takt-Benzinmotor mit 6,5 PS verdichtet problemlos mit einem Druck von 15000 N auf einer Tiefe von 25 cm. Dank der hohen Vorlaufgeschwindigkeit von 25 m/min und einer Plattenbreite von 350 mm lässt sich in kurzer Zeit viel Fläche bearbeiten.

Für Pflasterarbeiten ist im Lieferumfang der Rüttelplatte eine schwarze Gummimatte enthalten. Diese wird unter der Rüttelplatte montiert, wodurch diese zum Einrütteln von Betonsteinen, Betonplatten etc. verwendet werden kann, ohne die Steine zu beschädigen.

Für einen vereinfachten Transport verfügt die Rüttelplatte über eine Fahrvorrichtung, wodurch auch eine Einzelperson die Platte transportieren kann. Dank ihrer kompakten Maße von 1040 x 400 x 890 mm lässt sich die HP1200s nach getaner Arbeit einfach verstauen.