Produktinformation
MoS2-Rostlöser

PI 26/09/15/2023

Beschreibung
Hervorragendes Gleitmittel für alle beweglichen Teile. Durchdringt auch engste Passungen und unterwandert und löst Rost. Verhindert Quietschgeräusche, Korrosion sowie Oxidation und hält bewegliche Teile dauerhaft leichtgängig. Dringt schnell ein und ist neutral gegenüber den meisten Lacken, Metallen, Kunststoffen und Elastomeren. Verdrängt Wasser und sorgt dank MoS2-Festschmierstoff für niedrige Reibwerte.

Eigenschaften
- rostlösend
- schmutzlösend
- schnelleindringend
- guter Korrosionsschutz
- geringer Reibkoeffizient
- gute Wasserbeständigkeit

Technische Daten

Basis	Ölkombination, Wirkstoffe, MoS2-Festschmierstoffe
Farbe/Aussehen	grau
Ergiebigkeit	Stahlblech, blank 140-180 m²/l
Temperatureinsatz-bereich	-40 bis +140 °C
Geruch	charakteristisch
Form	aerosol, flüssig

Einsatzgebiet
Für vielfältige Anwendungen und Geräte in Betrieb, Werkstatt, Kfz sowie Haushalt und Hobby.

Anwendung
Die zu lösenden Schrauben bzw. Muttern gut einsprühen und wie bei Rostlösern üblich, je nach Korrosionsbildung vor dem Lösen einige Zeit einwirken lassen. In Extremfällen Vorgang wiederholen.

Erhältliche Gebinde

300 ml Dose Aerosol	1614 D-GB-I-E-P
600 ml Dose Aerosol	1613 D-GB-I-E-P

Unsere Information stützt sich auf sorgfältige Untersuchungen und darf als zuverlässig gelten, dennoch kann sie nur unverbindlich beraten.

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Straße 4
89081 Ulm, GERMANY

Phone: +49 731 1420-0
Fax: +49 731 1420-82
E-Mail: info@liqui-moly.de

Service Hotline: 0800 8323230
Technische Beratung: +49 731 1420-871
www.liqui-moly.com