

RAPEX Risikobewertung

gemäß der Allgemeinen Produktsicherheitsverordnung

Metallhaus

Produktübersicht

Artikelnummer: 22402035
Beschreibung: Metallhaus, hängend, weiß
 13,5x11x28,5cm
Material: Metall
Maße: 13,5x11x28,5cm
Gewicht: 0.62
Vertrieb: Christian Gehlmann
 Kunstgewerbe Gehlmann GmbH
 & Co.KG, Raiffeisenstrasse 11,
 48734 Reken



Gefährdungsanalyse

Kinetische Energie

Verletzungsszenario: Scharfe Kanten oder Spitzen am Metallhaus könnten beim Handling oder Kontakt zu Schnittverletzungen führen.
Typische Verletzung: Schnitte
Schweregrad: Verletzung mit Erste-Hilfe-Maßnahmen
Verbraucherkategorie: Sonstige
Risikostufe: Niedriges Risiko (Schweregrad 1 mit Wahrscheinlichkeit < 0.0001%)

Wahrscheinlichkeitsfaktoren:

Faktor	Wahrscheinlichkeit
Der Benutzer handhabt das Metallhaus.	1.0%
Das Metallhaus hat scharfe Kanten oder Spitzen.	5.0%
Der Benutzer kommt mit der scharfen Kante oder Spitze in Kontakt.	2.0%
Der Benutzer schneidet sich.	5.0%
Gesamtwahrscheinlichkeit	< 0.0001%

Extreme Temperaturen

Verletzungsszenario:	Metall kann heiß werden, wenn es längere Zeit hohen Temperaturen ausgesetzt ist, was zu Verbrennungen führt.
Typische Verletzung:	Verbrennungen
Schweregrad:	Verletzung mit Erste-Hilfe-Maßnahmen
Verbraucherategorie:	Sonstige
Risikostufe:	Niedriges Risiko (Schweregrad 1 mit Wahrscheinlichkeit < 0.0001%)

Wahrscheinlichkeitsfaktoren:

Faktor	Wahrscheinlichkeit
Der Benutzer stellt eine brennende Kerze ins Metallhaus.	1.0%
Das Metallhaus erhitzt sich erheblich.	1.11%
Der Benutzer berührt das heiße Metall.	10.0%
Der Benutzer verbrennt sich.	2.0%
Gesamtwahrscheinlichkeit	< 0.0001%

Feuer und Explosion

Verletzungsszenario:	Offene Flammen können brennbare Materialien entzünden und Brände verursachen.
Typische Verletzung:	Verbrennungen
Schweregrad:	Verletzung mit Erste-Hilfe-Maßnahmen
Verbraucherategorie:	Sonstige
Risikostufe:	Niedriges Risiko (Schweregrad 1 mit Wahrscheinlichkeit 0.02%)

Wahrscheinlichkeitsfaktoren:

Faktor	Wahrscheinlichkeit
Der Benutzer stellt eine brennende Kerze ins Metallhaus.	1.0%
Die Flamme der Kerze kommt mit brennbaren Materialien in der Nähe des Metallhauses in Kontakt.	100.0%
Die brennbaren Materialien entzünden sich.	2.0%
Gesamtwahrscheinlichkeit	0.02%

Risikomatrix

Wahrscheinlichkeit / Schweregrad	1	2	3	4
>50%	H	S	S	S
>10%	M	S	S	S
>1%	M	S	S	S
>0.1%	L	H	S	S
>0.01%	L	M	H	S
>0.001%	L	L	M	H
>0.0001%	L	L	L	M
<0.00001%	L	L	L	L

S: Severe (Schwer)| H: High (Hoch)| M: Medium (Medium)| L: Low (Gering)

Potentielle Anforderungen

Produktsicherheit GPSR VO EU
EU-Verpackungs-VO

HINWEIS: Dieses Dokument wurde mit Unterstützung von KI erstellt.