

FUNDAMO Flächenspachtel Fill & Finish

Technisches Merkblatt Stand: September 2023

Anwendung:

Der FUNDAMO Flächenspachtel Fill & Finish ist eine gebrauchsfertige Spachtelmasse für den Innenbereich auf allen mineralischen Untergründen und Gipskartonplatten. Dieser lässt sich leicht auftragen und trocknet schnell ab. Anwendbar als Fugenfüller mit Bewehrungstreifen. Schafft weiße Oberflächen in den Qualitätsstufen Q1 bis Q4.



Produkteigenschaften:

- Für innen, auch für Küche und Bad
- Geschmeidig
- Leicht schleifbar
- Gebrauchsfertig
- Für Qualitätsstufen Q1 bis Q4

Untergrundvorbereitung:

Untergründe müssen tragfähig, sauber, trocken und fettfrei sein. Lose Teile entfernen. Leimfarben und kreidende Untergründe abwaschen. Sandende und saugende Untergründe mit Tiefgrund verfestigen.

Verarbeitung:

Der FUNDAMO Flächenspachtel Fill & Finish ist gebrauchsfertig und kann direkt mit rostfreiem Werkzeug aufgetragen werden. Die maximale Schichtdicke beträgt 3 mm. Die Trocknungszeit ist abhängig von den gegebenen Klimaverhältnissen und kann entsprechend variieren. Vor dem Aufbringen einer Tapete ist eine Grundierung aufzubringen. Begrenzungen mit Klebeband abkleben und vor der Trocknung wieder entfernen. Während der Verarbeitung und Austrocknung darf die Luft- und/oder Objekttemperatur nicht unter + 5 °C und über + 30 °C liegen. Die Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit Wasser säubern.

Sicherheitshinweise:

Kindersicher, trocken, gut verschlossen und kühl, aber nicht unter + 5 °C lagern. Beim Transport für ausreichende Standsicherheit sorgen. Während der Verarbeitung und Trocknung für ausreichende Belüftung sorgen. Essen, Trinken, und Rauchen während des Gebrauchs der Beschichtung ist zu vermeiden. Bei Berührung mit den Augen oder der Haut sofort gründlich mit Wasser abspülen. Nicht in die Kanalisation, in Gewässer oder ins Erdreich gelangen lassen. Eintrocknetes Material kann über den Hausmüll bzw. als Baustellenabfall entsorgt werden. Flüssige Reste bei einer Sammelstelle für Altfarben abgeben. Bei Verwendung des Produktes Hand- und Augenschutz verwenden.

Technische Werte:

Verbrauch: Zum Füllen von Fugen (Fill) ca. 300 g/m², für Flächenspachtelarbeiten (Finish) ca. 1,8 kg/m² bei 1 mm Auftrag

Reichweite: Fill ca. 50 m², Finish ca. 8 m²

Schichtdicke: max. 3 mm

Verarbeitungstemperatur: + 5 °C bis + 30 °C

Werkzeug: Glätter und Kelle

Lagerung: Frostfrei und im verschlossenen Originalgebinde beträgt die Lagerfähigkeit mindestens 15 Monate.

Hergestellt von: **weber**
SAINT-GOBAIN