

FUNDAMO-FKS Fliesenkleber schnell

LEISTUNGSERKLÄRUNG

Nummer der Leistungserklärung und eindeutiger Kenncode des Produkttyps
SIEVT-101094-06-EN12004-C2FT

Verwendungszweck
Innen- und Außenbereich

Hersteller
Sievert Baustoffe SE & Co. KG • Mühleneschweg 6 • D-49090 Osnabrück

System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit
System 4 für das Brandverhalten, System 3 für alle anderen Wesentlichen Merkmale

Die notifizierte Stelle
Materialprüfungsamt MPA Braunschweig - Kennnummer 0761
hat die Erstprüfung des Produktes hinsichtlich der wesentlichen Merkmale (außer Brandverhalten) nach dem System 3 vorgenommen und folgendes ausgestellt

Harmonisierte Norm
EN 12004:2007+A1:2012

Erklärte Leistung

Wesentliche Merkmale	Leistung
Brandverhalten	E
Verbundfestigkeit	Früh-Haftzugfestigkeit: 0,5 N/mm ²
Verbundfestigkeit	Haftzugfestigkeit nach Trockenlagerung: $\geq 1,0$ N/mm ²
Dauerhaftigkeit gegen Einwirkung von Klima- / Warmlagerung	Haftzugfestigkeit nach Warmlagerung: $\geq 1,0$ N/mm ²
Dauerhaftigkeit gegen Einwirkungen von Wasser / Feuchtigkeit	Haftzugfestigkeit nach Wasserlagerung: $\geq 1,0$ N/mm ²
Dauerhaftigkeit gegen Einwirkungen von Frost- / Tauwechsellagerung	Haftzugfestigkeit nach Frost-/Tauwechsel-Lagerung: $\geq 1,0$ N/mm ²
Freisetzung von gefährlichen Stoffen	NPD

Die Leistung des vorstehenden Produktes entspricht den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der oben genannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Dr. Carsten Zilg, Leiter Forschung & Entwicklung
(Name und Funktion)



Osnabrück, 21.05.2024
(Ort und Datum der Ausstellung)

(Unterschrift)