

Trendstruktur

## Loft-Optik Effektspachtel

*der moderne Used-Look*



### 1. Produkteigenschaften und Anwendungsbereich

Lösemittel- und weichmacherfreie, leicht zu verarbeitende und wasserdampfdurchlässige Spachtelmasse für den Innenbereich.

Durch die Kombination von zwei Farbtönen lässt sich ein moderner Used-Look erzielen.

**GISCODE**  
BSW20

**Dichte**  
1,65 -1,75 g/cm<sup>3</sup>

#### Inhaltsstoffe

Acrylat-Copolymer-Dispersion, Titandioxid, anorganische/organische Buntpigmente (je nach Farbtönen), Silikate, Calciumcarbonat, Wasser, Additive, Konservierungsmittel (Zinkpyrithion- und Benzisothiazolinon).

### 2. Verarbeitung

#### Verarbeitungstechniken

Mit SCHÖNER WOHNEN Kurzflorroller satt auftragen und mit SCHÖNER WOHNEN Trendstrukturen-Glätter glätten.

#### Verarbeitungstemperatur

Nicht unter +5 °C Luft- und Objekttemperatur verarbeiten.

#### Verbrauch

Ca. 375g/m<sup>2</sup> je nach Schichtstärke

#### Verdünnen

Nicht verdünnen.

#### Abtönen

Nicht abtönen oder mit anderen Materialien mischen.

#### Trockenzeit (bei 20 °C, 65 % r. F.)

Bei einer Raumtemperatur von +20 °C können die Räume nach ca. 12 Stunden wieder genutzt werden. Komplette durchgetrocknet nach ca. 24 Stunden.

#### Untergrundvorbereitung

Der Untergrund muss fest, sauber, trocken, glatt und tragfähig sein. Die Ebenheit und Glätte des Untergrundes ist mitentscheidend für das spätere Oberflächenbild. Nicht tragfähige Dispersions-, Öl-, und Lackbeschichtungen mit z. B. Abbeizer - biologisch abbaubar - nach Vorschrift restlos entfernen. Nicht anstrichgeeignete Wandbeläge inkl. Kleister- und Makulaturresten restlos entfernen. Leimfarben und krebserregende Oberflächen restlos abwaschen oder abbürsten. Nicht tragfähige, mineralische Beschichtungen mechanisch entfernen. Raue Untergründe mit Spachtelmasse, z. B. Füll und Glättspachtel, glätten, schleifen und grundieren. Mineralische Neuputze mindestens 4 Wochen trocknen lassen.

#### Verarbeitungshinweise

Tragen Sie Loft-Optik Effektspachtel mit dem SCHÖNER WOHNEN Kurzflorroller satt auf einer Breite von ca. 80 cm auf. Tragen Sie dabei die beiden Farbtöne abwechselnd in einem Schachbrettmuster auf. Achten Sie dabei darauf, für jeden Farbtönen eine eigene Rolle zu verwenden. Glätten Sie anschließend den noch feuchten Effektspachtel mit dem SCHÖNER WOHNEN Trendstrukturen-Glätter im vertikalen Richtungsverlauf von oben nach unten und von unten nach oben. Glätten Sie die Fläche, bis das Schachbrettmuster vollständig verschwunden ist. Mit etwas Abstand zur Wand lässt sich die erzielte Struktur besser beurteilen. Ausbrüche, die beim Glätten entstehen, lassen den vorher gestrichenen Untergrundfarbtönen durchscheinen und verstärken so den modernen Used-Look. Achten Sie beim Glätten darauf, sichtbare Ansätze zu vermeiden. Überschüssiges Material am Trendstrukturen-Glätter können Sie mit einem Küchentuch entfernen. Rollen Sie beim Auftragen der Folgefläche immer in die zuvor strukturierte Fläche leicht hinein, um Ansätze zu vermeiden („nass in nass“).

Detaillierte Verarbeitungshinweise zu den SCHÖNER WOHNEN Trendstrukturen finden Sie in den Broschüren oder unter [www.schoener-wohnen-farbe.com](http://www.schoener-wohnen-farbe.com).

Untergründe	Grundierung	Zwischenanstrich	Schlussanstrich
normal saugende Untergründe, matte Dispersionsfarbenanstriche, Kalkzementputz, glatte Vliestapeten usw.	-		
nicht bzw. schwach saugende Untergründe, z. B. alte glänzende Dispersionsfarbenanstriche, Lackfarbenanstriche, abgebeizte Untergründe	1x Universal-Haftgrund	Schöner Wohnen Grundfarbe Weiß, 2,5l abgetönt mit Schöner Wohnen Vollton - & Abtönfarbe Schwarz, 125ml	Loft-Optik Effektpachtel Grau und Loft-Optik Effektpachtel Braun
leicht sandende Putze, leicht kreidende Dispersionsfarbenanstriche, usw.	1x Roll-Tiefgrund, oder		
stark und ungleichmäßig saugende Untergründe, Gipsputz, Baustoffplatten usw.	1x Universal-Tiefgrund		

### 3. Nach der Verarbeitung

#### Entsorgung

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Gebinde mit eingetrockneten Resten als Hausmüll oder Baustellenschutt entsorgen. Gebinde mit nicht eingetrockneten Resten bei der Sammelstelle für Altfarben abgeben. Flüssige Farbreste nach Abfallschlüssel-Nr. 080112 (gemäß AVV) entsorgen.

#### Werkzeugreinigung

Sofort nach Gebrauch mit Wasser und Seife.

#### Lagerung/Transport

Kühl und trocken. Anbruchgebinde dicht verschließen.

ADR/RID: Kein Gefahrgut / Wassergefährdungsklasse: WGK 1, nach AwSV.

### 4. Wichtige Hinweise

Auch bei der Verarbeitung von Loft-Optik-Effektpachtel sind die üblichen Schutzmaßnahmen einzuhalten. Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Spritznebel und Sprühnebel nicht einatmen. Während der Verarbeitung und Trocknung für gründliche Belüftung sorgen. Essen, Trinken und Rauchen während des Gebrauchs der Farbe ist zu vermeiden. Bei Berührung mit den Augen oder der Haut sofort gründlich mit Wasser abspülen. Nicht in die Kanalisation/Gewässer oder ins Erdreich gelangen lassen.

Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

Hotline für Allergiker und weitere Produktinformationen: 00800 32665500 (kostenlos).

EU Grenzwert für dieses Produkt (Kat. A/l): 200 g/l (2010). Dieses Produkt enthält max. 1 g/l VOC.

### 5. Allgemeines

Alle Angaben und Werte sind das Produkt intensiver Entwicklungsarbeit und langjähriger praktischer Erfahrung. Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zur Unterstützung des Käufers bzw. Verarbeiters nach bestem Wissen entsprechend dem derzeitigen Kenntnisstand geben, bekunden kein vertragliches Rechtsverhältnis. Sie entbinden den Käufer nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Anwendungszweck in eigener Verantwortung selbst zu prüfen. Im Übrigen gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen. Mit Erscheinen einer durch technischen Fortschritt bedingten Neuauflage dieses Merkblattes verlieren alle vorstehenden Angaben ihre Gültigkeit.

**Stand:** März 2020