STARKE LEISTUNG

Geeignet zur selbsttätigen Entfernung von synthetischem und mineralischem Motoröl, Getriebe- und Schmieröl, Pflanzenöl, Heizöl und Dieselkraftstoff. Beseitigt tiefenwirksam und gründlich Ölflecken auf allen saugenden und nicht saugenden Untergründen wie z. B. Pflaster und Klinker, Beton- und Betonwerksteinen, Keramik, Estrich und Naturstein wie Marmor und Granit von z. B. Garagenböden, Einfahrten, Terrassen, Teppichen, Fußböden, Küchenarbeitsplatten und Werkbänken.

LEICHTE ANWENDUNG

Vor Gebrauch kräftig schütteln. Bei trockenem Wetter anwenden. Auf die verschmutzten, trockenen Stellen gleichmäßig satt auftragen. Nicht zu sparsam anwenden. Produkt einwirken lassen, bis es vollständig ausgetrocknet ist (Dauer je nach Witterung bis zu vier Stunden). Anschließend Produktreste abbürsten, aufkehren und fachgerecht entsorgen. Wenn notwendig Reste mit Schrubber oder Wurzelbürste und etwas Wasser beseitigen. Bei älteren oder sehr hartnäckigen Ölflecken die Anwendung ggf. wiederholen.

BITTE BEACHTEN

Nicht bei direkter Sonneneinstrahlung und Temperaturen über 25 °C anwenden. Vor Anwendung an unauffälliger Stelle auf Oberflächenverträglichkeit prüfen. Nicht auf Asphalt anwenden.

4 004666 000165 0060111156 V02-04

Spezial Reiniger

MADE IN GERMANY

MELLERUD

Öl & Fettflecken

Entferner

Wirkt effektiv und selbsttätig

- Absorbiert und bindet alle Ölarten
- Entfernt Fettspritzer nach dem Grillen

INHALTSSTOFFE

≥ 30 % aliphatische Kohlenwasserstoffe
< 5 % nichtionische Tenside;

GEFAHR

Flüssigkeit und Dampf entzündbar. Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. Enthält 1,4 % Bestandteile mit unbekannter Gewässergefährdung. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. Dampf nicht einatmen. Nach Gebrauch die Hände gründlich waschen. Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden. BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen. KEIN Erbrechen herbeiführen. Unter Verschluss aufbewahren. Behälter nur völlig restentleert der Wertstoffsammlung zuführen! Größere Produktreste zur Problemstoffsammelstelle bringen.

Enthält: C9-11 ALKANE/CYCLOALKANE

UFI:4V00-70P0-D003-FSPG

500 ml