

weber Dachdeckermörtel - Universalmörtel

Faserverstärkter und farbiger Mörtel zum Verlegen von Dachziegeln sowie zum Verstreichen von Dachpfannen oder Dachsteinen.



Produktsteckbrief

- Außen
- Dach
- Neubau, Renovierung

Produktvorteile

- Witterungsbeständig
- Kein Aufbrennen
- Hohes Klebe- und Haftvermögen

Produktbeschreibung

Der **weber Dachdeckermörtel-Universalmörtel** ist ein werksmäßig hergestellter Trockenmörtel nach DIN EN 998-2.

Anwendungsgebiet

Der **weber Dachdeckermörtel-Universalmörtel** eignet sich zum Verlegen von sämtlichen Dachziegeln wie beispielsweise Trauf-, Grat-, Mönchs-, Nonnen- und Firstziegeln sowie anderen mineralischen Dachpfannen.

Produkteigenschaften

- Hydraulisch abbindend
- Hohe Elastizität
- Faserverstärkt

Verbrauch/Ergiebigkeit

Frischmörtelergiebigkeit ca. 7,0 l/10 kg

Technische Werte

Wasserbedarf ca. 1,6 l/10 kg
Farbtöne Anthrazit, Rotbraun
Zusammensetzung Zement, klassierte mineralische Zuschläge, Zusätze für eine bessere Verarbeitung, Fasern

Lagerfähigkeit

Lagerfähigkeit mind. 24 Monate
Lagerbedingungen Trockene und vor Feuchtigkeit geschützte Lagerung im ungeöffneten Originalgebinde

Verarbeitung

Untergrundvorbereitung

Der Untergrund muss trocken, fest, tragfähig und frei von Staub und haftmindernden Substanzen sein.

weber Dachdeckermörtel - Universalmörtel

Verarbeitung

Den Inhalt eines Sackes mit der angegebenen Menge sauberen Wasser gründlich durchmischen, sodass eine verarbeitungsgerechte und knollenfreie Konsistenz entsteht. Den Mörtel anschließend mit einer Kelle auftragen, Firstziegel aufsetzen und ausrichten. Nun den Mörtel mit der Kelle glattstreichen und überschüssiges Material entfernen. Zum Schluss werden die Fugen mit einem Pinsel verwaschen und die Ziegel gereinigt.

Allgemeine Hinweise

Dem Mörtel dürfen keine Zusätze zugemischt werden.

Während der Verarbeitung und Austrocknung des Mörtels darf die Temperatur der Luft, der verwendeten Materialien und des Untergrundes nicht unter +5 °C absinken.

Verpackungseinheiten

Gebinde	Einheit	VPE
Beutel	10 Kilogramm	2 Beutel / Pack

Die Informationen bzw. Daten in diesem Technischen Merkblatt dienen der Sicherstellung des gewöhnlichen Verwendungszwecks bzw. der gewöhnlichen Verwendungseignung und basieren auf unseren Erkenntnissen und Erfahrungen. Sie entbinden den Anwender jedoch nicht davon, eigenverantwortlich die Eignung und Verwendung zu prüfen.

Stand: 2023-11-14

Seite: 2/2

Sitz der Gesellschaft: Schanzenstr. 84 · 40549 Düsseldorf · Premium-Fachberatung für Partner: 02363399-332**. Allgemeine Technik-Hotline - Fassade: 09001399-334 · Fliese/Boden/Bautenschutz: 09001399-333 · www.de.weber · Handelsregister: AG Düsseldorf HRB 65250 · USt.-Nr.: DE 122 39 2875

* 0,99 € / Minute aus dem deutschen Festnetz, bei Mobilfunk-Anrufern abhängig vom Netzbetreiber und Tarif

**normale Telefongebühren für unsere registrierten Partner