

## Produktbezeichnung: ULTRA NATURE Leinölfirnis Art. Nr: 926

**Vegan / Kinderspielzeug geeignet / Made in Germany**

### Anwendungsbereich:

Schutz und Pflege durch hochwertiges, ungebleichtes Leinöl für Holzoberflächen wie Möbel und Türen im Innenbereich.

### Eigenschaften:

Aus Pflanzenölen, lösemittelfrei. Wasserabweisend aber wasserdampfdurchlässig. Dringt tief in das Holz ein und betont die natürliche Holzmaserung. Geprüft nach DIN EN 71, Teil 3.

### Farbton:

Farblos bis leicht gelblich

Die Farbwirkung wird von der Holzart stark mitbestimmt, deshalb empfehlen wir einen Probeanstrich. Spätere Beanstandungen können nicht anerkannt werden.

### Lieferform:

Flüssig. Das Produkt ist verarbeitungsfertig eingestellt. Unverdünnt anwenden.

### Lösemittel:

Lösemittelfrei (< 1%)

### Inhaltsstoffe:

Leinöl, Trockenstoffe.

Der VOC-Gehalt dieses Produktes ist max. 10 g/l. Der EU-Grenzwert beträgt max. 400 g/l (Kategorie e ab 2010).

### Untergrund und Vorbehandlung:

Der Untergrund muss trocken (Holzfeuchte max. 14%), fest, saugfähig, sauber, harz- und staubfrei sein.

### Verarbeitung:

Eventuell vorhandene Haut vorher entfernen und nicht unterrühren. Material gut aufrühren. Gleichmäßig mit einem Pinsel oder einem fusselfreien Tuch auftragen. Überstände nach 20 Minuten mit einem fusselfreien Tuch abnehmen und/oder einpolieren. Verarbeitung und Trocknung nicht bei Temperaturen unter +10 °C und über 30 °C sowie einer relativen Luftfeuchtigkeit über 80%.

### Trocknung:

Die Trockenzeit bei 20 °C und 50 % relativer Luftfeuchtigkeit beträgt 24 Stunden (staubtrocken). Überarbeitbar nach 24 Std., vorsichtig belastbar nach 48 Stunden und ausgehärtet nach 7-10 Tagen. Dieses Produkt benötigt zur Trocknung ausreichende Mengen Luftsauerstoff. Es ist für eine gute Durchlüftung zu sorgen, z. B. mit einem Ventilator. Ein Materialüberschuss auf nicht saugenden Stellen, niedrige Temperaturen, eine hohe relative Luftfeuchtigkeit und ein geringer Luftwechsel können zu Trocknungsverzögerungen und -störungen, wie zum Beispiel unangenehmen Gerüchen und Oberflächendefekten, führen.

## Produktbezeichnung: ULTRA NATURE Leinölfirnis Art. Nr: 926

### Reinigungsmittel:

Pinzel und Geräte mit ULTRA NATURE Pinselreiniger säubern.

### Verbrauch und Reichweite:

50 – 70 ml/m<sup>2</sup> entsprechen ca. 14,5 m<sup>2</sup>/l, je nach Saugfähigkeit des Untergrundes.

### Gebindegrößen:

0,5 l

### Lagerung und Haltbarkeit:

Kühl und trocken lagern. Ungeöffnet mindestens 2 Jahre haltbar. Angebrochene Gebinde gut verschließen. Reste in kleinere Gebinde umfüllen.

### Entsorgung:

Gemäß den örtlichen, behördlichen Vorschriften. Eintrocknete Produktreste können dem Hausmüll zugeführt werden. Abfallschlüssel: EAK/EWC 08 01 11.

### GISCODE:

BSL10

### Sicherheitsratschläge:

Beachten Sie bitte das zugehörige Sicherheitsdatenblatt. Die aktuelle Version kann im Internet unter [www.ultranature.de](http://www.ultranature.de) abgerufen werden. Darf nicht in die Hände von Kinder gelangen. Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Wiederholter Haut-Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. Kennzeichnungshinweise auf den Gebinde-Etiketten sind zu beachten.

**ULTRA NATURE-Service-Center:** Falls Sie noch Fragen haben, beraten wir Sie gern.

Rufen Sie uns an oder besuchen Sie uns im Internet [www.ultranature.de](http://www.ultranature.de)

☎ +49 (0) 234 / 869 492 / 📠 +49 (0) 234 / 869 380

**Giftnotruf Berlin:** ☎+49 (0) 30 / 30 686 700

Ist Ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.

Beratung für Isothiazolinonallergiker unter der Telefonnummer:

☎+49 (0) 234 / 869 492

## Produktbezeichnung: ULTRA NATURE Leinölfirnis

### Art. Nr: 926

#### Allgemeine Hinweise:

Während und nach der Verarbeitung für gründliche Belüftung sorgen. Aerosol / Dampf nicht einatmen. Bei Schleifarbeiten Feinstaubmaske verwenden. Essen, Trinken und Rauchen während des Gebrauchs der **ULTRA NATURE** Produkte ist zu vermeiden. Bei Berührung mit den Augen oder mit der Haut sofort gründlich mit Wasser abspülen, ggf. Arzt konsultieren. Bei Verschlucken kein Erbrechen herbeiführen. Mit dem Produkt getränkte Arbeitsmittel, wie z. B. Putzlappen, Schwämme, Schleifstaub etc. mit nicht durchgetrocknetem Öl, luftdicht in Metallbehälter oder in Wasser aufbewahren und dann entsorgen, da sonst Selbstentzündungsgefahr aufgrund des Leinölgehaltes besteht. Das Produkt an sich ist nicht selbstentzündlich. Bei Trocknung für ausreichende Lüftung sorgen. Durch die eingesetzten Naturrohstoffe kann ein arttypischer Geruch auftreten. Nicht in Räumen lagern, in denen Lebensmittel hergestellt oder gelagert werden. Nur in Originalgebinden aufbewahren.

Dieses Merkblatt hat die Aufgabe, über die Anwendungsmöglichkeiten von **ULTRA NATURE** Leinölfirnis seriös, doch unverbindlich zu beraten. Die technischen Angaben basieren auf jahrelangen Erfahrungen, entbinden den Verbraucher jedoch nicht, **ULTRA NATURE** Leinölfirnis für den vorgesehenen Zweck zu überprüfen.

Wegen der Vielfalt von Verwendungs- und Verarbeitungsmöglichkeiten müssen jedoch Verbindlichkeit und Haftung ausgeschlossen werden. In Zweifelsfällen wenden Sie sich bitte an unsere Vertretungen, unsere Außendienstmitarbeiter oder direkt an unsere Anwendungstechnik. Durch Hinzuziehung unserer Fachberater wird kein Beratungsverhältnis begründet. Bei Erscheinen dieses Merkblattes verliert das vorherige seine Gültigkeit.

**PPG Coatings**  
**Deutschland GmbH**

Feldstr. 5 A  
44867 Bochum  
Telefon: +49 (0) 234 869-0

Mai 2022