



LED-SMD/COB Reflektorform 5.5W 220-240V GU10 345lm 36° 4000K



Artikelnummer:	401029
Lichtfarbe:	coolwhite 4000 K
Lichtstrom:	345 lm
Abstrahl-/Halbwertswinkel	36 °
Spannung/Stromart:	220-240 V AC 50 Hz
Leistungsaufnahme:	5,5 W
Energieverbrauch:	6 kWh/1000h
Energieeffizienzklasse:	A G
Dimmbar mit externem Dimmer:	nein
Lebensdauer:	25000 h
Abmessungen:	50x54 mm
Sockel:	GU10
Barcode:	4018412676139

Artikelnummer: **401029**

Die modernen LED-Lampen von MÜLLER-LICHT sind in zahlreichen Wohnbereichen vielfältig einsetzbar und der perfekte Ersatz für herkömmliche Glühlampen. Mit LED-Lampen sparen Sie nicht nur Ihren Geldbeutel sondern auch die Umwelt. Tauschen Sie ganz einfach Ihre herkömmlichen Glühlampen gegen MÜLLER-LICHT LED-Lampen aus und sparen Sie Energie und Stromkosten.

- Sehr geringer Energieverbrauch
- Sehr lange Lebensdauer (25.000 Stunden)
- Neutralweißes Licht (4000 K)
- Hohe Farbwiedergabe für brillante Farben

DATENBLATT

Artikel		Elektrische Daten		Lichttechnische Daten		Produktmaße + Gewicht	
Artikelvariante	401029	Dimmbar mit externem Dimmer	nein	Farbkonsistenz initial	< 6	Länge/Tiefe	50 mm
Barcode	4018412676139	Elektrischer Leistungsfaktor	> 0,40	Farbtemperatur	4000 K	Breite	50 mm
Verpackungseinheit		Energieeffizienzklasse	(Skala A bis G): G	Farbwiedergabeeigenschaft R9	≥50	Höhe	54 mm
EPREL-Referenznummer	899982	ERP Anwendungsbereich	Lichtquelle - Label vorhanden	Farbwiedergabeeigenschaft Ra	≥90	Gewicht	26,00 g
Hersteller	Müller-Licht	Gewichteter Verbrauch	6 kWh/1000h	Abstrahl-/Halbwertswinkel	36 °	Produktdaten	
Zolltarifnummer	85395000000	Lebensdauer Nominalwert	25000 h	Lichtausbeute Nominalwert	63 lm/W	Austausch stromlos	nein
Verpackung		Leistungsaufnahme Nominalwert	5,5 W	Lichtfarbe	coolwhite	Beleuchtungstechnologie	LED
Colorbox/Barcode 1	4018412676139	Nom. Stromstärke	48 mA	Lichtstrom Nominalwert	345 lm	Belüftung erforderlich	ja
Colorbox/Inhalt (Stück)	1	Spannung Nominalwert	220-240 V	Nutzlichtstrom 90°	345 lm	Blendschutzschild	nein
Colorbox/Gewicht	13,00 g	Stromart	AC	Spitzenlichtstärke	900 cd	Frostung	Chemisch
Colorbox/Abmessungen	L=51 B=51 H=120 mm	Frequenz Nominalwert	50 Hz	Spektrumbild		Minimale Umgebungstemperatur	-20 °C
Tray/Barcode 1	4018412676146	Verschiebungsfaktor (cos φ)	0,92			Maximale Umgebungstemperatur	40 °C
Tray/Inhalt (Stück)	10					Modell (Technisch)	LED-GU10
Tray/Gewicht	80,00 g					Nicht in Reflektoren betreiben	ja
Tray/Abmessungen	L=285 B=115 H=120 mm					Sockel	GU10
Transportkarton/Barcode 1	4018412676153					Inverkehrbringer	Müller-Licht
Transportkarton/Inhalt (Stück)	60					Marke	Müller-Licht
Transportkarton/Gewicht	410,00 g					CE Kennzeichnung	ja
Transportkarton/Abmessungen	L=363 B=303 H=261 mm					Garantieprodukt	3 Jahre Garantiebedingungen
						Umwelteigenschaften	
						Triman-Kennzeichen	
						WEEE-Produkt	