

LS 150 S

schwarz

EAN 4007841 052546

Art.-Nr. 052546



LED

30 years (Ø 4,5h / day)

4000 K

4000K neutral white



infrared sensor 240°



max. 12 m



IP44



2 - 1000 lux



10 sec - 15 min



energy saving

3 years

manufacturer's warranty
steinel.de/garantie

CE

Funktionsbeschreibung

Extrem hell, robust und aufmerksam. Der Sensor-Strahler LS 150 S. Ideal zur bedarfsgerechten Ausleuchtung größerer Flächen rund ums Gebäude. Infrarot-Sensor mit 240° Erfassungswinkel und 12 m Reichweite. 1486 lm Lichtleistung, 4000 K Lichtfarbe, 14,7 W Leistungsverbrauch. Robuster Aluminium-Strahlerkopf. Erhältlich in Schwarz und Weiß.

Technische Daten

Abmessungen (L x B x H)	176 x 155 x 210 mm	Reichweite Tangential	r = 12 m (302 m ²)
Montagehöhe max	4,00 m	Zeiteinstellung	10 s – 15 Min.
Sensortechnologie	Passiv Infrarot	Grundlichtfunktion	Nein
Leistung	14,7 W	Hauptlicht einstellbar	Nein
Vernetzung	Nein	Einstellungen via	Potis
gemessener Lichtstrom (360°)	1486 lm	Softlichtstart	Nein
Farbtemperatur	4000 K	Schlagfestigkeit	IK03
Farbabweichung LED	SDCM3	Schutzart	IP44
Farbwiedergabeindex	80-89	Umgebungstemperatur	-10 – 40 °C
Mit Leuchtmittel	Ja, STEINEL LED-System	Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar	Herstellergarantie	3 Jahre
Mit Bewegungsmelder	Ja	Inkl. Eckwandhalter	Nein
Erfassungswinkel	240 °	VPE1, Nettogewicht	0,883 kg
Öffnungswinkel	180 °	Variante	schwarz
Unterkriechschutz	Ja	VPE1, EAN	4007841052546
Reichweite Radial	r = 3.5 m (26 m ²)		

Zubehör

EAN 4007841 630560

Eckwandhalter LS 150 LED

Sensor-LED-Strahler

LS 150 S


schwarz

EAN 4007841 052546

Art.-Nr. 052546



Sensorerfassungsbereich



Mögliche Montagehöhe: 1,80 m – 4,00 m

Orange: radial

Schwarz: tangential

Maßzeichnung

