

## Diesel Fließ Fit

### Beschreibung

Kombination verschiedener hochmolekularer, asche-freier Additive. Kontrolliert kältebedingtes Wachstum der Paraffinkristalle. Verbessert bei Kälte die Filtrierbarkeit und den Stockpunkt des Dieseldkraftstoffs wesentlich. Die Wirksamkeit des Fließverbesserers ist abhängig von der Paraffinart und dem Paraffingehalt der Mitteldestillate. Verbessert den Cold Filter Plugging Point (CFPP) je nach Dieseldkraftstoffqualität um bis zu -10 °C.

### Eigenschaften

- verbessert Filterfähigkeit
- gutes Ansprechverhalten
- einfache Anwendung
- geeignet für alle Dieseldkraftstoffe (Sommer- und Winterdieselqualitäten)
- selbstmischend
- sichert kältebedingten Winterbetrieb
- geeignet für Euro 6

### Technische Daten

|                                  |                                                                                                                                          |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Farbe / Aussehen                 | trüb / cloudy                                                                                                                            |
| Dichte bei 20°C                  | 0,808 g/cm <sup>3</sup>                                                                                                                  |
| Flammpunkt                       | 63 °C                                                                                                                                    |
| Verbesserung der Filtrierbarkeit | bis zu -10, je nach DK-Qualität / up to 10, depending on diesel quality °C                                                               |
| Dosierung                        | 150 ml Portionspackung ausreichend für 50-75 Liter Dieseldkraftstoff / 150 ml portion pack sufficient for 50 - 75 litres of diesel fuel. |
| Geruch                           | charakteristisch / characteristic                                                                                                        |
| Form                             | flüssig / liquid                                                                                                                         |
| Viskosität bei 40°C              | <7 mm <sup>2</sup> /s                                                                                                                    |

### Einsatzgebiet

Für alle Dieseldmotoren mit und ohne Dieseldpartikelfilter bzw. SCR-System. Insbesondere zur Problembehandlung. Verträglich mit allen konventionellen Dieseldkraftstoffen und Heizöl mit Bioanteilen von max. 20 %. Inhalt ausreichend für bis zu 75 l Kraftstoff. Turbo-getestet.



### Anwendung

Für die optimale Wirkung hinsichtlich der Verhinderung der Paraffinausscheidung, muss die Zugabe ca. 5 °C vor Erreichung des Cloud-Points (Trübungspunkt) erfolgen. Zur besseren Vermischung mit dem Dieseldkraftstoff bzw. Heizöl, vor dem Tanken zugeben. Bereits vorhandene Ballungen von Paraffinkristallen können durch die Zugabe im Nachhinein nicht mehr aufgelöst werden.

**Hinweis:** Dose vor Gebrauch gut schütteln. Möglichst frostfrei lagern. Nach Frosteinwirkung auf Raumtemperatur bringen.

### Erhältliche Gebinde

|                          |                        |
|--------------------------|------------------------|
| 150 ml Dose Blech        | 5130<br>D-F-NL         |
| 150 ml Dose Blech        | 1877<br>D-GB-RO-RUS-UA |
| 20 l Kanister Kunststoff | 5109<br>D-GB           |
| 1000 l Container         | 2860<br>D-GB           |

**Unsere Information stützt sich auf sorgfältige Untersuchungen und darf als zuverlässig gelten, dennoch kann sie nur unverbindlich beraten.**