

MONTAGEANWEISUNGEN



- A Prüfen Sie vor Beginn der Montage die Teile im Karton anhand der Seite mit den Abbildungen zu den Komponenten, und lesen Sie die Montageanweisungen gründlich durch.
- B Diese Produkte müssen auf einer harten Unterlage wie Beton oder Gehwegplatten gesichert werden.
- C Achten Sie besonders darauf, dass hervorstehende Enden während der Montage nicht durch Schnitte oder Abschürfungen beschädigt werden. Wir empfehlen dringend den Einsatz von Schutzhandschuhen.
- D Die Montage sollte durch zwei Personen erfolgen.
- E Werden Lagereinheiten an exponierten Orten mit hohen Windgeschwindigkeiten eingesetzt, treffen Sie Vorsichtsmaßnahmen. In diesen Fällen müssen die Produkte sicher am Boden befestigt und verriegelt und darauf geachtet werden, ob sie geöffnet werden können, um Schäden zu vermeiden.
- F Um Produkte zusätzlich wetterdicht zu machen, empfehlen wir kittartiges Dichtungsmittel zum Herstellen einer Versiegelung zwischen Platten.
- G Für den unwahrscheinlichen Fall, dass dieses Produkt beschädigt geliefert wurde, Teile fehlen oder Sie Schwierigkeiten bei der Montage haben, wenden Sie sich bitte direkt an **Tepro** und NICHT AN DEN HÄNDLER. Wir werden uns nach Kräften bemühen, jegliche Probleme schnellstmöglich zu beseitigen.

TELEFONISCHE SOFORTHILFE:
 Telefon: +49 (0) 1805 893150
 Telefax: +49 (0) 6074 893111



ZUR SCHNELLEREN MONTAGE EMPFEHLEN WIR DIE VERWENDUNG EINES ELEKTROSCHRAUBERS

1. SCHRITT

- Zur bequemen Montage empfehlen wir Ihnen, den Unterbau auf eine flache Oberfläche zu montieren und sich zu vergewissern, dass er richtig rechteckig ist, bevor Sie die Schrauben vollständig anziehen. Überprüfen Sie die Rechteckigkeit, indem Sie von einer in die diagonal gegenüber liegende Ecke messen und diese Messung dann auf der anderen Seite wiederholen. Die Ergebnisse müssen identisch sein.
- Es empfiehlt sich, das gesamte Produkt vollständig zu montieren, bevor es an einer soliden Oberfläche befestigt wird, die flach und eben sein muss. Verwenden Sie die in den unteren Teilen vorhandenen Öffnungen zum Anschrauben des Produkts auf einem harten Untergrund, wie z.B. Beton, mithilfe von Ankerschrauben o.ä. (werden nicht mitgeliefert).

1c. SCHRITT

- Mit 6x Teil 39 Coach Bolt Nylocmutter und M5. Befestigen Sie die Rahmen.

1d. SCHRITT

- Fit 2x Teilkappen 40 Sperrbügelim innerhalb des Rahmens mit 2x Teil 14 Flachkopfschraube gezeigt.
- Passen Teil 40, um sicherzustellen, Magneten sichern die Rampe in die aufrechte Position.

2. SCHRITT

- Von jetzt an müssen alle Schrauben locker angebracht werden. Ziehen, Sie sie nicht fest an, bevor dies von Ihnen verlangt wird.
- **Wenn Sie das rote Schraubenschlüsselsymbol sehen, ziehen Sie die angegebenen Schrauben fest an.** 
- Alle Schrauben auf dieser Seite sind Teil 14 und alle Muttern Teil 36.

3. SCHRITT

- Denken Sie daran, alle Schrauben nur locker anzubringen und erst festzuziehen, wenn dies von Ihnen verlangt wird.
- Vergewissern Sie sich, dass Teil 34 richtig herum angebracht wird - siehe kleine, detaillierte Abbildung.

6. SCHRITT

- Alle Schrauben auf dieser Seite sind Teil 14 und alle Muttern Teil 36.
- Vergewissern Sie sich, dass Teil 20 (obere Rückwand) wie dargestellt in die obere Schiene (Teil 34) eingeführt wurde.

7. SCHRITT

- Das auf der linken Seite befindliche Verbindungsarmteil 12L (mit einem kreisförmigen farbigen Klebeband markiert) muss, wie im Diagramm dargestellt, auf der linken Seite der Einheit eingepasst werden.
- Identifizieren Sie Teil 12L, und bringen daran zunächst eine Unterlegscheibe (Teil 13) und anschließend eine Verbindungsarmklammer (Teil 11) an. Schieben Sie beide, bis sie sich auf der von zwei Löchern durchbohrten Rohrlänge befinden und so, dass das erhöhte Ende der Klammer (Teil 11) beim Anbringen von der Einheit weg zeigt. Stecken Sie den Verbindungsarm (Teil 12L) durch die Öffnung an der linken Platte (Teil 4L) von außen und anschließend durch die innen an der Seitenplatte (Teil 4L) befindliche Seitenplattenversteifung. Danach bringen Sie noch eine Unterlegscheibe (Teil 13) von innen am Verbindungsarm an (Teil 12L) und sichern die Montageeinheit mit zwei Clips (Teil 19) durch die beiden Löcher im Verbindungsarm (12L) ab, einen außen an der Einheit und einen innen. Sichern Sie die Verbindungsarmklammer (Teil 11) mit den Teilen 14 und 36.
- Wiederholen Sie obigen Vorgang zur Anbringung des Verbindungsarms auf der rechten Seite (Teil 12R).
- Im Arbeitsgang 7d stellen Sie sicher, dass sich der Haken an Teil 16 gegenüber der Seitenplatte (Teil 4) befindet. Ziehen Sie die Mutter (Teil 35) niemals zu fest an, da der Federhebel (Teil 16) frei beweglich sein muss.

8. SCHRITT

- Schieben Sie Teil 9 in die obere Schiene (Teil 34) und sichern mit Endanschlag (Teil 23) und Gewindeschneidschraube (Teil 17).

9. SCHRITT

- Beachten Sie, dass Teil 27 hinten an der Türplatte platziert ist.
- Der Drehstab (Teil 25) sollte schon hinten an der Tür angebracht sein.
- Schieben Sie den linken Verbindungsarm (12L) durch die Öffnung in der Seite der Türplatte (Teil 9) und in den Drehstab (Teil 25). Wiederholen Sie diesen Vorgang auf der rechten Seiten und drehen den Stab, um ihn auf die Öffnungen (an beiden Enden) der Verbindungsarme auszurichten, und schrauben dann die Gewindeschneidschraube (Teil 17) zur Sicherung ein. Schließen Sie die Tür nicht bevor diese Schrauben fest angezogen sind.
- Nehmen Sie das Dichtungsband (Teil 22) und bringen es entlang der Seitenplatten (Teil 4) an Ober- und Vorderkanten an. Ziehen Sie die Abdeckung vorsichtig stückweise ab und beginnen das Band an der oberen Schienen (Teil 34) anzufügen und kleben es entlang der Oberkante der Seitenplatte bis hinunter zu dem aus Kunststoff geformten Eckteil. Schneiden Sie das Dichtungsband (Teil 22) ab, und fahren von unter dem aus Kunststoff geformten Eckteil bis zum vorderen unteren Abschnitt fort. Vorgang auf der anderen Seite wiederholen.
- Beide Federn (Teil 18) sind identisch; eine wird nach unten und die andere nach oben eingehängt.
- Beachten Sie, bitte dass die Befestigungselemente für alle Einheiten in Standardpackungen geliefert werden, und deswegen nach Abschluss der Montage eventuell einige überzählige Teile übrig bleiben.

10. SCHRITT


- Halten Sie das Schließband gegen den unteren Teil der Tür (auf der Innenseite) und sicherzustellen, dass das Schließband bewegt sich frei über die Sperrbügel.
- Halten Sie die Überwurfstand-Markierung, wo die zwei Löcher gebohrt werden. Bohren Sie durch den Abschnitt auf der Rückseite der Tür - nicht durch die Tür selbst zu bohren.
- Befestigen Sie den HASP in Position mit den Schrauben und Muttern versehen (stellen Sie sicher, dass Sie die Rückwand in Stellung).

TEILENUMMER	FAHRRADBOX
1	x2
2	x2
3	x4
4L	x1
4R	x1
5	x2
6	x1
7	x2
7a	x1
7b	x2
8	x2
9	x1
10	x4
11	x2
12L	x1
12R	x1
13	x4
16	x2
18	x2
19	x4
20	x1
21	x2
22	x2
23	x2
26	x1
27	x1
30	x1
34	x1
38	x1
40	x2




Wenn Sie das rote Schraubenschlüsselsymbol sehen, ziehen Sie die angegebenen Schrauben fest an.

36 x55



35 x28



17 x4




14 x53




31 x26




24 x2




33 x2



39 x6




SCHRITT 1a




SCHRITT 1b




SCHRITT 2




SCHRITT 3




SCHRITT 4








SCHRITT 5




SCHRITT 6




SCHRITT 7




SCHRITT 8



SCHRITT 9



SCHRITT 10



WICHTIG - MONTAGEANLEITUNG – DE

- A. Bevor Sie mit der Montage beginnen, überprüfen Sie die Teile in der Verpackung anhand der Abbildungen auf der Seite 'Bauteile'. Lesen Sie die Montageanleitung sorgfältig durch. Anregungen zur Standortwahl finden Sie auch auf www.trimetals.co.uk.
- B. In dem unwahrscheinlichen Fall, dass dieses Produkt beschädigt geliefert wurde, einzelne Teile nicht enthalten sind oder Sie Schwierigkeiten mit der Montage haben, wenden Sie sich bitte direkt an Trimetals. WENDEN SIE SICH NICHT AN DEN HÄNDLER Wir werden uns bemühen, Probleme so schnell wie möglich zu korrigieren.
- C. Es wird eine feste, ebene und flache Oberfläche als Fundament für das Produkt benötigt. Das Produkt muss auf einem harten Fundament (z.B. Beton oder Pflasterplatten) gesichert / verankert werden. Das Produkt funktioniert evtl. nicht ordnungsgemäß, wenn das Fundament nicht flach und eben ist.
- D. Nicht bei windigen Bedingungen montieren. Wenn sich die Wetterbedingungen bei der Montage ändern, empfehlen wir die Montage zu stoppen und die unvollendete Konstruktion vorübergehend zu sichern. Dazu sollten Sie die montierten Teile auf dem Fundament sichern, bis sich die Bedingungen bessern. Dies verhindert, dass Sie selbst oder andere verletzt werden und schützt die Produktplatten vor Beschädigungen.
- E. Achten Sie bei der Montage besonders darauf, Schnitte und Abschürfungen durch vorstehende Kanten zu vermeiden. Wir empfehlen dringend die Verwendung von Schutzhandschuhen, schwerer langärmeliger Kleidung und einer Schutzbrille.
- F. Wir empfehlen, dass zwei Erwachsene die Montage durchführen. Kinder sollten nicht bei der Montage des Produktes helfen. Sie sollten bei der Montage des Produkts von dem Bereich ferngehalten werden.
- G. Wir empfehlen, dass dieses Produkt nur von Erwachsenen benutzt wird.
- H. Es sollten Vorkehrungen getroffen werden, wenn die Produkte in exponierten Bereichen eingesetzt werden, die hohen Windgeschwindigkeiten ausgesetzt sind. Sie sollten vorsichtig geöffnet werden, um Schäden zu vermeiden.
- I. Stellen Sie das Produkt nicht dort auf, wo Ansammlungen von Wasser, Schnee oder Eis aus der Höhe darauf fallen können.
- J. Sie sind dafür zuständig, sich mit den lokalen Behörden in Verbindung zu setzen, um zu erfragen, ob eine Baugenehmigung erforderlich ist.
- K. Als zusätzlichen Wetterschutz empfehlen wir eine kittartige Dichtmasse zu verwenden, die dazu eingesetzt werden kann, eine Abdichtung zwischen den Platten, sowie dem Produkt und dem Boden herzustellen.
- L. Bewahren Sie diese Anleitung nach Abschluss der Montage auf.

PFLEGE UND WARTUNG

- A. Klettern Sie nie auf das Dach oder lehnen Sie Gegenstände gegen das Produkt.
- B. Unsere Produkte sind nicht als Aufenthaltsort bestimmt und dürfen nicht zu diesem Zweck eingesetzt werden.
- C. Lagern Sie keine Gegenstände im Inneren des Produktes, die empfindlich gegen Feuchtigkeit oder Temperaturschwankungen sind.
- D. Platzieren oder lagern Sie keine gefährlichen Materialien im Innern des Produktes.
- E. Das Dach muss sauber und frei von zusätzlichen Lasten gehalten werden. Große Mengen von angesammeltem Schnee können zu Schäden führen und auch das Betreten des Gebäudes könnte gefährlich werden.
- F. Das Produkt sollte alle drei Monate mit Wasser und einem milden Reinigungsmittel gewaschen werden. Wenn es in Küstennähe unter salzigen Bedingungen zum Einsatz kommt, sollte dieser Zeitraum auf einen Monat verkürzt werden. Verwenden Sie niemals einen Hochdruckreiniger am Produkt.
- G. Wir empfehlen bewegliche Teile (einschließlich Schlösser) alle sechs Monate zu schmieren.
- H. Überprüfen Sie Ihr Produkt regelmäßig auf lose Verbindungselemente (Schrauben, Bolzen, Muttern etc.) und ziehen diese ggf. fest.
- I. Bei allen Gebäuden, inklusive dem Produkt, die nicht isoliert sind, kann es zu Kondensation kommen. Um diese möglichst gering zu halten empfehlen wir, schwere Polyethylen-Folie unter dem Fundament zu verlegen, damit aufsteigende Feuchtigkeit aus dem Boden eingeschränkt wird. Während das Fundament flach und eben sein muss, achten Sie immer darauf, dass Wasser vom Produktbereich weg statt hinein läuft. Das Aufkleben von Polystyrolplatten auf die Platten im Inneren des Produkts kann bei Bedarf als Isolierung verwendet werden.
- J. Alle unsere Produkte sind aus Metall gefertigt und können daher sehr heiß werden, wenn sie direkter Sonneneinstrahlung ausgesetzt sind. Wenn möglich, stellen Sie das Produkt an einem Ort auf, der keiner längeren direkten Sonneneinstrahlung ausgesetzt ist.

UNSERE HAFTUNGSAUSSCHLÜSSE

Es liegt in Ihrer Verantwortung zu bestimmen, ob Sie oder Ihr Monteur die erforderlichen Fähigkeiten, Kenntnisse und Werkzeuge besitzen, um das in dieser Montageanleitung beschriebene Produkt richtig und sicher zu montieren. Bitte beachten Sie, dass eine unsachgemäße Montage eine Gefahr für die persönliche Sicherheit und Sachwerte von Ihnen und anderen darstellen kann.

Trimetals Ltd macht keinen Haftungsausschluss und keine Haftungsbeschränkung für Todesfälle oder Körperverletzungen, die durch Fahrlässigkeit unsererseits verursacht werden. Vorbehaltlich dessen, haften wir in keinem Fall für Verluste oder Schäden, die Sie im Zusammenhang mit der Montage durch Ihr Nichtbefolgen dieser Montageanleitung erleiden, es sei denn, dies ist absehbar oder eine Folge unserer Fahrlässigkeit.

Durch die Montage (oder Fortsetzung der Montage) des Produkts, bestätigen Sie, dass Sie die Art und Beschränkung dieses Haftungsausschlusses verstehen. Ihre gesetzlichen Rechte sind von diesem Haftungsausschluss nicht betroffen.

Die Produkte sind für den heimischen und privaten Gebrauch bestimmt. Wenn Sie die Produkte für kommerzielle, geschäftliche oder Weiterverkaufszwecke verwenden, übernehmen wir keine Haftung für entgangenen Gewinn, Geschäftsverlust, Geschäftsunterbrechung oder Verlust von Geschäftsgelegenheiten, die durch Defekte verursacht werden.



Die einzigartige Konzeption für optimierte Stärke und Festigkeit unserer Modelle wird von keinem anderen Hersteller erreicht. Die 25-jährige Garantie, die wir für unsere Platten bieten, ist Ihre Garantie dafür, dass unsere Produktreihe die beste auf dem Markt angebotene ist.

Unsere Produkte haben nichts mit den billigen und kurzlebigen Ersatzprodukten oder Kunststoffvarianten zu tun. Unsere robusten, sicheren, feuerbeständigen und wartungsfreien Konstruktionen bieten ein ausgezeichnetes Preis-/Leistungsverhältnis. Wir sind stolz auf unseren Ruf für hochwertige Produkte und sind sicher, dass jedes einzelne Produkt unserer umfangreichen Palette Sie voll und ganz zufrieden stellen wird.

www.tepro-gmbh.de



Tepro Garten GmbH
Carl-Zeiss-Strasse 8/4
D-63322 Rödermark
Telefon: + 49 (0) 1805 893150
Telefax: + 49 (0) 6074 8931 11
Email: info@tepro-gmbh.de oder
backoffice@tepro-gmbh.de
Web: www.tepro-gmbh.de

(0,14 Euro/Min. aus dem deutschen Festnetz, Mobilfunk
max. 0,42 Euro/Min., bei Anrufen aus dem Ausland erfragen
Sie bitte die Gebühren bei Ihrem Telefonanbieter)