Produktbeschreibung

VINCENT Schnell Spachtel zum Ausbessern von Ausbrüchen, Dübellöchern und Rissen im Innenbereich.

Eigenschaften

- Gebrauchsfertig
- Atmungsaktiv, geruchsarm
- Weiß
- Schnell trocknend
- Überstreichbar/ überklebbar

Anwendungsbereich

- Reparaturmasse zur Ausbesserung von Dübellöchern, Rissen, Kratzern, Stoßstellen und Ausbrüchen im Innenbereich

Trockenzeiten

- Vollständig ausgehärtet: nach ca. 24 Std.
- Schleifbar: nach ca. 20 Minuten

Die Trocknungszeiten richten sich nach Untergrundbeschaffenheit, Umgebungstemperatur, Luftfeuchtigkeit und Auftragsstärke. Oben genannte Trocknungszeiten beziehen sich auf Normalbedingungen (ca. 20 °C, 65% rel. Luftfeuchtigkeit.)

Geeignete Untergründe

- Dispersionsfarbenanstriche, Mauerwerk, Putz, Gips, Beton und Trockenbauplatten
- Glas, Kunststoff, Holz und Metall sind nicht geeignet

Verarbeitungshinweise

Vorbereitung:

Der Untergrund muss sauber, trocken, fest und tragfähig sein. Lose Teile mit einem Spachtel entfernen. Stark saugende, sandende und kreibende Untergründe mit VINCENT Tiefgrund vorbehandeln. Tiefe Löcher oder Ausbrüche vorspachteln.

Verarbeitung:

Tube vor Gebrauch durchkneten. Spachtel direkt aus der Tube auftragen und wenn notwendig mit einem Handspachtel glätten. Die maximale Auftragsstärke beträgt ca. 10 mm. Ist ein stärkerer Auftrag erforderlich, kann nach Durchtrocknung der ersten Spachtelung ein zweiter Auftrag mit der Spachtelmasse erfolgen. Bei kleineren Spachtelarbeiten beträgt die Trocknung ca. 20 Min. (20 °C) und die vollständige Aushärtung beträgt 24 Std.

Reinigen der Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit warmen Wasser und evtl. mit Haushaltsreiniger.

Die gespachtelten Flächen können überstrichen, tapeziert oder überklebt werden.

Wichtige Hinweise

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen. Auch bei der Verarbeitung schadstoffarmer Produkte sind die üblichen Schutzmaßnahmen einzuhalten. Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Kühl, aber frostfrei lagern.

Inhaltsstoffe

Kunststoffdispersion, Füllstoffe, Wasser, Additive, Konservierungsmittel (Chlormethylisothiazolinon, Methylisothiazolinon).

Enthält Gemisch aus: 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1). Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

Dieses Produkt ist eine „behandelte Ware“ nach EU-Verordnung 528/2012 (kein Biozid-Produkt) und enthält folgende biozide Wirkstoffe zur Konservierung: Reaktionsgemisch aus 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on und 2-methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1).

Beratung für Isothiazolinonallergiker und Erhalt des Sicherheitsdatenblatt unter Tel.: +49 2541 744 7474.