

Dieses Produkt ist für den privaten Gebrauch im Außenbereich an Gebäuden geeignet.  
Dieses Produkt ist nur für den Einsatz in privaten Haushalten und nicht für den kommerziellen Gebrauch vorgesehen.

- Halten Sie Kinder während der Montage sowie stets vom Produktfern.

### **GEFAHR! Lebensgefahr beim Einbau des Produktes**

- Beim Einbau kann das Produkt herunterfallen und dabei Personen verletzen. Sichern Sie das Produkt daher vor und während der Montagearbeit.
- Lehnen Sie keine Leitern oder andere Gegenstände an das Produkt an.
- Hängen Sie keine Gegenstände an das Produkt.
- Ermitteln Sie die geeigneten Befestigungen entsprechend den örtlichen Gegebenheiten und halten Sie diese bereit.
- Verankern Sie das Produkt an allen vorgesehenen Befestigungspunkten in der Wand. Grundlage für die statische Belastbarkeit ist eine Verankerung mit Verbundankern in Beton oder Mauerwerk (Hochlochziegel, Kalksand-Lochsteine der Festigkeitsklasse 12). Abweichende Befestigungsarten sind durch einen Statiker zu prüfen.
- Halten Sie unbedingt die erforderlichen Rand- und Achsabstände der Verankerungen in Abhängigkeit der Wandart sowie Montagehinweise und Verarbeitungsrichtlinien des Verankerungsherstellers ein!
- Die nachstehenden Beschreibungen gelten beispielhaft bei der Produktmontage auf Betonsturz und bei Verwendung von Verbundankern. Die Befestigung bei Verwendung anderer Ankerarten ist ähnlich.
- Reinigen Sie vorher alle Kontaktflächen, die mit Silikon versiegelt werden, z. B. die Profiloberflächen.
- Verwenden Sie nur Kleb- und Dichtstoffe, die für die Anwendung geeignet und für die Werkstoffe verträglich sind. Beachten Sie die Verarbeitungsrichtlinien des jeweiligen Herstellers.
- Um den fachgerechten Einbau des Produktes sicherzustellen, dürfen ausschließlich entsprechend ausgebildete Monteure eingesetzt werden.
- **ACHTUNG! Funktionsbeeinträchtigung!** Fehlende oder geänderte Bauteile beeinträchtigen die Funktion des Produktes.
- Ändern oder entfernen Sie keine Bauteile. Nehmen Sie keine Veränderungen am Produkt vor.
- Befestigen Sie alle in der Anleitung aufgeführten Bauteile.
- Legen Sie die Position an der das Produkt montiert werden soll in Abhängigkeit der örtlichen Befestigungsmöglichkeiten, der Wandart und der erforderlichen Rand- und Achsabstände für die Verankerungen fest.
- Positionieren Sie das Produkt nach Möglichkeit so, dass die Unterkante der Rinne ca. 100 mm oberhalb der Türöffnung abschließt.
- **ACHTUNG! Funktionsbeeinträchtigung!** Nichtbeachten der Verarbeitungsrichtlinien beeinträchtigen die Funktion des Produktes.
- Beachten Sie für das Befestigungs- und Abdichtungsmaterial die Verarbeitungsrichtlinien des jeweiligen Herstellers.
- Entfernen Sie Laub und Schnee, um Belastungen zu reduzieren.

Hergestellt für:  
HELLWEG - Ihr Baufreund  
Einkaufs GmbH, Neubauzeile 102,  
A-4030 Linz, Austria  
[kundenservice@hellweg.de](mailto:kundenservice@hellweg.de)