ECO City

PRODUKTDATENBLATT

Lusit® Steinstark!

Herstellerangaben:

Gala-Lusit-Betonsteinwerke GmbH
Anderter Straße 99 D
30559 Hannover

info@gala-lusit.de
www.gala-lusit.de

Eigenschaften

Format

Rastermaß (in mm):	400 x 200 x 80
Nennmaß (in mm):	396 x 177 x 80
Farben:	Grau, Anthrazit
Oberfläche:	betonglatt
Fase:	Microfase (1,5 x 1,2 mm)
St./m² (ca.)	12,5
kg/m² (ca.)	135
kg/St. (ca.)	10,80
St./Palette	120
St./Lage	12
m²/Palette	9,60
Norm:	BGB Ri-NGB-9.3
Maßtoleranzen:	L/B/H: ±5 mm
Biegezugfestigkeit:	i. M. 6,0 MPa
Wasseraufnahme:	< 6 M-%
Fugenanteil (ca.):	22 %, versickerungsfähig, mind. 270 l/(s x ha)
max. Beanspruchung:	Pkw/gel. Lkw bis 7,5 t
Leistungserklärung:	BGB Ri-NGB-9.3

Anwendungsbereiche

Zu- und Einfahrten, Höfe, öffentliche Plätze, Gehwege

Hinweis:

Die Verbindungsstege der einzelnen Pflastersteine sind für eine ordnungsgemäße Funktion der fertigen Pflasterfläche nicht notwendig. Risse und Brüche in den Stegen, z. B. verursacht durch das Abrütteln der Fläche, stellen keine Mängel am Produkt dar und beeinträchtigen nicht die Funktionalität.